

Generelt

Acrimo 4600 Markisolette er en kombination af en faldarmsmarkise og et udvendigt rullegardin. Markisen er specielt velegnet til høje vinduer hvor den beskytter effektivt for solens stråler, også når solen kommer ind fra siden af.

Materialer

Alle markisens dele er fremstillet i vedligeholdelsesfri materialer: Aluminium med natureloxeret eller hvidlakeret overflade. Profiler kan også leveres i andre farver mod et tillæg.

Markisens valse er monteret i en aluminiumskasette, som beskytter dugen, når markisen er rullet ind. Kassetten er som standard udført som en Ø110mm cylinderkasette, men kan også leveres i andre former og størrelser mod et tillæg.

Dug

Dugen fås i 2 forskellige udførelser: Markisedug af acrylstof eller Soltis screendug som begge kan leveres i et stort udvalg af farver.

Betjening

Betjeningen er som standard med drejestang udvendig betjent, men kan også leveres med indvendig betjening. Betjeningen kan også fås med alm. eller fjernbetjent motor evt. styret af sol- og vindautomatik.

Montering

Den gennemgående kassette monteres på karm eller væg med beslag. Armene glider i sidestyr som monteres med beslag på karm eller væg.

Måltagning

Ved måltagningen er højden målt fra overkant af kassetten og ned til vandret arm. Højden er normal højden af vindue fratrasket 40-50 cm. Markisearmen er altid 60 cm.

