

## PLYMVENT®

clean air at work

### KUA · Ø160 mm

”Heavy duty”-sugearm til små og mellemstore arbejdsområder

#### Anbefales til:

- Svejserøg – produktion
- Slibestøv – produktion
- Olietåge – produktion

KUA er markedets foretrukne sugearm til ”heavy duty”-brug. Kvaliteten gør sugearmen både robust og fleksibel på én gang, og den er velegnet til udsugning af svejserøg, slibestøv, dampe, gasser og olietåge.

Sugearmen har fuldsvejst vægfæste, dobbelt kuglelejeophæng med friktionsbremse og dobbelt fjederflastning af inderarm.

Det unikke, udvendige knæled er justerbart, og armen har aftagelig metaltragt, som kan vinkles 110° i alle retninger, samt 360°s håndtagring, der gør det nemt at betjene sugearmen fra alle vinkler.

#### Funktioner:

- Vægfæste med dobbelt kuglelejeophæng og friktionsbremse, der giver 360°s drejning, nem manøvrering og lang levetid
- Unikt, udvendigt, justerbart knæled, der sikrer stabilitet, hurtig justering og lavt tryktab
- 360°s håndtagring, der gør det nemt at betjene sugearmen fra alle vinkler
- Glatte aluminiumsrør, der giver maksimal luftgennemstrømning, lavt tryktab, lavt støjniveau og reducerer den samlede vægt

#### Tilbehør:

- Halogen-lyssæt
- Forlængerslanger med lyn-kobling
- Monteringssøjler i 1,1 og 2,2 m længde



#### Tekniske data:

KUA-2-D:	2 m, med tæt spjæld
KUA-3-D:	3 m, med tæt spjæld
KUA-4-D:	4 m, med tæt spjæld
KUA-2-S:	2 m, stående model
KUA-3-S:	3 m, stående model
KUA-4-S:	4 m, stående model
Arbejdsradius:	2, 3 eller 4 meter
Rørdiameter:	160 mm
Anbef. luftmængde:	800-1.200 m <sup>3</sup> /t
Maks. luftmængde:	1.400 m <sup>3</sup> /t
Vægt:	20/23,5/25 kg
Alle modeller kan leveres i ATEX-version	