

Redskapsarm GreenTec HXF 2802



Användningsområde:

- Grensågning
- Häckklippning
- Ogräsbekämpning

Produktfördelar:

- Mångsidig redskapsarm
10 olika redskap
- AHS påkörningssäkring
- Vänster- eller högermodell

GreenTec HXF är en mångsidig redskapsarm för gren-/häck- och kantklippning. GreenTec HXF monteras exempelvis på traktorns frontlastare, teleskoplastare eller lastmaskiner och använder olja från bärarens hydraulsystem.

I standard-utförande ingår AHS påkörningssäkring med 45° redskapsretur, fäste, mekanisk hopfällning till transport, mekanisk klippvinkeljustering, 1,5 m slangset och mängdfördelare.

För montage krävs ett dubbelverkande hydrauluttag och fri läckledning direkt till bärarens hydraultank. För redskap se redskapstabell.

Beskrivning	HXF 2802
Räckvidd vid lodrätt klippning från mitten på bärare till redskapet (m)	2,2
Transportbredd (m)	2,0
Vikt utan redskap (kg)	150
Oljemängd minimum (l)	25-40
Mängdfördelare 25 l/min till redskap (max 150 l/min/350 Bar)	Standard
Påkörningssäkring (hydraulisk med ackumulator)	Standard

Extrautrustning

Hydraulisk klippvinkeljustering (kräver 1 extra dubbelverkande hydrauluttag)

Elhydraulisk styrning av klippvinkel och redskapet

8,5 m slangset vid montering

Motvikter 71 kg

Fästen tillgängliga, t.ex. Stora BM, Weidemann, Schäffer, Avant, L20, L30, Trima, Euro och Kramer

Stödben för vertikal montering

Redskapsarm GreenTec HXF 2802



Hydraulisk klippvinkeljustering 110° (extrautrustning).
Kräver 1 st dubbelverkande hydrauluttag.



AHS hydraulisk påkörningssäkring med redskapsretur, detta optimerar arbetet och säkrar maskinen från överbelastning (standardutrustning).



Vänsterhängd modell finns t.ex. till teleskoplastare, anges vid beställning.



Kant-/Stolpklippare RI 80 monterad.



Häckklippare HL 152 monterad.



Grensåg LRS 1602 monterad.



Elhydraulisk styrning av hydraulisk klippvinkeljustering och redskap (extrautrustning).



Häckklippare RC 162 monterad.