

Anvendelig materiale


- Næringsmiddelgodkjent med gode mekaniske egenskaper



PE 500 har gode mekaniske egenskaper og utmerket bestandighet ovenfor syrer og alkalier. Materialet anvendes i ulike bransjer, men PE 500 er mest brukt i næringsmiddelindustrien og de fargede platene er næringsmiddelgodkjente i samsvar med EU-standarden. Anvendes som skjærebrett samt at PE 500 har relativt høy slitasje og slitestyrke. PE 500 er et kostnadseffektivt materiale for en rekke anvendelser.

Typiske egenskaper

- Meget god slitasje- og slitestyrke
- Høy slagstyrke, selv ved lave temperaturer
- Utmerket kjemisk motstand
- Lav friksjonskoeffisient
- Moderat mekanisk styrke, stivhet og krypebestandighet
- Næringsmiddelgodkjent



PE 500

Plate presset		Format						
		3000 x 2000 mm		2000 x 1000 mm		3000 x 1250 mm		
Tykkelse	Toleranse	Vekt	Farge	Vekt	Farge	Vekt	Farge	
mm	mm	kg/pl	Natur	kg/pl	Natur	kg/pl	Natur	Sort
8	-0,2/+0,2	47,1	+	15,7	+	29,4	-	o
10		58,8	+	19,6	+	36,8	+	+
12		70,5	+	23,5	+	44,1	+	+
15		88,2	+	29,4	+	55,1	+	+
20		117,6	+	39,2	+	73,5	+	+
25		147,0	+	49,0	+	91,9	+	+
30		176,4	+	58,8	+	110,3	+	+
35	-0,3/+0,3	205,8	o	68,6	+	128,6	+	o
40		235,2	o	78,4	+	147,0	+	+
50		294,0	o	98,0	+	183,8	+	o
60		352,8	o	117,6	+	220,5	+	o
70		411,6	o	137,2	+	257,3	o	o
80		470,4	o	156,8	+	294,0	+	o
90		529,2	o	176,4	+	330,8	o	o
100		588,0	o	196,0	+	367,5	+	o
110		646,8	o	215,6	o			
120		705,6	o	235,2	o			
130	-0,5/+0,5	764,4	o	254,8	o			
140		823,2	o	274,4	o			
150		882,0	o	294,0	o			
160				313,6	o			
170				333,2	o			
180				352,8	o			

+ standard o på forespørsel - ikke tilgjengelig

PEH500 kan også leveres i:


Format:	Tykkelse:
6000 x 2500 mm	10 - 100 mm*
6000 x 1250 mm	10 - 100 mm
6000 x 2000 / 1000 mm	10 - 150 mm
4000 x 2000 / 1000 mm	10 - 150 mm
2000 x 1250 mm	10 - 180 mm

* Spesialtransport p.g.a bredde.
Andre dimensjoner og farger på forespørsel.

PE 500 kan også leveres som:

UV (natur, hvit sort), REGENERT (sort, grønn, konfetti)

Plater ekstrudert		Format	
		2000 x 1000 mm	
Tykkelse	Toleranse	Vekt	Farge
mm	mm	kg/pl	Natur
3	-0,15/+0,15	5,88	+
4	-0,2/+0,2	7,84	+
5	-0,25/+0,25	9,60	+
6	-0,1/+0,6	11,76	+



PE 500

Skjæreplater farget		Format					
		2000 x 1000 mm					
Tykkelse	Toleranse	Vekt	Farge				
mm	mm	kg/pl	Gul	Rød	Blå	Grå	Rødbrun
8	-0,2/+0,2	15,7	+	+	+	+	+
10		19,6	o	o	o	o	o
12		23,5	+	+	+	+	+
15		29,4	+	+	+	+	+
20		39,2	+	+	+	+	+
25		49,0	+	+	+	+	+
30		58,8	o	o	o	o	+
40	-0,3/+0,3	78,4	o	o	o	o	o
50		98,0	o	o	o	o	o
60		117,6	o	o	o	o	o
70		137,2	o	o	o	o	o
80		156,8	o	o	o	o	+
90		176,4	o	o	o	o	o
100		196,0	o	o	o	o	+

+ standard o på forespørsel - ikke tilgjengelig

Fargekoder

Gul	Grønn	Rødbrun	Blå	Grå	Sort
RAL 1004	RAL 6024	RAL 3009	RAL 5005	RAL 7046	RAL 9005

Andre dimensjoner og farger på forespørsel.

