



Produkt Datablad

01.08.2014

AVISTA OIL
Danmark A/S

AVISTA Kernsolvat KS 150 DK

Page 1 von 1

Parameter	Enhed	Prøvningsmetode	Typiske værdier
Farve ASTM		ISO 2049	1.0 - 2.0
Massefylde 15°C	kg/m ³	EN ISO 12185	855 - 860
Viskositet 40°C	mm ² /s	EN ISO 3104	28 - 34
Viskositet 100°C	mm ² /s	EN ISO 3104	5.2 - 6.2
Viskositet indeks		ISO 2909	110 - 115
Syreindeks	mg KOH/g	DIN 51 558-1	≤ 0.03
Flammepunkt COC	°C	ISO 2592	≥ 220
Flydepunkt	°C	ISO 3016	≤ -9
Noack fordampning tab	wt.%	DIN 51 581	10 - 14
Svovl	wt.%	EN ISO 14596	≤ 0.25
Kobber korrosion	3h/100°C	EN ISO 2160	1
C _A	%	DIN 51 378-K	2

Kontakt:**AVISTA OIL Danmark A/S**

Juelsmindevej 6 – 18, 4400 Kalundborg, Dänemark

Telefon +45 59 56 56 44

Fax +45 59 56 56 88