




# KVX UDSUGNINGSEMHÆTTE

Kun fraluft



## Anbefalet tilbehør



## BESKRIVELSE

Halton KVX industriemhætter er kun til fraluft. De er velegnede til alle lukkede, åbne eller udstillingskøkkener (hoteller, mindre restauranter, snackbarer, etc.) som anvender køkkenapparater med lavt strømforbrug.

- Bedste fedtfiltrering og forøget sikkerhed: Højeffektive KSA cyklonfedtfiltere (UL, NSF og LPS 1263 certificerede) reducerer fedtopbygninger, hvilket medfører højere hygiejne samt øget brandsikkerhed. Lavere udgifter til kanalrengøring
- Fraluftsmængder baseret på ASTM anvisninger og på grundlag af de aktuelle varmebelastninger
- Hurtig og let opstart. Emhætter leveres "klar til installation", inkl. alt tilbehør i form af lysarmatur, indreguleringsmålestudser (T.A.B.™) og manuelle reguleringssspjæld til hurtig indregulering på stedet
- Overholder kravene i ventilationsnormen DS447

## PLACERING AFTILSLUTNINGER (mm)

Dimensionerne herunder gælder kun for modulektioner. Større emhætter sammenbygges af flere sektioner, hvilket gør både transporten og håndteringen på byggepladsen lettere.

Antallet af fraluftstilslutninger dimensioneres i forhold til modulernes længde og beregningen af luftmængder i tilknytning til køkkenudstyret.

L	M	N	Q*
1000	-	-	720
1500	375	750	720
2000	500	1000	1320
2500	500	1500	1320
3000	500	2000	1320

\* 720 (L1 ≤ 1600, 2x18W), 1320 (L1 > 1600, 2x36W)

## VÆGT (h=555 mm, kg)

L/B	1100	1300	1500	1700	1900
1500	53	59	65	71	77
2000	71	77	83	89	95
2500	85	91	97	103	109
3000	101	107	113	119	125

