

PLYMVENT®

clean air at work

LM-2 · Ø160 mm

Teleskop-sugearm
designet til lav loftshøjde
og små svejsekabiner



Anbefales til:

- Svejsesøg – lav intensitet
- Slibestøv – lav intensitet
- Olieåge – lav intensitet

LM-2 sugearmen er en kompakt og handy sugearm, som er designet specielt til brug i lokaler med lav loftshøjde og i små svejsekabiner.

Sugearmen har teleskop-design, der er perfekt afbalanceret med fjederflastet teleskoprør og modvægt. Det betyder, at den er nem både at trække ud og skubbe sammen som en harmonika. På grund af teleskop-designet har LM-2 en justerbar arbejdsradius fra 1 til 2 meter.

LM-2 har 360°s håndtagring, der gør det nemt at betjene sugearmen fra alle vinkler.

Funktioner:

- Vægfastelse med dobbelt kuglelejeophæng, og friktionsbremse, der tillader 300°s drejning, sikrer nem manøvrering og lang levetid
- Selvbærende konstruktion, der sikrer stabilitet og størst mulige fleksibilitet
- Teleskop-design, der giver en justerbar arbejdsradius fra 1 til 2 meter
- 360°s håndtagring, der gør det nemt at betjene sugearmen fra alle vinkler

Tilbehør:

- Halogen-lyssæt
- Forlængerslanger med lyn-kobling
- Monteringssøjler i 1,1 og 2,2 m længde

Tekniske data:

LM-2:	1-2 m
Arbejdsradius:	Fra 1 til 2 m
Slangediameter:	160 mm
Anbef. luftmængde:	800-1.200 m ³ /t
Maks. luftmængde:	1.300 m ³ /t
Vægt:	20,8 kg