

Teknidan

KAMPAGNETILBUD • 2. KVARTAL

MILWAUKEE VINKELSLIBERSÆT



LEVERES UDEN
BATTERI OG LADER

Lækkert sæt med akkuvinkelsliber og sikkerhedsudstyr så du er klar:
Vinkelsliber 125 mm. akku maskine.
Milwaukee Cut Level 1 skærefastehandsker.
Milwaukee Performance sikkerhedsbriller.
10 stk. tynde skæreskiver.

Milwaukee

Hastighed: 8500 o/min
Spænding: 18 V
Skivediameter: 125 mm

1.295,-

2064933000002

BOMAR BASICUT 275.230 DG

- Motor med to hastigheder
- Savbue i støbejern
- Simpel betjening og nem vedligeholdelse



BOMAR

Basicut 275.230 DG				
Form:	○	□	□	□
Kapacitet 0°:	230 mm	275x180 mm	250x230 mm	230x230 mm
Kapacitet 45°R:	190 mm	190x150 mm	170x230 mm	180x180 mm
Kapacitet 60°R:	120 mm	120x100 mm	120x100 mm	100x100 mm
Kapacitet 45°L:	170 mm	185x100 mm	90x230 mm	150x150 mm
Motor:	1,1/1,5 kW			
Hastighed:	40-80 m/min			
Klingelængde:	2720x27x0,9 mm			

18.995,-

766101191

SPIDSFORSÆNKERSÆT

- DIN 335-C spidsforsænker.
- Lige skaft.
- HSS-E.
- Overflade i TiAIN
- Variabel skærehøjde.



VAN OMMEN
TOOLS FOR
METAL CUTTING

Indhold: 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 -
g16,5 - 20,5 - 25,0 mm

1.195,-

751492600625

PHANTOM TIN-BORSÆT

- DIN 338.
- 118° spids.
- HSS.
- Overflade i TiN
- Lige skaft.
- Bor i str. 1-13 mm med 0,5 mm spring.



VAN OMMEN
TOOLS FOR
METAL CUTTING

795,-

751191471300

KAMPAGNETILBUD • 2. KVARTAL

MILWAUKEE M12 BDD-202C

- kompakt med en
- længde på 185 mm
- 10 mm selvspændende borepatron
- 17 momenttrin
- Kompatibel med alle M12 batterier

LEVERES MED LADER OG 2 STK 2,0 AH BATTERI +1 EKSTRA BATTERI

Max moment:	30 Nm
Max borekapacitet:	
• Stål	10 mm
• Træ	22 mm
Hastighed:	
• 1. gear	0-400 o/min
• 2. gear	0-1500 o/min



795,-
2064933441915

MILWAUKEE AG 800-125



- Kraftfuld motor på 800W
- Lav vægt på 2 kg og slankt greb gør giver komfortabel håndtering.
- Blød opstart
- Stålgearkasse sikrer lang levetid.

Effekt:	800 W
Max skæredybde:	33 mm
Hastighed:	11500 o/min
Skivediameter:	125 mm
Spindelgevind:	M14

4 STK 1.000,-
2064933451211

MILWAUKEE M18 CBLPD-502C

- kompakt med en
- længde på 165 mm
- 13 mm selvspændende borepatron
- 18 momenttrin
- Kompatibel med alle M18 batterier

LEVERES MED LADER OG 2 STK 5,0 AH BATTERI

Max moment:	60 Nm
Max borekapacitet:	
• Stål	13 mm
• Træ	52 mm
• Mur	16 mm
Hastighed:	
• 1. gear	0-500 o/min
• 2. gear	0-1800 o/min



1.695,-
2064933464558

MILWAUKEE AG 22-230 DMS



- Kraftfuld motor på 2200W
- Lav vægt og kompakt størrelse giver god bevægelighed og høj brugerkomfort.
- Nem adgang til kul

Effekt:	2200 W
Max skæredybde:	68 mm
Hastighed:	6600 o/min
Skivediameter:	230 mm
Spindelgevind:	M14

695,-
2064933433630

JASIC PLASMA CUT 80

Kraftig og brugervenlig plasmaskærer som giver jævn, hurtig og præcis skæring af stål, rustfrit stål og aluminium.

- Kompakt, let og moderne design.
- IGBT inverter teknologi
- Non-HF tænding

Leveres komplet inklusiv 6 mtr. SCP80 Plasmabrænder og 5 mtr. stekabel.

- Skærekapacitet:
- Kvalitetssnit : 20 mm
 - Delesnit: 30 mm



Indgangsspænding:	3x400V
Indgangseffekt:	15,8 kVA
Instillingsområde:	20-80 A
Intermittens (40%)	80A
Gasflow:	200 l/min (min 5 bar)
Beskyttelsesklasse:	IP21 S/F
Mål:	555x210x415
Vægt:	15 kg



9.595,-

790J80CUT

BISON CPM1340V DREJEBÆNK

Elektronisk trinløs spindelhastighed med digitalt display. spånbakke med håndtag, til nem rensning for spåner. halogen arbejdslygte. Fodbetjent sikkerhedsafbryder til elmotor. Kølevæskesystem med fleksibel slange.



Sving over vange:	330 mm
Sving over tværslæde:	200 mm
Sving over bro:	450 mm
Maksimal længde af emne:	1000 mm
Arbejds længde:	960 mm
Spindelkonus:	MT 5
Spindelboring:	Ø40 mm
Spindelnæse:	D1-4 Camlock
Spindelhastighed:	70-2000 o/min
Metrisk gevind:	0,4-7 mm i stigning
Tomme gevind:	4-60 TPI
Anbefalet værktøjsmål:	14x14 mm
Pinol konus:	MT#3
Maksimal vandring på pinol:	85 mm
Effekt på hovedmotor:	1,5 kW
Længde x bredde x højde	1860x750x1560 mm
Vægt:	590/620 kg

61.395,-

760CPM1340V

KAMPAGNETILBUD • 2. KVARTAL

SLANGEOPRULLER 20M

- Epoxy pulverlakeret overfladebehandling
- Styrearm med 4 retningsruller, justerbar i 9 forskellige positioner
- Monteret med polymer slange - max. temp. 50°C



Flowconcept

Slangetykkelse: 3/8"
Slangelængde: 20 m
Max tryk: 20 bar
Egnet til: Luft & vand

995,-
143E801203

Slangetykkelse: 1/2"
Slangelængde: 20 m
Max tryk: 20 bar
Egnet til: Luft & vand

1.195,-
143E801204

SLANGEOPRULLER 14M

Flowconcept



- I280 serien er en let og robust opruller udført i ABS plast
- Bliver leveret med en let og smidig PUR slange af høj kvalitet.
- Indgang: 3/8" u.g.

Slangetykkelse: 5/16"/8-12 mm
Slangelængde: 14+1 m
Max tryk: 20 bar
Egnet til: Luft

1.195,-
143I280143-7016

KABELOPRULLER 20M

Flowconcept



- Boks i slagfast polypropylene med drejeligt væg-/loftbeslag
- Låser automatisk kabel ved ønsket længde
- IP klasse: 42

Kabeltykkelse: 3 x 1,5 mm²
Slangelængde: 20 m
Max kapacitet (indrullet): 1000 W
Max kapacitet (udrullet): 2000 W

595,-
143EL633203

PUMPEPISTOL

Flowconcept



- Gummiarmeret hus og håndtag.
- Testcertifikat medfølger.

Maks tryk: 12 bar
Liter/ minut: 200 l/min

295,-
143I50700

BETA KRAFTTOPPE

Krafttoppesæt i transportkasse i metal.



Størrelse: 1/2"
Indhold: g13-14-17-19-22-24

Størrelse: 1/2"
Indhold: 10-11-12-13-14-17-19-
g22-24-27-30-32

Størrelse: 3/4"
Indhold: 17-19-22-24-27-
g30-32-36-41-46


395,-
2150720/C6

595,-
2150720/C12

895,-
2150728/C10

BETA LÅSERINGSTANGSÆT


LIGE



1032

1036

90°



1034

1038



Bestående af 4 tænger til både indvendige og udvendige låseringe fra 19-60 mm.

Varenummer:	Form:	Låsering:	Længde:
2151032180:	Lige	16-90 mm	180 mm
2151034175:	90°		175 mm
2151036175:	Lige	16-90 mm	175 mm
2151038175:	90°		175 mm

395,-
2151031/S4

BETA VANDPUMPETÆNGER

Krafttoppesæt i transportkasse i metal.



Indhold: 175 mm
250 mm
300 mm

365,-
2151048/VAET

BETA RINGGAFFELNØGLER

Ringgaffelnøglesæt med 15 nøgler i de mest brugte størrelser. Inkl. praktisk holder.



Indhold: 6-7-8-9-10-11-12-
13-14-15-16-17-19-
g22-24

675,-
2150042/SP15

BETA 1/2" LUFTSLAGNØGLE

- Slagnøgle med dobbelt slag.
- Lav vægt og god balance.
- Kørsel i begge retninger.
- Tre indstillinger for moment.
- Udluftning gennem det vibrationsdæmpede håndtag.



Moment: 1750 Nm
Luftforbrug: 290 L/min
Kapacitet: M24
Lufttryk: 6,2 bar
Vægt: 2 kg
Firkant: 1/2"

995,-
2151927P

KAMPAGNETILBUD • 2. KVARTAL

ELGA 710M MEGAFIL

Megafil 710M, en sømløs metalpulverfyldt rørtråd, gode slagsejhedsværdier ned til -60 °C



Tykkelse: 1,2 mm
Vægt: 16 kg

KG-PRIS VED KØB AF 10 RL 26671015E 35,-*

ELGA ELGALOY HARD 60

Hårdpålægningselektrode der giver god bestandighed mod slid og friktion. Hårdhed på ca. 56-60 HRC.



Tykkelse: 2,5 mm
Vægt: 350 mm

KG-PRIS VED KØB AF 15 KG 2667031-3201 115,-*

Tykkelse: 3,2 mm
Vægt: 450 mm

KG-PRIS VED KØB AF 15 KG 2667031-4001 110,-*

ELGA P47D ELEKTRODE

Basisk dobbeltbeklædt elektrode til svejsning af ulegerede og lavtlegerede ståltyper. En stabil lysbue gør den egnet til bundstreng. Let at tænde og meget egnet til reparations og vedligeholdelsesopgaver.



Tykkelse: 2,5 mm
Længde: 350 mm

KG-PRIS VED KØB AF 12,0 KG 2667149-2500 65,-*

Tykkelse: 3,2 mm
Længde: 450 mm

KG-PRIS VED KØB AF 16,5 KG 2667149-3200 58,-*

Tykkelse: 4,0 mm
Længde: 450 mm

KG-PRIS VED KØB AF 16,5 KG 2667149-4000 56,-*

KOBELCO FAMILIARC DW-A50

Kobelco DW-A50, en rutil pulverfyldt rørtråd. Alsidig tråd til svejsning i alle positioner.



Tykkelse: 1,2 mm
Vægt: 15 kg

KG-PRIS VED KØB AF 10 RL 2667112-5012 29,95

SVEJSETRÅD 316 LSI

Tilsatstråd til svejsning af syrefaste austenitiske rustfaste stål med lavt kulstofindhold.



Tykkelse: 0,8 mm
Vægt: 15 kg

80481843808 65,-*

Tykkelse: 1,0 mm
Vægt: 15 kg

80481843810 58,-*

TIG-TRÅD 316 LSI

Tilsatstråd til sammensvejsning af syrefaste austenitiske rustfaste stål med lavt kulstofindhold.



Tykkelse: 1,0 mm
Længde: 1000 mm

80481853810 70,-*

Tykkelse: 1,2 mm
Længde: 1000 mm

80481853812 67,-*

Tykkelse: 1,6 mm
Længde: 1000 mm

80481853816 55,-*

Tykkelse: 2,0 mm
Længde: 1000 mm

80481853820 53,-*

Tykkelse: 2,4 mm
Længde: 1000 mm

80481853824 51,-*

Tykkelse: 3,2 mm
Længde: 1000 mm

80481853832 51,-*

* Alle priser er ekskl. tillæg og andre afgifter.

3M X5500 KLATREHJELM



3M

- komfortabel hovedbeskyttelse mod mindre genstande.
- 4-punkts ophæng med variabel indstillinger.
- Kompatible med en lang række visirer, høreværn og andet tilbehør.
- EN-397 certificering, til generel industri anvendelse.
- Hagerem med plastikspænde kan eftermonteres.
- Indbygget UV-indikator.

295,-
399X5501V

AFDÆKNINGSTAPE



3M

- Basistape
- Til let brug
- Til indendørs brug

Bredde: 18 mm
Længde: 50 m

6,95
PR. STK. VED KØB AF 12 RULLER
3982214-018

Bredde: 24 mm
Længde: 50 m

7,95
PR. STK. VED KØB AF 9 RULLER
3982214-024

Bredde: 36 mm
Længde: 50 m

10,95
PR. STK. VED KØB AF 6 RULLER
3982214-036

Bredde: 48 mm
Længde: 50 m

14,95
PR. STK. VED KØB AF 6 RULLER
3982214-050

3M PELTOR OPTIME I

- Lavprofildesign.
- God plads i kopperne minimerer dannelse af fugt og varme.
- Bløde og brede skumpuder.
- Udskiftelige dæmpningsspuder og skumindsatser fås som hygiejnesæt.
- Fås med hovedbøjle, nakkebøjle og til montering på hjelm.



Type:	Optime I
Høj:	32 dB
Mellem:	25 dB
Lav:	15 dB
SNR-dæmpning:	27 dB

105,-
399H510A-401-GU

3M PELTOR OPTIME II

- Skumindsatser, der er fyldt med en unik kombination af væske og skum.
- Bløde, brede udskiftelige dæmpningsspuder reducerer trykket rundt om ørerne.
- Fås med hovedbøjle, nakkebøjle og til montering på hjelm



Type:	Optime II
Høj:	34 dB
Mellem:	29 dB
Lav:	20 dB
SNR-dæmpning:	31 dB

125,-
399H520A407

3M PELTOR OPTIME III

- God plads i kopperne minimerer dannelse af fugt og varme
- Bløde og brede skumpuder
- Udskiftelige dæmpningsspuder og skumindsatser fås som hygiejnesæt
- Fås med hovedbøjle, nakkebøjle og til hjelmmontering



Type:	Optime III
Høj:	40 dB
Mellem:	32 dB
Lav:	23 dB
SNR-dæmpning:	35 dB

145,-
399H540A-411-SV

BOMAR BSANDER 75.200



- Højdejusterbar bord
- Støvsamler i standeren
- Beskyttelsescover



bSander 75.200	
Motor:	3,0 kW (3x400V)
Hastighed:	29 m/min
Båndmål:	75x2000 mm

4.995,-
766108001

BOMAR WORKLINE

- Semiautomatisk båndsav med hydraulisk holder og arm
- Hårdmetals præcissionsstyr
- Hydralisk fastspænding
- Børste til rensning af klinge



Workline 510.350 DGH			
Form:	○	□	□
Kapacitet 0°:	350 mm	510x350 mm	350 mm
Kapacitet 45°R:	350 mm	400x100 mm	340 mm
Kapacitet 60°R:	250 mm	260x100 mm	240 mm
Kapacitet 45°L:	350 mm	415x100 mm	350 mm
Kapacitet 60°L:	270 mm	280x100 mm	260 mm
Motor:	3,0 kW (3x400V)		
Hastighed:	20-120 m/min		
Klingelængde:	4780x34x1,1 mm		

124.995,-
766101323-1



MASKINSHOWROOM I AABENRAA

I vores showroom i Aabenraa er der altid spændende maskiner, herunder en 6kW fiberlaser fra HSG, samt svejsere, drejebænke, boremaskiner, kantbukkere, kantklippere, valser og mange andre maskiner.

Snak med os om mulighederne,
tlf. 7461 3636 eller mail: salg@teknidan.dk

Aabenraa


Lundsbjerg industrivej 29
DK-6200 Aabenraa
Tlf: 74 61 36 36
Mail: salg@teknidan.dk

Esbjerg

Falkevej 7-9
DK-6705 Esbjerg
Tlf: 75 22 36 36
Mail: esb@teknidan.dk

Fredericia

Smedevænget 14
DK-7000 Fredericia
Tlf: 76 20 12 20
Mail: svejseteknik@teknidan.dk



BRUGTBØRSEN, SVEJS, MASKINER OG ANDET

Altid fine demo eller brugte eftersete maskiner på lager i vores Esbjerg-afdeling

Lej maskinerne i korte eller længere perioder