

Skydedøre

- Kølerum



Som alle DAN-doors produkter bærer skydedøren det umiskendelige præg af kvalitet, præcis forarbejdning og gedigen håndværksmæssig udførelse med et elegant og tidløst design.

Skydedøre

- Kølerum

DAN-doors skydedøre til kølerum er en gennemtænkt og gennemprøvet konstruktion, der har vist sin store holdbarhed og uovertrufne styrke i en lang række danske og udenlandske kølerum, hvor de dag efter dag lever op til de strengeste krav inden for levnedsmiddelindustrien.

DAN-doors tilbyder markedets stærkeste og mest fleksible program af skydedøre til kølerum. Alle døre fremstilles i mål efter kundens ønske i 1- eller 2-fløjede udgaver.

Dørtykkelser

60 og 100 mm.

Isoleringsmateriale

Højtisolerende CFC-frit skum sikrer lavt energitab.

Dørblad

Plastisolbelagt, galvaniseret stål eller rustfrit stål. Rengøringsvenlig og høj hygiejnestandard – Foodsafe.

Karm

1,5 mm rustfri stål eller 2 mm anodiseret aluminium. Karmen er altid isoleret.

Køreskinnearrangement

Robust konstruktion med saltvandsbestandigt, anodiseret aluminium og kørehjul i nylon. Kørehjuls-konsol, pindbolt, spændskive samt møtrik i rustfrit stål.

Nedfald

Nedfaldskile monteret i køreskinne og speciel udformning af bundstyrsskinnerne og – beslag sikrer, at døren lukker hermetisk.

Kørehjul

Kørehjulet er udført i POM. Kørehjuls-konsol, pindbolt, spændskive samt møtrik er udført i rustfrit stål.

Håndtag

Kraftigt formbøjet håndtag i rustfrit stål udvendig som indvendig, hvilket gør skydedøren let at betjene.

Tætningslister

Udført i levnedsmiddelgodkendt gummi. Monteret i anodiserede, lukkede aluminiumsprofiler.

Automatik

Leveres med tandrems- eller tandstangsautomatik. Automatikken er monteret på dørens karm ved levering, og alt ledningsarbejde på døren er afsluttet og klar til tilslutning.

Nødlem eller gangdør

Nødlem leveres i B 600 x H 1000 mm og gangdør leveres i B 800 x H 1800 mm.

Sparkeplader

Rustfri slebet stål i standardhøjde 300 eller 800 mm x dørens bredde.

Låse

Cylinderlås med nødåbning udført i sort PEHD plast og rustfrit stål. Hængelås-beslag med eller uden nødåbning udført i sort PEHD plast.

Vindue

Standardstørrelser – 150 x 300 mm, 400 x 600 mm eller 500 x 600 mm.

DAN-doors 
DOORS TO THE WORLD

DAN-doors a-s
Industrivej 19
8660 Skanderborg

Tlf.: +45 87 93 87 00
dd@dan-doors.dk
www.dan-doors.dk



Retten til tekniske forbedringer forbeholdes
April 2012 - www.dan-doors.dk