

# AGRIMAX TERIS

**BKT**

GROWING TOGETHER

PRODUKTDATABLAD



IS standard

IMPORTÖR FÖR SVERIGE  
**GRIPEN**<sup>®</sup>  
**WHEELS**

036-307500  
order@gripenwheels.se  
shop.gripenwheels.se  
www.gripenwheels.se



Radial



# AGRIMAX TERIS

RADIAL HARVESTING TIRES

🇸🇪 Dagens kraftfulla skördemaskiner kräver däck som håller för tung utrustning och större laster, utan att skada grödan. BKT gör sitt yttersta för att förse dig med banbrytande radialdäck som förbättrar skörden. AGRIMAX TERIS är rätt val av partner för hela din verksamhet. Utmärkt dragförmåga och hög lastkapacitet är avgörande faktorer som ger den bästa prestandan vid alla skördearbeten. Det speciella skyddet i sidoväggen och förstärkt däckskuldra ökar motståndskraften – och förlänger produktens livslängd – även under krävande förhållanden och om det finns stubb på åkern.

## Technologies



Förstärkt skuldra



Speciell gummiblandning



Förstärkt vulst

## Performance



Dragförmåga



Hög lastkapacitet



Motståndskraft mot punkteringar



Stabilitet



Hantering och komfort

Ø 26"	Däckdimension	LI/SS	FÄLG		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Version
			Rek.	Alt.						
	620/75 R 26 CHO	166 A8/B	DW 20 B	-	625	1590	730	4851	750	STD
	750/65 R 26 CHO (28L R 26)	166 A8/B	DW 25 B	DW 23 B	764	1636	713	4908	750	STD
	750/65 R 26 CHO (28L R 26)	171 A8/B	DW 25 B	DW 23 B	764	1636	713	4908	750	STD
Ø 28"	710/55 R 28 CHO	164 A8/B	DW 23 B	-	716	1493	663	4442	700	STD
Ø 30"	620/75 R 30 CHO	168 A8/B	DW 20 B	-	625	1692	779	5169	800	STD
Ø 32"	650/75 R 32 CHO	172 A8/B	DW 21 B	DW 20 B; DW 23 B	670	1795	816	5378	850	STD
	IF 710/75 R 32 CFO	183 A8/B	DW 25 B	DW 23 B	716	1879	851	5653	875	STD
	800/65 R 32 CHO (30.5L R 32)	178 A8/175 B	DW 27 B	DW 25 B; DH 27 B	818	1853	838	5587	875	STD
	900/60 R 32 CHO	181 A8/178 B	DW 27 B	DW 28 B; DW 30 B	886	1910	875	5775	900	STD
	900/60 R 32 CHO	185 A8/182 B	DW 27 B	DW 28 B; DW 30 B	886	1910	875	5775	900	STD
Ø 34"	1050/50 R 32 CHO	184 A8/181 B	36.0 VA	-	1059	1893	840	5685	875	STD
	IF 580/80 R 34 CFO	177 D	DW 20 B; DW 20 A	DW 21 A; DW 21 B	586	1792	810	5422	850	STD
	IF 710/75 R 34 CFO	184 A8/B	DW 25 B	-	716	1930	870	5852	900	STD
Ø 42"	520/85 R 42	168 D	DW 16 L	DD 18 L	516	1951	890	5851	925	STD

STD: Standard

Tolerans: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/LSS = Lastindex/Hastighetsklass; S.W. = Sektionsbredd; O.D. = Diameter; SLR = Statisk radie; RC = Rullningsomkrets; SRI = Rullningsradie