



SIKKERHED
OG KOMFORT



Universallygter og udstyr til
store og små erhvervskøretøjer



ARBEJDSLYGTER

-større sikkerhed og komfort - gør nat til dag!



HELLA ValueFit

Et lygteprogram i alternativ kvalitet som lever op til HELLA's kvalitetsstandarder. TR og TS serien er med Thermo-management - en termosensor der beskytter lygten for overophedning og sikrer lang levetid.

HELLA arbejdslygter

En verden til forskel. Arbejdslygter til ethvert formål. Den nye S-serie er selvfølgelig også med Thermo-management.



Lumen	1700	1700	3000	3000
Spænding	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V
Beskyttelse	IP6K7/IP6K9K	IP6K7/IP6K9K	IP6K7/IP6K9K	IP6K7/IP6K9K
Godkendelser	ECE-R10	ECE-R10	ECE-R10	ECE-R10
Lygtehus	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Mål (H/B/D)	98x75x41 mm	95x70x41 mm	120x109x45 mm	114x101x45 mm
LED's	4	4	9	9
Strømforbrug	24W	24W	31W	31W
Stående/hængende mont.	●	●	●	●
Kabel/stik	800 mm open ends	800 mm open ends	800 mm open ends	800 mm open ends
Best.nr. nærområde	1G0 357 111-002	1GA 357 110-002	1G0 357 113-002	1GA 357 112-002
Best.nr. fjernområde				

1000	1850	1000	1850	1200
12/24V	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V
IP6K7/IP6K9K	IP6K7/IP6K9K	IP6K7/IP6K9K	IP6K7/IP6K9K	IP6K7/IP6K9K
ADR/GGVS-ECE-R10	ADR/GGVS-ECE-R10	ADR/GGVS-ECE-R10	ADR/GGVS-ECE-R10	ECE-R10
Kunststof	Kunststof	Kunststof	Kunststof	Kunststof
114x83x64 mm	114x83x64 mm	127x112x87 mm	127x112x87 mm	122x95x53 mm
2	4	2	4	4
12W	19W	12W	19W	15W
●	●	●	●	●
DT-stik på lygten	DT-stik på lygten	DT-stik på lygten	DT-stik på lygten	200 mm open ends
1G0 996 776-001	1G0 996 776-201	1GA 996 588-001	1GA 996 588-201	1GA 996 284-001
1G0 996 776-011	1G0 996 776-211	1GA 996 588-011	1GA 996 588-211	

GODT BAK- OG ARBEJDSLYS

-større sikkerhed og komfort



Godkendte baklygter fra Hella ValueFit

Små, kraftfulde baklygter med lovlig godkendelse. Lygternes materiale gør dem vedligeholdelsesfri og sikrer lang levetid i al slags vejr - et økonomisk godt valg!



GODKENDT
BAKLYGTE

HELLA
VALUEFIT TS1700



GODKENDT
BAKLYGTE

HELLA
VALUEFIT PS1000 LED

Lumen	1700	1000
Spænding	12/24V	12/24V
Beskyttelse	IP6K7/IP6K9K	IP6K7/IP6K9K
Godkendelse	ECE-R10/R23	ECE-R10/R23
Lygtehus	Aluminium	Plast/kunststof
Mål (H/B/D)	95x70x41 mm	129x100x34 mm
LED's	4	9
Strømforbrug	24W	9W
Kabel	200 mm open ends	800 mm open ends
Belysning		
Best.nr.	2ZR 357 110-501	2ZR 357 114-501

Hella ValueFit LED Lightbar arbejdslygter

Fremragende belysning af arbejdsområdet med en målt lysstyrke på op til 5.500 Lumen.



LBX 220 LED



LBX 380 LED



LBX 540 LED



LBX 720 LED



SMS2000

NEW

HELLA
VALUEFIT LBX 220 LED

HELLA
VALUEFIT LBX 380 LED

HELLA
VALUEFIT LBX 540 LED

HELLA
VALUEFIT LBX 720 LED

HELLA
VALUEFIT SMS2000

1000	2000	3500	5500	2000
12/24V	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V
IP 67/IP 6K9K	IP 67/IP 6K9K	IP 67/IP 6K9K	IP 67/IP 6K9K	IP 68 og IP 69K
ECE-R10	ECE-R10	ECE-R10	ECE-R10	ECE-R10 (EMC)
Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
86x209x80 mm	86x374x80 mm	86x539x80 mm	86x704x80 mm	47x150x39 mm
3	6	9	12	52
22W	44W	66W	88W	20W
2000 mm + DT-stik	2000 mm + DT-stik	2000 mm + DT-stik	2000 mm + DT-stik	500 mm open ends
Nærområde	Nærområde	Fjernområde	Fjernområde	Bredt nærområde
1GE 360 000-002	1GJ 360 001-002	1GJ 360 002-002	1GJ 360 003-002	1GB 357 098-001

GODT LYS I LAD OG KABINE


-nu også med LED



Elegancestænger

- 4 længder: 0,25-0,50-1,00-1,50 m
- Mål B 24 mm x H 10 mm
- Lysfarve HVID (6000 Kelvin)
- Tæthedsgrad IP 65
- Med han- og hunstik så flere stænger kan kobles sammen.

Varetekst	Best.nr.
LED ELEGANCE HVID 0,25M 12V - 1,62W	AF 802001
LED ELEGANCE HVID 0,5M 12V - 3,24W	AF 802011
LED ELEGANCE HVID 1,0M 12V - 6,48W	AF 802021
LED ELEGANCE HVID 1,5M 12V - 9,72W	AF 802031
LED ELEGANCE HVID 0,25M 24V - 1,62W	AF 802201
LED ELEGANCE HVID 0,5M 24V - 3,24W	AF 802202
LED ELEGANCE HVID 1,0M 24V - 6,48W	AF 802204
LED ELEGANCE HVID 1,5M 24V - 9,72W	AF 802206
Holderclips til elegancestænger	AF CLIPS
Elegance ledning 1 m - sort. Med hun- og hanstik	AF 902010.1N
Bevægelsessensor med forsinkelse Område = 5 - 8 meter 1-10 min. (justerbar) Mål: L76xB45xH34 mm	AF PIR-08-12V
Omformer elegance Til indørs brug 230V/12V5A	AF 901010



Godt lys i kabinen

Smarte læselamper og LED loftsllys med sensor



Varetekst	Best.nr.
LED loftsllys med sensor 8 LED's - 12/24 V - IP54	2JA 012 557-001
Spot LED læselampe 2 LED's. Rød/hvid. 12/24 V. Længde: 295 mm - Kabel: 115 mm	2JA 343 720-521
Spot LED læselampe 2 LED's. Hvid/rød. 12/24 V. Længde: 545 mm - Kabel: 115 mm	2JA 343 720-621
Læselampe halgoen. 12V . Med flex arm, 235 mm og holder.	2AB 004 532-001



MERE LYS - EKSTRA FJERNLYGTER

-perfekt til 4x4, SUV, Pickup, lad- og erhvervskøretøjer.



Lightbar Fjernlygter

- Vælg mellem 3 forskellige længder
- Kraftfuld, homogen lyseffekt i moderne design.
- Forskellige monteringsmuligheder



HELLA VALUEFIT **LBE 160** HELLA VALUEFIT **LBE 320** HELLA VALUEFIT **LBE 480**

Ref.	12,5	30	45
Spænding	12/24V	12/24V	12/24V
Bekyttelse	IP67	IP67	IP67
Godkendelser	ECE-R7/ECE-R10/ECE-R112	ECE-R7/ECE-R10/ECE-R112	ECE-R7/ECE-R10/ECE-R112
Lygtehus	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Mål (H/B/D)	74x196x72 mm	57x311x73 mm	57x491x73 mm
LED's	3	6	10
Positionsllys		●	●
Strømforbrug	17W	48W	53W
Stående/hængende mont.	●	●	●
Kabel	500 mm + DT-stik	1000 mm + DT-stik	1000 mm + DT-stik
Best.nr.	1FE 358 154-011	1FE 358 154-001	1FE 358 154-021

LED Fjernlygter

- Vand- og støvtæt
- Black Magic Cubes fås også som sæt



NEW HELLA VALUEFIT **ValueFit 450** HELLA **Black Magic Cube** HELLA **Black Magic Mini**

Ref./Lumen	12,5/	/1400	/3000	/1600
Spænding	12/24V	12/24V		12/24V
Bekyttelse	IP67/IP69K	IP68/IP69K		IP68/IP69K
Godkendelse	ECE-R7/ECE-R10/ECE-R112	ECE-R10		ECE-R10
Lygtehus	Aluminium	Aluminium		Aluminium
Mål	149x163x57 mm	72x70x60 mm	83x81x68 mm	50x157x60 mm
LED's	15	4		6
Positionsllys	●			
Strømforbrug	75W	20W	40W	30W
Stående/hængende mont.	●	●		●
Kabel	800 mm + DT-stik	500 mm + DT-stik		800 mm + open ends
Nærområde		1FA 358 176-841		1FB 358 176-201
Fjernområde	1FE 358 154-031		1FA 358 176-861	1FB 358 176-211
Nærområde (indbygning)				1FB 358 176-221



EFFEKTIV ADVARSEL

-små kraftige blitzblink



HELLA BST LED advarselsslamper til lod- eller vandret montering

- Forskellige blinkende mønstre
- BST LED kan også leveres med "Day/Night mode" og med rødt eller blåt lys.
- Fladt, kompakt design muliggør nem montering.
- Klart glas
- Sælges som sæt



Viste modeller til planmontering

Viste model til indbygning med holder



	HELLA BST SLIM	HELLA BST	HELLA BST
Spænding	12/24V	12/24V	12/24V
Beskyttelse	IPX7/IPX9K	IPX9K/IP5K4K/IP6K9K	IPX9K/IP5K4K/IP6K9K
Godkendelser	ECE-R10/ECE-R65 EMC-CISPR 25 CLASS 5	ECE-R10/ECE-R65 EMC-CISPR 25 CLASS 3	ECE-R10/ECE-R65 EMC-CISPR 25 CLASS 3
Lygtehus	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Strømforbrug	14W	14W	14W
LED's	3	6	6
Mål (H/B/D) Planmontering	32x89x12,8 mm	27,8x127x17,6 mm	
Mål (H/B/D) Indbygning			107x22 mm
Montering	Vandret	Vandret	Lodret
Kabel	250 mm open ends	150 mm open ends	150 mm open ends
Best.nr. planmontering	SÆT: 2XD 014 563-201	SÆT: 2XD 012 160-851	SÆT: 2XD 012 160-951
Best.nr. Indbyg. med holder		SÆT: 2XD 012 160-861	SÆT: 2XD 012 160-961

Flade blitzblink 3 modeller til påbygning

- Klart glas med orange lys ved aktivering
- 19 integrerede programmerbare blinksekvenser ved aktivering
- Programmerbare synkron/skiftende sekvenser ved sammenkobling af flere lygter
- Alu-grundplade og LED longlife teknologi giver levetid på op til 100.000 funktionstimer



	HELLA AF TLED3A	HELLA AF TLED4A	HELLA AF TLED6A
Spænding	12/24V	12/24V	12/24V
Beskyttelse	IP67	IP 67	IP 67
Godkendelser	ECE R10/R65	ECE R10/R65	ECE R10/R65
Strømforbrug	9W	12W	18W
LED's	3	4	6
Mål (H/B/D)	30x82x9 mm	30x98x9 mm	30x130x9 mm
Montering	Planmontering	Planmontering	Planmontering
Kabel	5000 mm open ends	5000 mm open ends	5000 mm open ends
Best.nr.	AF TLED3A	AF TLED4A	AF TLED6A

AFMÆRKNINGSLYGTER

-bliv set på job og ude i trafikken



Kraftige LED-blitzbroer "Micro Lightbar" og "Mini Lightbar" genererer et intensivt advarselssignal på 360°.

- To størrelser - mini og micro
- Kan aktiveres som blitz- eller rotorblink
- Vælg mellem klart/gult glas
- Tre monteringsmuligheder
- Beskyttelse mod omvendt polaritet
- Kan modstå stærke vibrationer



HELLA Micro Lightbar

HELLA Mini Lightbar

Spænding	12/24V
Beskyttelse	IP 6X, IP X4K, IP X9K
Godkendelse	ECE-R10, EMC-CISPR 25 CLASS 3
Lygteglas	Polycarbonat
Strømforbrug	66W
Mål (H/B/D)	49x255x165 mm
Montering	Plan, holderbeslag eller magnet.
Kabel	500 / 2500* mm

Spænding	12/24V
Beskyttelse	IP 6X, IP X4K, IP X9K
Godkendelse	ECE-R10, EMC-CISPR 25 CLASS 3
Lygteglas	Polycarbonat
Strømforbrug	70W
Mål (H/B/D)	49x400x218 mm
Montering	Plan, holderbeslag eller magnet.
Kabel	500 / 2500* mm

	Klart glas	Gult glas
Planmontering	2RL 014 566-001	2RL 014 566-201
Montering m/holderbeslag	2RL 014 566-011	2RL 014 566-211
Magnetmontering m/stik*	2RL 014 566-021	2RL 014 566-221

	Klart glas	Gult glas
Planmontering	2RL 014 565-001	2RL 014 565-201
Montering m/holderbeslag	2RL 014 565-011	2RL 014 565-211
Magnetmontering m/stik*	2RL 014 565-021	2RL 014 565-221

Afbryderkontakt m/2 m led.	9SX 863 535-001
----------------------------	-----------------

Afbryderkontakt m/2 m led.	9SX 863 535-001
----------------------------	-----------------

Rota LED Compact

- Blitz- eller rotorblink i kompakt design
- Ingen bevægelige dele og slagfast glas sikrer lang levetid



HELLA Rota LED Rotorblink

HELLA Rota LED Blitzblink

Spænding	12/24V
Beskyttelse	IP6K7/IP6K9K
Godkendelse	ADR/GGVS/ECE-R10/ECE-R65/SAE/RCM
Lygteglas	Polycarbonat
Strømforbrug	7W
LED's	16
Montering	Plan, rørstuds eller magnet.
Kabel	150 / 600* mm

Spænding	12/24V
Beskyttelse	IP6K7/IP6K9K
Godkendelse	ADR/GGVS/SAE/ECE-R10/ECE-R65
Lygteglas	Polycarbonat
Strømforbrug	10W
LED's	16
Montering	Plan, rørstuds eller magnet.
Kabel	150 / 600* mm

	Mål	Best.nr.
Planmontering	H118xØ165 mm	2RL 014 979-001
Stangmontering	H164xØ165 mm	2RL 014 979-011
Magnetmontering m/stik *	H118xØ165 mm	2RL 014 979-021

	Mål	Best.nr.
Planmontering	H118xØ165 mm	2XD 013 979-001
Stangmontering	H164xØ165 mm	2XD 013 979-011
Magnetmontering m/stik *	H118xØ165 mm	2XD 013 979-021

AFMÆRKNINGSLYGTER

-bliv set på job og ude i trafikken



HELLA Nano og Hella Valuefit Slim blitzblink

Blitzblink der passer til dine behov og opfylder specielle krav som f.eks.

- modstandsdygtig over for stød og slag
- har de "rigtige" godkendelser og beskyttelsesklasser

Lille haveriblink til bil og motorcykel

- Passer lige ned i handskerummet/tanktasken -ekstra supplement til den påkrævede advarselstrekant.
- Magnetmontering
- Anvender 9V batteri (medleveres ikke)
- 2 funktioner i én og samme lygte
Gult lys = advarsellys med en rækkevidde på 1 km
Hvidt lys = arbejdslys



NEW

Nano K-LED blitzblink

NEW

SLIM blitzblink



LED SOS 360

Spænding	12/24V
Beskyttelse	IP6K7/IP6K9
Godkendelse	ADR/GGVS/ECE-R65/ECE-R10/ EMC-CISPR 25 CLASS 5/RCM
Lygtehus/-glas	ABS/Polycarbonat
Strømforbrug	19W
LED's	16
Mål - planmontering	H68xØ146 mm
Mål - stangmontering	H68xØ146 mm
Kabel	150 mm
Best.nr. planmontering	2XD 066 146-001
Best.nr. stangmontering	2XD 066 146-011

Spænding	12/24V
Beskyttelse	IP67/IP69K
Godkendelse	ADR/GGVS/ECE-R65/ ECE-R10/EMC
Lygtehus/-glas	Aluminium/Polycarbonat
Strømforbrug	24W
LED's	24
Mål - planmontering	H50xØ142 mm
Mål - stangmontering	H165xØ142 mm
Kabel	300 mm
Best.nr. planmontering	2XD 357 980-001
Best.nr. stangmontering	2XD 357 980-011

Spænding	9V (batteri medleveres ikke)
Beskyttelse	IP54
Godkendelse	CE
Lygteglas	Polycarbonat
Mål	H50xØ80 mm
Best.nr.	2XW 359 001-001



KONTAKT DIN LOKALE GROSSIST AFDELING

Denne folder viser kun et lille udpluk af et omfattende lys- og lygteprogram.

Har du andre ønsker, krav og behov så kontakt din lokale grossist afdeling.



HELLA A/S
Lundsbjerg Industrivej 13
6200 Aabenraa
Telefon 7330 3600
info.dk@hella.com
www.hella.dk

Efterår 2022
Best.nr. 22.018