

Isolerede svingdøre



DAN-doors isolerede svingdøre kombinerer det umiskendelige præg af kvalitet, præcis forarbejdning og gedigen hånd- værksmæssig udførsel med et elegant og tidløst design.

Isolerede svingdøre

DAN-doors isolerede svingdøre kan anvendes til mange formål som for eksempel i produktionslokaler, levnedsmiddelindustrien, supermarkeder, lagerlokaler m.m. Den isolerede svingdør er ideél til steder med meget gående samt kørende trafik og isolerer samtidigt.

Døren er vedligeholdelsesfri og kan leveres med forskellige karmvarianter.

Dørtykkelse

40 mm.

Isoleringsmateriale

CFC-frit isoleringsmateriale.

Dørblad

Plastisolbelagt, galvaniseret stål eller rustfrit stål. Rengøringsvenlig og høj hygiejnestandard.

Karm

1 mm rustfrit stål eller PVC belagt stål med montagehuller og tilhørende afdækningspropper i plast.

Hængsler

Fremstillet i saltvandsbestandigt anodiseret aluminium og rustfrit stål. Kan leveres med fasthold i åben stilling 90°C. Hængslerne er smørefrie.

Påkørselsbøjler

Fremstillet i sort polyethylen
– højde 300 mm.

Klemsikring

Dørbladet kan leveres med levnedsmiddelgodkendte tætningslister på bagkant af dørblad.

Ekstra tilbehør

Låsekasse forberedt for cylinderlås; greb som håndtag; sparkeplader, vinduer med 2-lags termoglas, med ramme af aluminium eller rustfrit stål.

El-automatik

Kan leveres med automatik for svingning begge veje. Automatikken er en færdig enhed til direkte montering og tilslutning til 3 x 380V / 50 Hz. Gearmotoren er en 3-faset motor forsynet med en 24V magnetkobling (en motor for hvert dørblad). Døren åbnes af motor og lukker automatisk ved hjælp af hængslerne. Døren kan altid benyttes som en manuel dør, da motoren kun er indkoblet under automatisk åbning.

DAN-doors 
DOORS TO THE WORLD

DAN-doors a-s
Industrivej 19
8660 Skanderborg

Tlf.: +45 87 93 87 00
dd@dan-doors.dk
www.dan-doors.dk



Retten til tekniske forbedringer forbeholdes
2012 - www.dan-doors.dk