

# Sopvals Ysta´ SV 300-350



## Användningsområde:

- Vägunderhåll
- Industriområden
- Parkeringar

## Produktfördelar:

- Flytlägesfäste
- Sicksackborst
- Dubbla invändigt monterade hydraulmotorer

Hydraulisk sopvals med dubbla hydrauliska motorer och flytlägesfäste. Utmärkt för frontmontering på traktor, lastmaskin, teleskoplastare eller frontlastare (t.ex. Kramer, Volvo BM-lastare Weidemann, Wille).

Flytlägesfäste med inbyggd påkörningssäkring gör att sopvalsen följer markens ojämnheter. Sopvalsen drivs av bärarens hydrauliksystem och kräver 1 st dubbelverkande hydrauluttag. 915 mm miljövänliga polypropylen sicksackborstar, hydraulisk inställning av borstvinkeln, justerbara stödhjul, rotationsventiler, övertrycksventiler, LED-sidolampor samt reversibel borstriktning är standard. Hydraulkopplingar ingår ej.

**Alla våra Ysta´ sopvalsar är blästrade, grundlackerade och pulverlackerade.**

Beskrivning / Art. nr.	SV-300	SV-350
Arbetsbredd (m)	3,0	3,5
Totalbredd (m)	3,32	3,82
Höjd exkl. fästkrökar (m)	1,18	1,18
Längd exkl. fästkrökar (m)	1,58	1,58
Vikt exkl. fäste (kg)	625	725
Borst Ø (mm) / Antal (st)	915/42	915/50
Antal oljemotorer / Oljebehov (l/min), vid 190 bar	2/80-100	2/80-100
Max kont. oljeflöde (l/min) / Oljetryck (bar)	150 / 210	150 / 210
Hydraulisk borstvinkling 25° med elventil	Standard	Standard
LED-sidolampor	Standard	Standard
Rotationsventiler och övertrycksventiler på motorena	Standard	Standard

## Extrautrustning / Tillval

664000x	Fäste inkl. flytläge som t.ex. Trima, L20, L30, Euro, Weidemann, Kramer, Bobcat
66490004	3-punktsfäste utan flytläge
66190016	Vattensystem med 2 tankar (300l), pump och spridarramp (ange 12V eller 24V)
66190024	Mängdfördelarventil (Max 240 l/min/210 Bar/justerbart inflöde 0-150 l/min)