

DANspeed frostrumsrulleport - AR0051F



Som alle DAN-doors produkter bærer DANspeed rulleporten det umiskendelige præg af kvalitet, præcis forarbejdning og gedigen håndværksmæssig udførsel med et elegant og tidløst design.

Vore døre opfylder kravene i "Foodstuffs Hygiene Directive 93/43/EEC".

DAN-doors – en verden af døre...

DANspeed frostrumsrulleport

- AR0051F

DANspeed frostrumsrulleport er en moderne konstruktion, der i kraft af sit lynhurtige funktionsprincip giver en mere smidig trafik på arbejdspladsen. Frostrumsrulleporten medvirker samtidigt til et bedre arbejdsmiljø, fordi den gennemtænkte konstruktion sikrer færre problemer med træk samt støv- og støjgener.

Dimensioner

Udføres efter ønske, dog max. 4000 x 4000 mm.

Portdug

7 mm; bestående af 2 x 1 mm presenningsdug, Blå RAL 5007, sammensat i sandwichkonstruktion med 5 mm thermodug monteret på rustfri bom, hvorved bedre isoleringsevne opnås.

Kuldetab

AR0051F har ca. 4-5 gange bedre isoleringsevne end vores standard rulleport.

Hastighed

Leveres som standard med en åbnehastighed på 1,6 m/sek. og en lukkehastighed på 0,3 m/sek.

Karmben

Rustfri stålprofiler i 2,5 mm udførelse, B x D 130 mm x 110 mm – 745 x 517 mm.

Topafskærmning

1 mm presenningsdug Blå RAL 5007. Førings af portdug Bom/dug føres i spor på karmben med sidestyr i bom.

Bommen genpositioneres manuelt i karmben efter påkørsel.

Varmearrangement

Leveres med varmelegemer i karmben. Varmelegemerne er tilsluttet justerbar føler – forsyningspænding 230/380V – 50/60 Hz.

El-automatik

Leveres med professionel dørstyring, der inkluderer positioneringsindstillingsmuligheder samt hastighedsstyring via frekvensomformer. Forsyning 1 x 230 V, max. 13A. Porte over 10 m² skal tilsluttes 3 x 400V, 50/60 Hz, 10A. 2 stk. potentialfrie relæudgange til eksternt udstyr.

Sikkerhed

Ved aktivering af kantsikring i bundtætning stopper porten og returnerer til åben position. Der er indbygget fotocelle i begge karmben i 250 mm højde. Motoren er forsynet med indbygget nødhåndtag, der kan aktiveres i tilfælde af strømafbrydelse, således at portdugen kan rulles op manuelt.

Manøvreudstyr

Åbne/lukke/stop funktion standard i styring. 2 stk. trykpaneler. Mulighed for truckkontakter, radiostyring og radar m.m. som ekstraudstyr.

Ekstra tilvalg

Mulighed for 24 V varmekabel i bom samt mulighed for varme bag dug – panelkasse med 220 V varmekabel (bruges ved mulig is/rimdannelse bag rulleporten).

DAN-doors 
INTELLIGENT SOLUTIONS

DAN-doors a-s
Industrivej 19
8660 Skanderborg

Tlf.: +45 87 93 87 00
dd@dan-doors.dk
www.dan-doors.dk



Retten til tekniske forbedringer forbeholdes
December 2017 - www.dan-doors.dk