



## Overflade behandlings Materiale

Overflade behandlings Materiale anvendes til simpel afgratning uden at deformere materialet, til at reducere ruhedsdybden, fjerne

farverester, til udglatning samt rengøring af svejsesøm og til generel finish og mattering.

### Disk sortiment

SCM-disk er designet til brug på en vinkelsliber og fås i de populære diametre 115–178 mm, fra EKSTRA GROV til MEGET FIN.

**Smart design:** Takket være det aftagelige centerhul, kan hver af disse disk bruges på alle tre bagskiver i vores sortiment.



#### Anvendelsesområder:

- + Fjernelse af overfladefejl
- + Opnåelse af den nødvendige finish i én arbejdsgang
- + Rene, glatte overflader fri for grater
- + Udgør en enestående kombinationen af aggressivitet, finish og levetid



## SCM XC-skiver

kan anvendes universalt

+ Åben struktur forhindrer tilsmudsning og reducerer varmeudvikling

+ Meget få vibrationer takket være integreret centreringshul

+ Meget lang levetid

+ Fri for ætsende elementer



### Applikation:

- + Til fjernelse af rust, farve, lak og til reparation af let beskadigede overflader
- + Til finish, mattering og tilpasning med mindre ruhed
- + Særlig velegnet til aluminium og let finish på rustfrit stål



### Vi Rekommanderer:

- + Brug på justerbare vinkelslibere
- + "GROV" udførelse til rengøring, fjernelse af rust og belægninger og til det sidste trin
- + "MEDIUM" udførelse til let rengøring, fjernelse af grat og til den afsluttende finish
- + "MEGET FIN" udførelse til finish og mattering



## SCM XC-skiver kan anvendes universalt



Form	Typenr.	Mål	Kornstr.	Farve	Maks. omdrejningstal	Anbef. omdrejningstal	PS	
 	Disc	34529696	115x22	GROV	BRUN	13 000	8-9 000	20
	34529699	115x22	MIDDEL	RØD	13 000	8-9 000	20	
	34529701	115x22	MEGET FIN	BLÅ	13 000	8-9 000	20	
	34529704	125x22	GROV	BRUN	12 000	7-8 500	20	
	34529706	125x22	MIDDEL	RØD	12 000	7-8 500	20	
	34529707	125x22	MEGET FIN	BLÅ	12 000	7-8 500	20	



## SCM-skiver kan anvendes universalt



### Applikation



- + Til reduktion af ruhedsdybde, fjernelse af malingsrester, udglatning af overflader, rengøring og fjernelse af svejsesømme samt afgratning af kanter

### Fordele

- + Alsidigt anvendelsesområde giver mulighed for at udelade 1-3 arbejdsstrin
- + Optimal standtid og høj slibeydelse
- + Universalt anvendelsesområde
- + Mellemhullet, der kan tages ud, giver mulighed for montering på mange forskellige bagflanger

### Vi Rekommanderer

- + Brug på justerbare vinkelslibere
- + Kornkvaliteten "EKSTRA GROV/EKSTRA MEDIUM" til rengøring, fjernelse af rust, afgratning og let afslibning
- + Kornkvaliteten "GROV" til rengøring, fjernelse af rust og belægninger samt afsluttende finish
- + Kornkvaliteten "MEDIUM" til let rengøring, afgratning og afsluttende finish
- + Kornkvaliteten "MEGET FIN" som sidste trin

Form	Typenr.	Mål	Kornstr.	Farve	Maks. omdrejningstal	Anbef. omdrejningstal	PS		
		Disc	34299305	115x22	HD EXTRA GROV	MØRKEBRUN/BLÅ	13 000	8-9 000	20
			34047715	115x22	GROV	BRUN	13 000	8-9 000	20
			34299306	115x22	HD EXTRA MIDDEL	MØRKERØD/BLÅ	13 000	8-9 000	20
			34047720	115x22	MIDDEL	RØD	13 000	8-9 000	20
			34047722	115x22	MEGET FIN	BLÅ	13 000	8-9 000	20
			34299307	125x22	HD EXTRA GROV	MØRKEBRUN/BLÅ	12 000	7-8 500	20
			34047727	125x22	GROV	BRUN	12 000	7-8 500	20
			34299308	125x22	HD EXTRA MIDDEL	MØRKERØD/BLÅ	12 000	7-8 500	20
			34047732	125x22	MIDDEL	RØD	12 000	7-8 500	20
			34047733	125x22	MEGET FIN	BLÅ	12 000	7-8 500	20



## SCM QUICK-CHANGE DISCS til stål, rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller, plast og træ





### Applikation

- + Til reduktion af overfladeruhed, udglatning af overflader samt rengøring og fjernelse af svejsesømme på en lang række materialer
- + Ideel til svært tilgængelige steder

### Vi Rekommanderer

- + "GROV" korn til rengøring, til fjernelse af rust og belægninger og til endelig efterbehandling
- + "MEDIUM" korn til skånsom rengøring, til fjernelse af grater og til endelig efterbehandling
- + "MEGET FIN" korn som det sidste trin

Form	Typenr.	Mål	Kornstr.	Farve	Maks. omdrejningstal	Anbef. omdrejningstal	PS		
		QDisc-R	112543	50	GROV	BRUN	25 000	16 000	50
			112546	50	MIDDEL	RØD	25 000	16 000	50
			112550	50	MEGET FIN	BLÅ	25 000	16 000	50
			112551	75	GROV	BRUN	20 000	13 000	25
			112581	75	MIDDEL	RØD	20 000	13 000	25
			112588	75	MEGET FIN	BLÅ	20 000	13 000	25