



YANMAR



MINI-GRAVEMASKINE

SV10

Kompakt, alsidig og intuitiv – den nye SV10 er specifikt udviklet til indendørs arbejde, grønne anlægsopgaver og steder, der kræver en ekstremt smal maskine. Den kan passere gennem standard EU-døråbninger og arbejder sikkert på meget trange områder. Det variable undervognssystem og det brede arbejdsområde giver imponerende fleksibilitet. Forbedret ergonomi med **sidemonterede joysticks** sikrer intuitiv og præcis betjening, mens Yanmars velkendte **driftssikkerhed** og den **vipbare motorhjel**m gør den daglige vedligeholdelse hurtig og enkel.

- ULTRASMALT DESIGN
- VARIABELT UNDERVOGNSSYSTEM
- STORT ARBEJDSOMRÅDE
- ERGONOMI MED SIDEMONTEREDE JOYSTICKS
- UDVIDET RÆKKEVIDDE
- ROPS-BESKYTTELSE
- NEM VEDLIGEHOLDELSE





SPECIFIKATIONER

[VÆGT +/- 2 % (EN-STANDARDS)]

	Vægt	Marktryk
Driftsvægt (gummibånd – med fører, hurtigskifte og skovl)	1 185 kg	0,28 kgf/cm ²
Transportvægt (gummibånd – uden hurtigskifte og skovl)	1 060 kg	0,31 kgf/cm ²

[MOTOR & HYDRAULIKSYSTEM]

Typ	3TNV70-WBVB1
Nettoeffekt	9,2 kW – 2000 rpm
Bruttoeffekt	9,3 kW – 2000 rpm
Slagvolumen	0,854 liter
Maksimalt drejningsmoment	47,6 – 51,8 N.m (1800 +/- 100 rpm)
Maksimalt tryk	190 bar
1 dobbelt gearpumpe med udløb	2 x 11,14 l/min
1 gearpumpe til styreledningen	6,8 l/min

[YDELSE]

Kørselshastighed [lav / høj]	1,9 / 3,7 km/h
Gravekraft [arm]	5,5 kN
Gravekraft [skovl]	7,6 kN
Støjniveau	LwA: 92 dBA/LpA: 76 dBA

DIMENSIONER

Samlet længde	2 810 mm	Maks. gravedybde – Dozerblad sænket	1 915 mm
Samlet længde med blad bagpå	2 985 mm	Maks. rækkevidde	3 175 mm
Samlet højde	2 300 mm	Maks. højde ved aflæsning	2 010 mm
Samlet bredde	740 mm / 990 mm*	Bom svinger fra midt til venstre/højre	60° / 60°
Afstand mellem trækjul og forjul	970 mm	Armlængde	905 mm
Dozerbladets strækning	840 mm	Drejeradius bagtil med ekstra kontravægt	585 mm
Minimumsfrihøjde	125 mm	Drejeradius bagtil med bomsving	1 130 mm

* Indtrukket / Udvidet undervogn

Yanmar Compact Equipment EMEA

DK_SPEC_SV10_0526



www.yanmar.com

**BUILDING
WITH YOU**