

# KITO Royal FER2



- Produktfördelar:**
- Mjukstart och stopp för enkel positionering av lasten
  - KITO's nickelpläterad kätting
  - Fläktkyld motor med inbyggt termiskt motorskydd
  - Elektromagnetisk broms
  - Tid- och cykelräknare för enkel kontroll av serviceintervall
  - Friktionskoppling som förhindrar mekanisk överbelastning
  - Elektrisk gränslägesbrytare på lyft- och sänkrörelse
  - Livsmedelsklassad olja i växellåda
  - Epoxy lackerade krokar med rostfria krokspärrar

**KITO Royal ER2 elektrisk kättingtelfer är en vidareutvecklad telfer med unika egenskaper för säker och exakt lasthantering. KITO Royal FER2 är avsedd för industrier där renlighet är kritiskt såsom livsmedelsindustrin.**

KITO Royal ER2 är väl lämpad för lyfttillämpningar i livsmedel-, dryck-, läkemedels- och processindustrin där renlighet är kritisk. Telfern använder livsmedel godkända smörjmedel som är godkänt utav livsmedelverket och uppfyller kraven enligt NSF H1 och finns med lyftkapacitet upp till 2000 kg. Telfern är även försedd med nickelpläterad kätting klass 8 som standard.

## KITO Royal FER2 standard och tillval



Vit epoxy färg



Nickelpläterad kätting



Livsmedelsklassad olja



Rostfritt kättingsamlare




Elektromagnetisk broms



Vit epoxy på lastkrokan



Rostfri lastkrok



Extreme duty TEFC motor

Kapacitet kg	Krokhängd		Med blockvagn		Med haspeldriven blockvagn		Med elåkvagn	
	Standard nedre krok	Rostfri nedre krok	Standard nedre krok	Rostfri nedre krok	Standard nedre krok	Rostfri nedre krok	Standard nedre krok	Rostfri nedre krok
500	370	452	414	495	434	516	396	475
1000	430	538	470	579	470	579	434	546
2000	575	594	635	655	635	655	569	589