

Sikkerhedsudstyr til brug for servicearbejde hvor afspæring/aflåsnig er påkrævet

- Lockout - Tagout låsebeslag for Mars Service Beslag**

Sikrer at ventilen ikke kan betjenes utilsigtet, da spindlen ikke kan berøres  
 Fremstillet i syrefast rustfrit stål.  
 3 aflåsningsmuligheder for Ø5...10mm låsebøjle  
 Befæstningsøje for skilt/strip  
 Passer til alle størrelser af Mars Service Beslag  
 MSB-F34  
 MSB-F57  
 MSB-F71



Leveres uden hængelås, TAG og beslag

- Lockout - Låseanordning for ventiler med håndhjul så som sædeventiler, skydeventiler, stempelventiler og membranventiler m.fl.**

Sikrer at ventilen ikke kan betjenes utilsigtet, da håndhjulet ikke kan drejes  
 Fremstillet i slagfast PP plast.

Størrelser:  
 25...64 mm håndhjul  
 64...127 mm håndhjul  
 127..165 mm håndhjul  
 165..254 mm håndhjul  
 254..330 mm håndhjul  
 330..450 mm håndhjul



- Lockout - Låseanordning for kuglehæner med håndtag**

Sikrer at ventilen ikke kan betjenes utilsigtet, da håndtaget ikke kan drejes  
 Fremstillet i slagfast PP plast. Ø9mm huller for aflåsnig.

Størrelser:  
 13...64 mm rørdiameter [DN15 til DN65]  
 50...200 mm rørdiameter [DN50 til DN200]



- Lockout - Låseanordning for flangekuglehane**

Sikrer at ventilen ikke kan betjenes utilsigtet, da ventilspindlen aflåses. Kræver at håndtaget fjernes. Fremstillet i slagfast PP plast. Ø9mm huller for aflåsnig.


Passer til følgende dimensioner:  
 DN08...DN125



- Lockout - Tagout hængelås med 2 x nøgler**


God beskyttelse mod korrosion, høje temperaturer og kemikalier samt UV-lys. Låsehus og bøjle er beskyttet mod elektrostatiske udladninger. Let og kompakt hængelås. Dirkesikker: cylinder med 6 højpræcisionsstifter.

Fremstillet i aluminium.  
 Længde: 38mm  
 Bue: Ø38 x Ø6mm



- **Lockout - Tagout låsehaspe**

Godkendt låsehaspe fremstillet i galvaniseret stål / plast.  
6 stk. aflåsningshuller for Ø5...10mm låsebøjle  
Kan anvendes sammen med låsebeslag for Mars Service Beslag



- **Lockout - Tagout varselsskilt**

Varselsskilt i henhold til OSHA standard 1910.147  
Fremstillet i rivefast folie/karton, med forstærket befæstigelseshul.  
Leveres med kraftig plast strip.

Dimensioner: 76x146mm, Ø9mm hul

Farve: Rød/hvid stribet




- **Lockout - Tagout varselsskilt**

Varselsskilt i henhold til OSHA standard 1910.147  
Fremstillet i rivefast folie/karton, med forstærket befæstigelseshul.  
Leveres med kraftig plast strip.

Dimensioner: 76x146mm, Ø9mm hul

Farve: Hvid



## MARS VALVE EUROPE

Mars Valve Europe A/S  
Ferrarivej 12  
DK-7100 Vejle

Phone: +45 65 99 7000  
Mail.: info@marsvalveeurope.com  
Web.: www.marsvalveeurope.com