



ROGUE

Rogue EM 180 / Rogue EMP 210 PRO

ESAB presenterar synergiska Rogue **EM 180 MIG** och multiprocessmaskinen **EMP 210 PRO** som är inverterbaserade svetsystem utformade för att möta alla dina behov vid varierande svetsprojekt, allt från enklare tillverkning till reparation och underhåll. Svetsmaskinerna har ljusbågsprestanda av industriell kvalitet och fullfjädrade inställningsmöjligheter som gör att svetsaren kan finjustera ljusbågegenskaper baserat på materialet som ska svetsas.



EM 180



EMP 210 PRO

THE ULTIMATE LINE-UP

VILL DU VETA MER?
Kontakta ditt lokala ESAB försäljningsställe

esab.com

ROGUE



EM 180



EMP 210 PRO

Specifikationer	Rogue EM 180
Nätspänning	230 VAC ± 10%, 1ph, 50/60 Hz
Energisparläge	<50 W
Uteffekt vid MIG/MAG-svetsning	180 A / 23.0 V at 25% 116 A / 19.8 V at 60% 90 A / 18.5 V at 100%
Uteffekt vid MMA-svetsning	150 A / 26.0 V at 25% 97 A / 23.9 V at 60% 75 A / 23.0 V at 100%
Strömområde	30 – 180 A
Spänningsområde	12 – 26 V
Tråddimensioner Olegerat stål och Rostfri rörtråd & Aluminium	0.6 – 1.0 mm 0.8 – 1.0 mm
Trådmatningshastighet	2.0 – 16.5 m/min
Max spoldiameter	100 mm, 200 mm
Open Circuit Voltage	78 VDC
Effektivitet vid Maxström	82.7%
Effektfaktor vid Maxström	0.8
Driftstemperatur	-10 to +40°C
Skyddsklass	IP23S
Certifieringsmärke (standarder)	CE
Mått L x B x H, inkl. översta handtaget	590 x 220 x 385 mm
Vikt	16.2 kg

Specifikationer	Rogue EMP 210 PRO
Nätspänning	230 VAC ± 10%, 1ph, 50/60 Hz
Energisparläge	<50 W
Uteffekt vid MIG/MAG-svetsning	210 A / 24.5 V at 30% 136 A / 20.8 V at 60% 105 A / 19.2 V at 100%
Uteffekt vid MMA-svetsning	180 A / 27.2 V at 30% 116 A / 24.7 V at 60% 90 A / 23.6 V at 100%
Uteffekt vid TIG (GTAW) -svetsning	210 A / 18.0 V at 30% 136 A / 15.4 V at 60% 105 A / 14.2 V at 100%
Strömområde	30 – 210 A
Spänningsområde	12 – 26 V
Tråddimensioner Olegerat stål och Rostfri rörtråd & Aluminium	0.6 – 1.0 mm 0.6 – 1.0 mm
Trådmatningshastighet	2.0 – 16.5 m/min
Max spoldiameter	100 mm, 200 mm
Open Circuit Voltage	78 VDC
Effektivitet vid Maxström	> 82%
Effektfaktor vid Maxström	0.99
Driftstemperatur	-10 to +40°C
Skyddsklass	IP23S
Certifieringsmärke (standarder)	CE
Mått L x B x H, inkl. översta handtaget	590 x 220 x 385 mm
Vikt	16.7 kg

BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Strömkälla	Artikelnummer.
Rogue EM 180	0700301091
Rogue EMP 210 PRO	0700301092



THE ULTIMATE LINE-UP

VILL DU VETA MER?
Kontakta ditt lokala ESAB försäljningsställe