

PMH Radiostyrning Tiger Steglös



Produktfördelar:

- Mycket tålig
- Stötdämpande gummiskydd
- Nödstopp
- Display
- Indikator för val
- Flexibla
- Hög säkerhet, godkänd enligt PLe & SIL3 IEC 61508

Tigers steglösa handsändare finns i utförande med 6 steglösa funktioner och 4x2 funktioner med display eller 8 steglösa funktioner och 4x2 funktioner med display. De analoga funktionerna styrs via 0-10V eller 0-20 mA. Sändarna finns också som joystick med display. I sändarnas display får du information om batteristatus, frekvens och signalstyrka.

Via sändarens display kan också användare feedback från sin applikation. Exempelvis information om lastens vikt om en viktgivare har kopplats till systemets mottagare. Med hjälp av sändarens lysdioder får användaren en synlig feedback på att kommunikationen mellan sändaren och mottagaren fungerar.

Samtliga Tigers sändare är utrustade med en tuta, vilken varnar både för låg batterinivå och i händelse av att eventuella fel skulle uppstå.

Mottagarna finns med 11 funktions reläer samt 2 reläer för nödstopps funktionen. Mottagarnas drivspänning är 12-24V AC/DC eller 24-230V AC. Tigers funktions reläer är mycket flexibla. Samtliga reläer kan konfigureras efter dina önskemål och behov eller brukas med standardinställningar.



Radiostyrning steglös sändare och mottagare

Artikel nr.	Typ	Antal funktioner	Driftspänning
14692500	Radiostyrning TIGER Steglös	11	12 - 24V AC/DC och 24 - 230V AC