

Skydedøre

- Frostrum



Som alle DAN-doors produkter bærer skydedøren det umiskendelige præg af kvalitet, præcis forarbejdning og gedigen håndværksmæssig udførelse med et elegant og tidløst design.

Skydedøre

- Frostrum

DAN-doors skydedøre til frostrum er en gennemtænkt og gennemprøvet konstruktion, der er specielt designet til de mest krævende forhold. Skydedøren fremstår som en elegant løsning, der ikke kun lever op til alle ønsker om brugervenlighed med bl.a. varmekabler til sikring mod fastfrysning, men også opfylder selv de strengeste krav inden for levnedsmiddelindustrien.

DAN-doors tilbyder markedets stærkeste og mest fleksible program af skydedøre til frostrum. Alle døre fremstilles i mål efter kundens ønske i 1- eller 2-fløjede udgaver.

Dørtykkelser

100 og 150 mm.

Isoleringsmateriale

Højtisolerende CFC-frit skum sikrer lavt energitab.

Dørblad

Plastisolbelagt, galvaniseret stål eller rustfrit stål. Rengøringsvenlig og høj hygiejnestandard – Foodsafe.

Karm

1,5 mm rustfri stål eller 2 mm anodiseret aluminium. Karmen er altid isoleret.

Køreskinnearrangement

Robust konstruktion med saltvandsbestandigt, anodiseret aluminium og kørehjul i nylon. Kørehjuls konsol, pindbolt, spændskive samt møtrik i rustfrit stål.

Nedfald

Nedfaldskile monteret i køreskinne og speciel udformning af bundstyrs-skinne og -beslag sikrer, at døren lukker hermetisk.

Kørehjul

Kørehjulet er udført i POM. Kørehjuls-

konsol, pindbolt, spændskive samt møtrik er udført i rustfrit stål.

Håndtag

Kraftigt formbøjet håndtag i rustfrit stål udvendig som indvendig, hvilket gør skydedøren let at betjene.

Varmearrangement

Leveres med varmekabel i både dør, karm og bundskinne som sikrer et effektivt varmesystem, der modvirker fastfrysning af døren. Døren kan alternativt leveres uden bundskinne, da med ekstra varme i bunden af dørbladet.

Indfrysning

Frostdøre kan leveres som indfrysningsmodel.

Automatik

Leveres med tandrems- eller tandstangsautomatik. Automatikken er monteret på dørens karm ved levering, og alt ledningsarbejde på døren er afsluttet og klar til tilslutning.

Nødlem eller gangdør

Nødlem leveres i B 600 x H 1000 mm og gangdør i B 800 x H 1800 mm.

Sparkeplader

Rustfri slebet stål i standardhøjde 300 eller 800 mm x dørens bredde.

Låse

Cylinderlås med nødåbning udført i sort PEHD plast og rustfrit stål. Varmelegemer i låse til frost. Hængelåsbeslag med eller uden nødåbning udført i sort PEHD plast.

DAN-doors 
DOORS TO THE WORLD

DAN-doors a-s
Industrivej 19
8660 Skanderborg

Tlf.: +45 87 93 87 00
dd@dan-doors.dk
www.dan-doors.dk



Retten til tekniske forbedringer forbeholdes
August 2012 - www.dan-doors.dk