

## AVR1601F Rulleport - Frost



DAN-doors' automatiske rulleport AVR1601F til frostrum er en yderst moderne løsning, rulleporten er i kraft af sin konstruktion og hurtighed skræddersyet til kunder, der har meget trafik med truck ind i deres fryserum.

# AVR1601F

## Rulleport - Frost

Rulleporten er udstyret med en 160 mm tyk dug som kører vertikalt op, dette betyder at den er pladsbesparende og ikke fylder ret meget ud i rummet, som en mere traditionel rulleport, endvidere har den en høj isoleringsevne og reducerer kuldetabet til et minimum under den daglige drift.

Rulleporten sikrer grundet sin åbnehastighed, en optimal og sikker logistik på arbejdspladsen. Den genarbejdede konstruktion minimerer eventuelle gener med træk, støv- og støj. Rulleporten kræver et minimum af vedligehold og tillader at kunden kan fokusere på produktions optimering og flow.

### Dørtype

AVR1601F ( Frost model -35°C)

Åbnehastighed = 1,5 m/sek.

Lukkehastighed = 0,5 m/sek.

220 Volt varmerør i karmben.

### Portblad

Ca. 170 mm (2 x 80 mm Neopren-Isolering i forbandt hindrer kuldetab)  
Sammensat med 3 lag dug uden bom.

### Dug farve

RAL 5007 Blå

### Karmben

2.0 mm Slebet Rustfri stål.  
Karm dimension 150 x 380 mm

### Topafskærmning

1 mm Rustfri stål.

### Føring af portblad

Portblad føres i spor på karmben med

sidestyr i bom. Manuel reparation af portblad, der genpositioneres i karmben efter påkørsel.

### El-automatik

Leveres med professionel dørstyring, der inkluderer positioneringsmuligheder samt hastighedsstyring via frekvensomformer. Forsyning 3x400V. 10A. 4 stk.  
Potentialfri relæudgang til ekstern udstyr.

### Sikkerhed

Lysgitter med dynamisk blankning er monteret i lysning. Ved precensdetektion stopper porten og returnerer til åben position. Motoren har indbygget nød-håndtag. I tilfælde af strømafbrydelse aktiveres håndtaget og portdugen kan efterfølgende rulles op manuelt.

### Manøvreudstyr

Åben/lukke/Stop funktion standard i styring.

### Min./Max. Dørstørrelse

B x H 1500 x 1500 mm / 4000 x 4000 mm.

Ønskes specialdør over standardmål, så kontakt venligst salgsafdelingen hos DAN-doors A/S.

### Rengøring af dug

Rent vand.

### Ekstra tilvalg

Panelkasse med 220V varmekabel  
Truckkontakter inkl. 8 m træksnor  
Radiostyring  
Radar  
Gulvdektektor  
Nødstrømsanlæg  
Lys- og signaludstyr  
Slusefunktion  
Trådløs udstyr  
Styring fra PLC eller lign.