

Sopvals Ysta´ SV 130 - 180 HB



Användningsområde:

- Vägunderhåll
- Industriområden
- Parkeringar

Produktfördelar:

- Flytlägesfäste
- 3 stödhjul
- Sicksackborst

Hydraulisk sopvals med hydraulisk uppsamlingsbox för montering på frontlastare och kompaklastare såsom Bobcat, Avant, Schäffer, Kramer, Wille och Weidemann. Flytlägesfäste gör att sopvalsen följer markens ojämnheter. Sopvalsen drivs av bärarens hydrauliksystem. Mekanisk inställning av borstvinkeln och 3 st justerbara stödhjul är standard. Hydrauliken är seriekopplad så att endast ett dubbelverkande hydrauluttag behövs för drivning av sopvals, sidoborste och hydraulisk tömning. Hydraulkopplingar ingår ej.

Alla våra Ysta´ sopvalsar är blåstrade, grundlackerade och pulverlackerade.

Beskrivning / Art. nr.	SV-130HB	SV-150HB	SV-180HB
Arbetsbredd (m)	1,3	1,5	1,8
Total bredd (m)	1,6	1,8	2,1
Höjd exkl. fästkrokar (m)	0,8	0,8	0,8
Längd exkl. fästkrokar (m)	1,8	1,8	1,8
Vikt exkl. fäste, sidoborste och vattentank (kg)	190	220	240
Borst Ø (mm) / Antal (st)	520/26	520/30	520/36
Antal oljemotorer / Oljebehov (l/min), vid 180 bar	1/25-40	1/25-40	1/25-40
Max kont. oljeflöde (l/min) / Oljetryck (bar)	60/180	60/180	60/180
Volym uppsamlingsbox (l)	156	180	216

Extrautrustning / Tillval

664000xx	Fäste inkl. flytläge t.ex. Trima, L20, L30, Euro, Weidemann, Kramer, Bobcat
SV-1	Hydraulisk sidoborste Ø 700 mm inkl. reglerventil (nylon-alt stålborst)
66490003	3-punktsfäste utan flytläge
66190011	Vattensystem med tank (150l), pump och spridarramp (ange 12V eller 24V)