

Glas løfter med manuel rotation



Sugekop 4 stk.		Ø200	Ø230	Ø250	Ø280
Standard	Nr. 250RM	150kg	250kg	250kg	250kg
Standard	Nr. 500RM	150kg	250kg	320kg	500kg
Centerafstand sugesop bom		Fra 340mm til 720mm			
Centerafstand sugesop arme		Fra 320mm til 450mm			



Se åget på youtube

Tryklufddrevet glas/plade løfter der fastholder emnet med 4 stk. sugesopper. Åget benytter trykluft 6bar som energiforsyning af alle funktioner på åget. Der manuel rotation. Arme på sugesop bom kan forskydes sidevers og hver sugesop kan individuel forskydes på arme.

Løfteåget overholder gældende regler for løfteåg EN13155. Der er indikator så operatøren kan se, når der er opnået tilstrækkelig vakuum.

Der er indbygget ventil for sikker afstilling af byrde, der betyder at emnet kun kan afstilles når kæde for talje er slækket.

Hvis åget skal anvendes til eksisterende talje, kan der fremstilles holder for styretryk, der passer til denne type.

Åget er ekstremt brugervenlig og kræver minimal vedligehold.

Det viste åg er med ekstra udstyr vippeled, så det kan tage skydedøre, desuden er der haner på sugesopper. Åget fås også med 2 stk. sugesopper monteret på bom.