

Nivellerende hjul

Serie FOOT MASTER®

Om det er intern logistik, intern transport af tungt gods eller brugen af forskellige specialhjul til maskiner eller udstyr, tilbyder TENTE altid perfekte og gennemprøvede løsninger.



At flytte udstyr til en ønsket placering, aktivere bremsen og stille det præcis på den ønskede placering er lettere sagt end gjort.

FOOT MASTER®, det nye nivellerende hjul fra TENTE tilbyder en smart løsning.

Når hjulet er i rette position, kan du sænke anti-vibrations foden og hjulet løfter sig fra gulvet og gør udstyret 100 % stationært. Så snart det skal flyttes igen skal du bare hæve foden og udstyret er igen mobilt.



Det nivellerende hjul, FOOT MASTER®, leveres i tre betjeningsversioner: Manuel/møtrik, møtrik eller skralde



Manuel/møtrik

Møtrik

Skralle



Patenteret aksel

FOOT MASTER® nivellerende hjul er designet med en speciel innovativ og patenteret aksel, der eliminerer vibrationer, og dermed beskytter dit udstyr.



Patenteret skralde justeringssystem

For nemmere betjening kan hjulet leveres med en indbygget skralde. Den er lige til at trække ud og justere hjulet med.



Adgang fra siden eller bagfra

FOOT MASTER® fås med to forskellige adgange til betjeningsystemet, fra siden eller bagfra. Valget afhænger af placering af hjulet og til hvilken applikation det skal anvendes.



Høj kvalitets materialer





Standardsortiment af FOOT MASTER®:

Betegnelse:	Hjul-diameter	Hjul-bredde	Betjening	Adgang	Befæstelse	Plade-størrelse	Hul-afstand	Hul-størrelse	Total-højde	Bremse-højde	Dynamisk belastning	Dynamisk belastning (4 stk)
GD-40F-NYN	42 mm	19 mm	Manuel	Side	Plade	58x55 mm	42x42 mm		71 mm	81 mm	50 kg	100 kg
GD-40S-NYN	42 mm	19 mm	Manuel	Side	Centerhul			M8	71 mm	81 mm	50 kg	100 kg
GD-60F-NYN	50 mm	25 mm	Manuel	Side	Plade	73x73 mm	58x54 mm		82 mm	92 mm	250 kg	500 kg
GD-60S-NYN	50 mm	25 mm	Manuel	Side	Centerhul			M12	82 mm	92 mm	250 kg	500 kg
GD-80F-NYN	63 mm	30 mm	Manuel	Side	Plade	90x90 mm	70x66 mm		102 mm	112 mm	500 kg	1000 kg
GD-80S-NYN	63 mm	30 mm	Manuel	Side	Centerhul			M12	102 mm	112 mm	500 kg	1000 kg
GD-100F-NYN	75 mm	30 mm	Manuel	Side	Plade	95x98 mm	70x67 mm		120 mm	132 mm	750 kg	1500 kg
GD-100S-NYN	75 mm	30 mm	Manuel	Side	Centerhul			M16	120 mm	132 mm	750 kg	1500 kg
GD-120F-NYN-CAL	75 mm	31 mm	Møtrik	Bagfra	Plade	95x100 mm	70x70 mm		120 mm	132 mm	1000 kg	2000 kg
GD-120S-NYN-CAL	75 mm	31 mm	Møtrik	Bagfra	Centerhul			M16	120 mm	132 mm	1000 kg	2000 kg
GDN-40F-NYN	42 mm	19 mm	Manuel	Bagfra	Plade	57x55 mm	42x42 mm		71 mm	81 mm	50 kg	100 kg
GDN-40S-NYN	42 mm	19 mm	Manuel	Bagfra	Centerhul			M8	71 mm	81 mm	50 kg	100 kg
GDN-60F-NYN	50 mm	25 mm	Manuel	Bagfra	Plade	73x73 mm	58x54 mm		82 mm	92 mm	250 kg	500 kg
GDN-60S-NYN	50 mm	25 mm	Manuel	Bagfra	Centerhul			M12	82 mm	92 mm	250 kg	500 kg
GDN-80F-NYN	63 mm	30 mm	Manuel	Bagfra	Plade	90x90 mm	70x66 mm		102 mm	112 mm	500 kg	1000 kg
GDN-80S-NYN	63 mm	30 mm	Manuel	Bagfra	Centerhul			M12	102 mm	112 mm	500 kg	1000 kg
GDR-60F-NYN	50 mm	25 mm	Skralle	Bagfra	Plade	73x73 mm	58x54 mm		82 mm	92 mm	250 kg	500 kg
GDR-60S-NYN	50 mm	25 mm	Skralle	Bagfra	Centerhul			M12	82 mm	92 mm	250 kg	500 kg
GDR-80F-NYN	63 mm	30 mm	Skralle	Bagfra	Plade	90x90 mm	70x66 mm		102 mm	112 mm	500 kg	1000 kg
GDR-80S-NYN	63 mm	30 mm	Skralle	Bagfra	Centerhul			M12	102 mm	112 mm	500 kg	1000 kg
GD-150F-MCN	96 mm	56 mm	Møtrik	bagfra	Plade	100x100 mm	70x70 mm		132 mm	147 mm	1500 kg	3000 kg