

RIDEMAX IT 697 (M+S)

BKT

GROWING TOGETHER

PRODUKTDATABLAD



IS standard

IMPORTÖR FÖR SVERIGE
GRIPEN[®]
WHEELS

036-307500
order@gripenwheels.se
shop.gripenwheels.se
www.gripenwheels.se



Radial



RIDEMAX IT 697 (M+S)

RADIAL TRANSPORT TIRES

RIDEMAX IT 697 M+S motsvarar bäst behoven för traktorer i det moderna jordbruket under vintertid. Det är perfekt till transporter och kommundillämpningar. Det här vinterdäcket för traktorer ger enastående grepp i all verksamhet på vägar med is och snö, utan behov av snökedjor. Tack vare mönsterspåren och det starka däckhöljet kan en traktor köras med maximal stabilitet, även i hög hastighet. Mönsterdesignen har tagits fram speciellt för tung tjänst och säkerställer ett lågt rullningsmotstånd som ger bättre bränsleekonomi och fantastisk stabilitet.

Technologies



Hög hastighet



Starkt däckhölje



Större avtryck



Blockmönster

Performance



Vägorienterat



Is och snö



Hållbarhet



Stabilitet



Bränsleekonomi



Tung

| Ø 24" | Däckdimension | LI/SS | FÄLG | | S.W. (mm) | O.D. (mm) | SLR (mm) | RC (mm) | SRI (index) | Version |
|-------|----------------------|----------------|---------|----------------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------|---------|
| | | | Rek. | Alt. | | | | | | |
| | 460 / 70 R 24 IND | 157A8 / 152D | DW 15 L | DW14 L ; DW 16L | 465 | 1254 | 571 | 3772 | 600 | STD |
| Ø 28" | 480 / 65 R 28 IND | 149 D / 154 A8 | DW 15 L | - | 480 | 1335 | 615 | 4088 | 650 | STD |
| | 540 / 65 R 28 IND | 155 D / 160 A8 | W 16 L | W 18 | 530 | 1413 | 642 | 4276 | 675 | STD |
| | 600 / 65 R 28 IND | 165 A8 / 160 D | W 18 L | DW 20 B | 591 | 1491 | 684 | 4509 | 700 | STD |
| Ø 30" | 540 / 65 R 30 IND | 156 D / 161 A8 | W 16 L | W 18 | 530 | 1464 | 672 | 4445 | 700 | STD |
| | 600 / 70 R 30 IND | 166 D / 171 A8 | DW 18 L | DW 20 B | 600 | 1600 | 688 | 4820 | 750 | STD |
| Ø 38" | 600 / 65 R 38 IND | 166 D / 170 A8 | DW 18 B | - | 590 | 1745 | 795 | 5315 | 825 | STD |
| | 650 / 65 R 38 IND | 170 D / 175 A8 | DW 20 B | DW 18 L | 645 | 1811 | 823 | 5514 | 875 | STD |
| | 650 / 85 R 38 IND | 178 D / 183 A8 | DW 23 B | DW 20 B ; DW 21 B | 709 | 2071 | 974 | 6280 | 975 | STD |
| | 710 / 70 R 38 IND | 177D / 182A8 | DW 23 B | DW 25 B | 716 | 1959 | 900 | 5950 | 925 | STD |
| Ø 42" | 650 / 65 R 42 IND | 171 D / 176 A8 | DW 20 B | DW 18 L | 645 | 1920 | 880 | 5869 | 925 | STD |
| | 710 / 70 R 42 IND | 180 D / 185 A8 | DW 23 B | - | 716 | 2068 | 926 | 6264 | 975 | STD |

STD: Standard



Tolerans: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/LSS = Lastindex/Hastighetsklass; S.W. = Sektionsbredd; O.D. = Diameter; SLR = Statisk radie; RC = Rullningsomkrets; SRI = Rullningsradie