

Kubota

For Earth, For Life

KX019-4

KUBOTA MINIGRAVEMASKINE



TIL PRÆSTATIONER UD OVER DET SÆDVANLIGE

Kubotas nye KX019-4 minigravemaskine er på et niveau helt for sig selv i kategorien af 1,5-2,0 tons. Den har rigeligt med gravekraft, ligesom den faktisk kan lidt mere end det sædvanlige. Bl.a. er den god og hurtig til vejsider og områder med tæt bebyggelse. Med den nye KX019-4 får du hurtigt arbejdet fra hånden.



TIL PRÆSTATIONER UDOVER DET SÆDVANLIGE



Kraft og balance

Med KX019-4 får du en gravekraft, der er usædvanlig for en maskine i denne vægtklasse. Den perfekte afbalancering af arm og skovl betyder imidlertid, at maskinen er mere effektiv i gravearbejdet, uanset arbejdsbetingelserne er nok så hårde.

Den originale Kubota motor

KX019-4 er udrustet med Kubotas imponerende D902 16 HK motor, der byder på maksimal grave- og løftekraft, minimalt støj-/vibrationsniveau og mindre forurening.





Højkvalitets gummibælter og løberuller med dobbelte flanger

KX019-4 har specielle højkvalitets gummibælter, som minimerer vibrationsniveauet, og løberuller med dobbelte flanger til optimering af stabilitet og køreegenskaber.

Variabel sporbredde

Sporbredden kan justeres, alt efter om man ønsker den brede version af hensyn til stabiliteten eller den smalle, så man let kommer igennem mindre åbninger. Største bredde er 1.300 mm, mindste er 990 mm. Det tager kun et par sekunder at ændre fra bred til smal og omvendt ved hjælp af et greb i førerkabinen.



Auto-skift

Auto-skift systemet betyder, at kørehastigheden automatisk tilpasses trækraften og terrænet. Dette giver mere glidende bevægelser, når der f.eks. vendes, drejes og dozes.

LUKSUSKABINE

Kabine i KX019-4 er stor i forhold til maskinstørrelsen. Der er gjort noget for førerkomforten, bl.a. er der god benplads, indstilleligt a- og h-justeret sæde og bred dør. Betjeningen er lettere end nogensinde, og det skyldes ikke mindst det nye digitale instrumentpanel i maskinen.



LUKSUSKABINE




Tid



Timetæller



Omdrejningstæller



- A. Brændstofmåler
- B. Vandtemperaturmåler
- C. Advarselsslamper
(overophedning, hydraulik, batteri)
- D. LCD display
(tid, timetæller, omdrejningstal)

Rummelig kabine

Der er mere komfort, bedre benplads takket være det plane gulv og indstilleligt affjedret sæde i kabinen, således at det er mindre trættende at køre maskinen, selv når arbejdsdagen bliver lang.

Bred kabinedør

Døråbningen er øget med 30% i bredden på det smalleste sted. Det er en stor fordel, når du skal løse opgaver, der kræver hyppig ind- og udstigning, f.eks. gravning af grøfter og nedlægning af rør.



Nyt digitalt betjeningspanel

Det nye digitale betjeningspanel er baseret på Kubotas Intelligent Control System (KICS-systemet). Panelet er placeret foran og til højre for førersædet, således at det er let at se og betjene. Alt, hvad man ønsker at se, bliver vist ved et enkelt tryk på en tast, f.eks. tidspunkt, timetal og omdrejningstal. Betjeningspanelet indeholder også advarselsslamper med kodenumre, som advarer om fejl og driftsforstyrrelser, som f.eks. overophedning, hydraulikproblemer eller for lav batteristand. Herudover bruges betjeningspanelet til hurtig og let programmering af de tyverisikrede nøgler. Hurtigere adgang til funktionerne, enkel indstilling, tydeligere indikatorer og advarsler betyder, at du holdes løbende orienteret om tilstanden i maskinen.

Proportional styring af hjælpekrede og maksimal indstilling af olieflow

KX019-4 leveres som standard med ekstra hjælpekrede (AUX1) til indstilling og kontrol af olieflowet. Kontakten, der betjenes med lette tommelfingertryk, gør det let at proportionalstyre hjælpekredsen, medens en pegefingerbetjent on/off kontakt letter styringen af specialapplikationer, som kræver konstant olieflow. Den maksimale olieflowindstilling kan let justeres via det digitale betjeningspanel. Der er ikke behov for værktøjer eller besværlige manuelle indgreb. Du kan tilmed programmere op til fem olieflowhastigheder svarende til specifikke tilbehørsdele ind i hukommelsen på det digitale betjeningspanel. Programmerede indstillinger hentes hurtigt frem til brug i næste job.



SIKKERHED OG HOLDBARHED

KX019-4 er en sikker maskine, der holder i rigtig lang tid.
Der er let adgang til maskinens primære komponenter for
inspektion, service og reparation.



Enkel vedligeholdelse

Primære komponenter/motorkomponenter er samlet i den ene side, hvor de let kan nås for rutinemæssig inspektion og service.

- A. Luftfilter
- B. Vandudskiller
- C. Brændstoffilter
- D. Vekselstrømsgenerator
- E. Startmotor



Bomcylinder ovenpå bommen

For at øge driftssikkerheden i opgaver, der er forbundet med stød og slag, f.eks. arbejde med hydraulikhammer, nedrivning o.lign, er bomcylinderen lagt på oversiden af bommen. Her er den godt beskyttet mod skader.



Integrerede køremotorslanger

For at beskytte køremotorslangerne optimalt har Kubota indbygget dem i bælerammen.



Standardudstyr

Motor-/brændstofsyst

- Dobbelt luftfilter
- Advarselsummer ved for lav brændstofbeholdning
- Udvidet brændstoffyldpumpe

Undervogn

- 230 mm gummibælte
- 2-trins hastighed
- Variabel sporbredde
- Løberuller med dobbelte flanger
- Højkvalitets gummibælter

Hydrauliksystem

- Trykakkumulator
- Checkporte til hydrauliktryk
- Variabel forskydningspumpe
- Kreds til ligeudkørsel

Sikkerhedssystem

- Sikkerhedssystem til motorstart på venstre konsol
- Køreblokeringssystem
- Drejeblokeringssystem
- Kubota original tyverisikring
- Hovedafbryder til batteriet



Arbejdsudstyr

- 1190 mm arm
- Integreret hydraulikudtag på armen
- 2 arbejdslys på kabinen og 1 på bommen

Kabine

- ROPS (Roll-over Protective Structure, ISO3471)
- TOPS (Tip-Over Protective Structure)
- OPG (Operator Protective Guard, Level 1)
- Affjedret sæde, indstilleligt efter vægt
- Sikkerhedssele
- Kabinevarmer til afisning og afdugning med luftventilation
- Hammer til nødudgang
- Frontrude med gasdæmpere
- 12V strømudtag
- Plads til radio
- Kontakt og ledningsforbindelser til roterende advarselslys
- Digitalt betjeningspanel med diagnosefunktioner
- Træk-/løfteøjer på fronten
- Sidespejle
- Kopholder
- Betjeningsgreb med indstillelige håndledsstøtter

Canopy

- ROPS (Roll-over Protective Structure, ISO3471)
- TOPS (Tip-Over Protective Structure)
- OPG (Operator Protective Guard, Level 1)
- Affjedret vægtilpasset sæde
- Sikkerhedssele
- Hydrauliske betjeningsgreb med håndledsstøtter
- 12V strømudtag
- Kontakt og ledningsforbindelser til roterende advarselslys
- Digitalt betjeningspanel med diagnosefunktioner
- Træk-/løfteøjer på fronten

Ekstraudstyr

- Installationskit for radio (beslag, antenne, 2 højttalere)
- Kørepedaler

SPECIFIKATIONER

Model			KX019-4
Maskinvægt	Kabine / Canopy	kg	1780 / 1680
Driftsvægt	Kabine / Canopy	kg	1855 / 1755
Skovl kapacitet, std. SAE/CECE		m ³	0,04
Skovlbredde	Med sidetænder	mm	474
	Uden sidetænder	mm	450
Motor	Model		D902-BH
	Type		Vandkølet dieselmotor E-TVCS
	Effekt ISO9249	HK/omdr/min	16 / 2300
		kW/omdr/min	11,8 / 2300
	Antal cylindere		3
	Boring x vandring	mm	72 x 73,6
	Forskydning	cc	898
Samlet længde		mm	3860
Samlet højde	Kabine	mm	2350
	Canopy	mm	2330
Dreje- /svinghastighed		tr /min	9,1
Gummibælter bredde		mm	230
Tumbler længde		mm	1230
Dozerstørrelse (bredde x højde)		mm	990 / 1300 x 230
Hydraulikpumper	P1, P2		Variabel forskydningspumpe
	Flowhastighed	ℓ /min	17,3
	Hydrauliktryk	MPa (kgf/cm ²)	21,6 (220)
	P3		Transmission type
	Flowhastighed	ℓ /min	10,4
	Hydrauliktryk	MPa (kgf/cm ²)	20,6 (210)
Max. gravekraft	Arm	daN (kgf)	780 (790)
	Skovl	daN (kgf)	1590 (1620)
Bomsvingvinkel (venstre/højre)		deg	75 / 60
Hydraulikkreds	Flowhastighed	ℓ /min	27,7
	Hydrauliktryk	MPa (kgf/cm ²)	21,6 (220)
Hydrauliktank		ℓ	28
Brændstoftank kapacitet		ℓ	21
Max. kørehastighed	Lav	km/h	2,2
	Høj	km/h	4,0
Kontakttryk på underlaget	Kabine	kPa (kgf/cm ²)	27,4 (0,28)
	Canopy	kPa (kgf/cm ²)	26,5 (0,27)
Fri højde til underlag		mm	160

*Maskinvægt: Med 35 kg standardskovl og fuldt udrustet
*Driftsvægt: Med 75 kg maskinfører, 35 kg standardskovl og fuldt udrustet


LØFTEKAPACITET

Kabine, version med gummibælter


Løftepunkt højde	Løftepunkt radius (2m)			Løftepunkt radius (Max)		
	Over fronten		Over side	Over fronten		Over side
	Dozerblad op	Dozerblad ned		Dozerblad op	Dozerblad ned	
1,5m	220 (0,23)	230 (0,23)	230 (0,23)	–	–	–
1,0m	400 (0,41)	400 (0,41)	400 (0,41)	–	–	–
0,5m	520 (0,53)	450 (0,46)	450 (0,46)	230 (0,23)	190 (0,20)	200 (0,20)
0m	540 (0,55)	430 (0,44)	440 (0,45)	–	–	–

Let op :
* Løftekapaciteterne er baseret på ISO 10567 og overstiger ikke 75% af maskinens statiske tiltbelastning eller 87% af maskinens hydrauliske løftekapacitet.
* Gravemaskinens skovl, krog, ophæng og andet tilbehør er ikke inkluderet i denne oversigt.

ARBEJDSOMRÅDE



1190 mm arm
Enhed: mm



* Arbejdsområder er anført med Kubota standardskovl og uden kvikkobling.
* Med forbehold for ændring af specifikationer med henblik på tekniske forbedringer.

Alle viste illustrationer er kun til brochureformål.
Arbejdsbeklædning og udstyr skal følge nationale sikkerhedsregler.

KUBOTA EUROPE S.A.S.

19 à 25, Rue Jules - Vercey -
Zone Industrielle - B.P.50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99
<http://www.kubota-global.net>