

Redskapsarm GreenTec HXF 2302



Användningsområde:

- Grensågning
- Häckklippning
- Ogräsbekämpning

Produktfördelar:

- Mångsidig redskapsarm
- 5 olika redskap
- AHS påkörningssäkring
- Vänster- eller högermodell

GreenTec HXF är en mångsidig redskapsarm för gren-/häck- kantklippning samt ogräsbekämpning. GreenTec HXF monteras exempelvis på traktorns frontlastare, teleskoplastare eller lastmaskiner och använder olja från bärarens hydraulsystem.

I standardutförande ingår AHS påkörningssäkring med 45° redskapsretur, mekanisk hopfällning till transport, mekanisk klippvinkeljustering, mekaniska och hydrauliska snabbkopplingar, 1,5 m slangset och mängdfördelare (25 l/min).

För montage krävs ett dubbelverkande uttag och fri läckledning direkt till bärarens hydraultank. För redskap se redskapstabell.

Beskrivning	HXF 2302
-------------	----------

Räckvidd vid lodrätt klippning från bärarens mitt till grensåg (m)	1,8
Räckvidd vid lodrätt klippning från bärarens mitt till RI kantklippare (m)	2,4
Transportbredd (m)	1,3
Vikt utan redskap (kg)	110
Oljemängd min. (l)	25
Mängdfördelare 25 l/min till redskap (max 150 l/min/350 Bar)	Standard
Påkörningssäkring (hydraulisk med ackumulator)	Standard

Extrautrustning

Hydraulisk klippvinkeljustering (kräver 1 dubbelverkande hydraultagg)
Elhydraulisk styrning av klippvinkel och redskapet
Motvikter 55 kg (se sid 93)
Fästen tillgängliga, t.ex. Weidemann, Schäffer, Avant, L20, L30, Trima, Euro och Kramer
Stödben för vertikal montering

Redskapsarm GreenTec HXF 2302



Häckklippare HL 152 monterad.



Kant-/Stolpklippare RI 80 monterad.



Grensåg LRS 1402 monterad.



Häckklippare RC 102 monterad.



Ogräsbörste BR 70 för mekanisk ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor.



Hydraulisk snabbkoppling (standardutrustning).



AHS hydraulisk påkörningssäkring med 45° redskapsretur, optimerar arbetet och säkrar maskinen från överbelastning. Motvikter, 55 kg (extrautrustning).



Mekanisk snabbkoppling (standardutrustning) och hydraulisk klippvinkeljustering (extrautrustning HXF 2302, kräver 1 dubbelverkande hydraultagg).