

Jetair VM 42



Prinsipp

Vixen kabinetter har tatt hensyn til sikker og effektiv overflatebehandling.

Jetair kan brukes med en rekke forskjellige blåsemidler.

Kabinettets funksjon

Kabinettet er konstruert fra 14-16 swg forsteket stål med pulverlakkert overflate.

Høyre-hengslet døråpning-

En forsterket fabrikkert dør med full høyde og dybde åpningen.
Pakning med luftdemping.

Sikkerhets bryter til døren

Sikkerhetsbryter i døren for automatisk stopp ved døråpning.



Luft-pistol

Luft-pistol er montert i kabinettet for rengjøring av produkter.

Støvfilter

Støvposefilter med 3 lommer, integrert bak på kabinettet med manuell rensing.



AVTREKKSIVIFTE OG KANAL.

230V 1-fas

Er plassert på toppen av kabinettet.

Lys

230V 300 watt halogen lampe montert på taket av kabinettet.

Vindu

Montert i en pakning av metall og neoprene.

En utskiftbar folie er plassert på innsiden av kabinettet for beskyttelse av glasset.

Luft

Trykkregulator og manometer er plassert på benet i front av kabinettet.



Vannutskiller

Er plassert mellom bena for forsikre at bare ren luft slippes inn i kabinettet.

Stor fotpedal

Stor fotpedal er plassert mellom bena i front

Sandsikt

Sandsikt er plassert i kabinettet for å forhindre blokkering i systemet

Jetair injektor kabinett standard

- Integrrert støvpose med manuell rensing.
- Sandblåsepistol med 8mm tungsten carbidedyse.
- Luftpistol for rensing av deler.
- Fotpedal for start/stopp.
- Halogen lys.
- Hansker montert.
- Trykkregulator.
- Autostopp ved døråpning



Innv.mål	VM 42
Bredde	1070mm
Dybde	760 mm
Høyde	760mm

Pistol	Luftdyse str	Dyse str	Luftforbruk Ved 5,5bar	Luftforbruk ved 7bar
Highflow HF5	3,75mm	8mm	620 ltr/min	740 ltr/min

Ekstra utstyr

Trykk Blåsesystem med 12 eller 30ltr beholder

En pedal kontrollert pistol med tungsten carbide dyse er montert i kabinettet. Sanden lagres i en 30ltr trykktank under kabinettet.



Integrrert filterpatron

2 stk filterpatroner integrrert bak på kabinettet med auto.rensing.



Syklon, filter og trykkbeholder

Anbefales når det blåses mye.



Side-bord (tilleggsutstyr

Uttrekkbart roterende bord 600mm,
med 1mtr lange skinner som settes på
venstre side av kabinettet .



Hel front åpning

En forsterket fabrikkert dør med full høyde og dybde åpning.
Pakning med luftdemping

