

LTE 200 LEHF

79648517

200 A DC TIG maskine med højfrekvenstænding samt elektrodesvejsning til svejsning i sort og rustfast stål.

KUNDESEGMENT

Let industri x	Medio industri	Svær industri
Fx. Montage, reparation og lettere industri i sort og rustfast stål.		

TEKNISKE DATA

Netspænding	1 x 230/400 V
Netsikring	32/16 A
Tomgangsspænding	90-95 V
Intermittens 100%	95 A/24 V
Intermittens 60%	115 A/25 V
Intermittens 20%	200 A/28 V
Strømområde	5-200 A
Dimension, lxbxh, cm	48 x 44 x 101
Vægt, kg	67



FUNKTION	MULIGHEDER	UDBYTTE
Høj tomgangsspænding	Gode tændings- og gentændingsegenskaber	Svejser med alle gængse elektrodetyper
Præcis styring	Dynamisk overvågning af svejseforløbet og spændingsvariationer	Svejser uden problemer med forlængerkabler både primær- og sekundær sider
Omkobbelbar	Let omkobling mellem 230-400 V netspænding uden indgreb i maskinen	Anvendelig overalt på montage og i værksteder
Dialogbrænder/ fjernregulering	Svejsestrømmen indstilles på svejsestedet	Tidsbesparende

LTE 200 LEHF

79648517

BRÆNDER	
80390186	TIG 200 F 8 m 6 pol
80390010	TIG 100 F 4 m 6 pol stor håndtag
80390009	TIG 100 F 8 m 6 pol stor håndtag
80390003	TIG 100 F 4 m 6 pol lille håndtag
80390004	TIG 100 F 8 m 6 pol lille håndtag

STELKABLER	
80502505	Stelkabel 5 meter 25 mm ²
80502506	Stelkabel 6 meter 25 mm ²
80502510	Stelkabel 10 meter 25 mm ²
80502515	Stelkabel 15 meter 25 mm ²

ELEKTRODEKABLER	
80512505	Elektrodekabel 5 meter 25 mm ²
80512506	Elektrodekabel 6 meter 25 mm ²
80512510	Elektrodekabel 10 meter 25 mm ²
80512515	Elektrodekabel 15 meter 25 mm ²

FORLÆNGERKABLER	
80522505	Forlænger kabel 5 meter 25 mm ²
80522510	Forlænger kabel 10 meter 25 mm ²
80522515	Forlænger kabel 15 meter 25 mm ²

FJERNREGULERINGSKABLER	
74340003	Fjernreguleringskabel 8 pol 5 m
74340001	Fjernreguleringskabel 8 pol 10 m
74340002	Fjernreguleringskabel 8 pol 20 m
74341003	Fjernreguleringskabel 6 pol 5 m
74341004	Fjernreguleringskabel 6 pol 10 m
74341002	Fjernreguleringskabel 6 pol 20 m

STANDARD KONFIGURATION	
79648517	LTE 200 LEHF
80390185	TIG 200 F 4 m 6 pol
80502503	Stelkabel 3 meter 25 mm ²
80512503	Elektrodekabel 3 meter 25 mm ²

TILSATSMATERIALER*	
TIG tråd sort og rustfast	1,0 – 3,2 mm
Beklædte elektroder rutil, basisk normal og højudytte	1,6 – 4 mm

* Anbefalede tilsatsmaterialer

TILBEHØR

76116343	Fjernregulering FSJ
76116380	Fjernregulering FPB
76116381	Fjernregulering FSB
76116382	Fjernregulering FSL
78815010	Fjernregulering FTF 6 + 8 pol kabel nødvendig

NOTER
