

AdBlue® Tankstationer & pumpar



Kontakta oss för rådgivning om ett upplägg som passar dig.
Ring 0320 - 605 00 eller maila info@aromdekor.se

Sluta tänk på AdBlue®, det gör vi åt dig!

Vi tycker inte att du ska behöva tänka på eller bekymra dig om AdBlue® alls. Välj Arom-dekor Kemi till din AdBlue®-partner så kan du helt sluta tänka på det, det gör vi åt dig. Vi ser till att du alltid har AdBlue® hemma till dina fordon, så kan du helt ägna dig åt din verksamhet och det du är bäst på.



KVALITETSSÄKRAD ADBLUE®

Vår AdBlue® produceras i en av Skandinavians modernaste produktionsanläggning. Produktionen sker enligt gällande ISO standard ISO/PAS 22241 vilket innebär maximal kvalitets-säkring. Tack vare att vi själva producerar och distribuerar all AdBlue® kan vi också garantera att du får 100% ren AdBlue® i din tank och i dina fordon.

ADBLUE®-TANK EFTER DITT BEHOV

Stor eller liten AdBlue®-tank, valet är ditt. Vi hjälper dig hitta den lösning som uppfyller dina behov och som säkerställer en säker lagring av din AdBlue®.

HYR ELLER KÖP EN TANK

Vi hjälper dig i ditt val - om du vill hyra eller köpa din tank, du bestämmer utifrån din situation.

LEVERANS I RÄTT TID - ALLTID ADBLUE® HEMMA

Genom vårt automatiska nivåövervakningssystem övervakar vi nivån av AdBlue® i tanken hos dig, och när det är dags att fylla på kommer vi och gör det.

TECKNA LEVERANSAVTAL

Teckna ett leveransavtal på AdBlue® i 36 månader (eller mer) för bästa pris och upplägg.

TANKAR OCH PUMPAR

På följande sidor kan du se våra AdBlue®-tankar.

KONTAKTA OSS REDAN IDAG

Ring **0320 - 605 00** eller maila oss info@aromdekor.se.

INDOOR 5000

Tillverkad i en robust konstruktion för att garantera säker AdBlue®-förvaring. Tanken levereras komplett med pump, flödesmätare, automatiskt pistolhandtag, slang samt fjärravläsning av nivån i tanken. Alla komponenter är anpassade för att tåla urea.

Tekniska data

Pump: Maxkapacitet ca 35 l/min.
Volym: 5 000 l.
Mått: Bredd 2,20 m, höjd 1,89 m, längd 2,20 m.
Flödesmätare: Elektrisk flödesmätare med kalibreringsmöjligheter.
Handtag: Pistolhandtag med automatavstängning.
Slang: 6 m.
Strömbrytare: Ja.
Övrigt: Låsbar manlucka.
Fjärravläsning av nivån i tanken.

Artikelnr: **971000**

5 000 l
För inomhusbruk



www.aromdekor.se



5 000 l
För utomhusbruk

OUTDOOR 5000

Tillverkad i en robust konstruktion för att garantera säker AdBlue®-förvaring. Tanken består av dubbla väggar med värmesystem för att förhindra frysrisk. Den är också UV-beständig och kan därför utan problem förvaras i direkt sol-ljus. Levereras komplett med pump, flödesmätare, automatiskt pistolhandtag, slang samt fjärravläsning av nivån i tanken. Alla komponenter är anpassade för att tåla urea.

Tekniska data

Pump: Maxkapacitet ca 35 l/min.
Volym: 5 000 l.

Mått: Bredd 2,38 m, höjd 2,03 m, längd 2,95 m.
Flödesmätare: Elektrisk med kalibreringsmöjligheter.
Handtag: Pistolhandtag med automatavstängning.
Slang: 6 m.
Strömbrytare: Ja.
Övrigt: Låsbar manlucka.
Fjärravläsning av nivån i tanken.

Artikelnr:

971002



Går även att få med panel för publika stationer.



www.aromdekor.se



2 500 l
För utomhusbruk



OUTDOOR 2500

Tillverkad i en robust konstruktion för att garantera säker AdBlue®-förvaring. Tanken består av dubbla väggar med värmesystem för att förhindra frysrisk. Den är också UV-beständig och kan därför utan problem förvaras i direkt solljus. Levereras komplett med pump, flödesmätare, automatiskt pistolhandtag, slang samt fjärravläsning av nivån i tanken.

Tekniska data

Pump: Maxkapacitet ca 35 l/min.
Volym: 2 500 l

Mått: Bredd 1,79 m, höjd 1,97 m, längd 2,30 m.
Flödesmätare: Elektrisk med kalibreringsmöjligheter.
Handtag: Pistolhandtag med automatavstängning.
Slang: 6 m.
Övrigt: Fjärravläsning av nivån i tanken.
Låsbar lucka med dubbla lås.
Dubbla väggar.
Värmesystem.

Artikelnr:

971025

AdBlue® pumpar



ADBASIC FATPUMP 230 V

Smidig fatpump anpassad för AdBlue® som enkelt kan flyttas mellan olika fat. Levereras komplett med pump, 6 m slang, manuellt pistolhandtag och Dip-Tubeanslutning (Dip-Tube gäller 970030) för ett slutet och kontamineringsfritt system.

Teknisk specifikation

Kapacitet	32 l/min	Volt	230 V
Mätare	Nej	Handtag	Manuellt
Slang	6 m	Strömbrytare	Ja
Vikt	16 kg	Artnr:	970030



PUMP ADBASIC

Självsugande membranpump vilket gör att den inte behöver fyllas med vätska före start. Pumpen har utformats för att enkelt kunna flyttas från en IBC till en annan. Alla komponenter i och runt pumpen är anpassade för att tåla AdBlue®.

Teknisk specifikation

Kapacitet	35 l/min	Volt	230 V
Mätare	Nej	Handtag	Manuellt
Slang	6 m	Strömbrytare	Ja
Vikt	16 kg	Artnr:	970010



HANDPUMP INKL. ADAPTER

Tillverkad och anpassad för AdBlue®. En enkel och lättanvänd handpump för att tömma plast/plåt fat till mindre behållare.

Teknisk specifikation

Slang: 1,5 m
Artnr: **970083**



PUMP ADPRO MED FLÖDESMÄTARE

Självsugande membranpump vilket gör att den inte behöver fyllas med vätska före start. Pumpen har utformats för att enkelt kunna flyttas från en IBC till en annan. Alla komponenter i och runt pumpen är anpassade för att tåla AdBlue. Pumpen är försedd med automatiskt pistolhandtag som slår av när tanken är full. Den är också utrustad med flödesmätare. Pistolhandtaget är konstruerat så att pipen går av vid kraftiga ryck i slangen. Tack vare denna konstruktion kan man byta pip istället för att kassera hela handtaget. Alla komponenter i och runt pumpen är anpassade för att tåla urea.

Teknisk specifikation

Kapacitet	35 l/min	Volt	230 V
Flödesmätare	Ja	Handtag	Automatiskt
Slang	6 m	Vikt	16 kg
Artnr:	970020		



PUMP ADPRO PLUS

Självsugande membranpump vilket gör att den inte behöver fyllas med vätska före start. Pumpen har utformats för att enkelt kunna flyttas från en IBC till en annan. Alla komponenter i och runt pumpen är anpassade för att tåla AdBlue. Den här modellen är också utrustad med skyddsåge för att skydda pumpen, ett säkerhetssystem för uppfästning av pump samt 3D Filter för att filtrera bort eventuella föroreningar. Pistolhandtaget har automatisk avstängning som stoppar flödet när tanken är full samt inbyggd flödesmätare som är möjlig att kalibrera. Pistolhandtaget är konstruerat så att pipen går av vid kraftiga ryck i slangen. Tack vare denna konstruktion kan man byta pip istället för att kassera hela handtaget.

Teknisk specifikation

Kapacitet	35 l/min
Volt	230 V
Mätare	Ja
Handtag	Automatiskt pistolhandtag med inbyggd flödesmätare, brytskydd och rostfri stålpip.
Slang	6 meter EPDM slang och hållare för pistolmunstycke
Strömbrytare	Ja
Vikt	16 kg
Övrigt	AdBlue® 3D Filter
Artnr:	970022



Arom-dekor Kemi AB
Europavägen 1
SE-512 91 Sexdrega, Sweden
Phone +46 (0)320-605 00
info@aromdekor.se
www.aromdekor.se