

# EARTHMAX SR 41



GROWING TOGETHER

## PRODUKTDATABLAD



IS standard




IMPORTÖR FÖR SVERIGE

036-307500  
order@gripenwheels.se  
shop.gripenwheels.se  
www.gripenwheels.se

**EARTHMAX SR 41**  
RADIAL OTR TIRES



 EARTHMAX SR 41 (E-4/L-4) är ett radialdäck helt i stål perfekt för ramstyrda dumprar, lastare och schaktmaskiner. Tack vare strukturen helt i stål och ett speciellt blockmönster ger EARTHMAX SR 41 utmärkt motståndskraft mot punkteringar och längre livslängd. EARTHMAX SR 41 är även tillgängligt i E4\*\*\*\* för dumpers med lågprofil (LPDT) som används i underjordisk drift.



Radial

E-4/L-4

B

221

**Technologies**



Helt i stål



Blockmönster

**Performance**



Hållbarhet



Dragförmåga



Motståndskraft mot skärande underlag



Komfort

Ø 25"	Däckdimension	TYP	DRAGFÖRMÅGA	STJÄRN-MÄRKNING	LI/SS	Version	TKPH	O.W.	O.D.	SLR	RC	MÖNSTERDJUP (mm)	FÄLG	
								(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		Rek.	Alt.
	23.5 R 25	TL	E-4/L-4	**/*	185 B/195 A2	CRC	161	615	1611	725	4790	53	19.50/2.5	-
	26.5 R 25	TL	E-4/L-4	**/*	193 B/202 A2	CRC	185	678	1742	775	5150	59	22.00/3.0	-
	26.5 R 25	TL	E-4	**	193 B	STD COMPOUND	235	678	1742	775	5150	59	22.00/3.0	-
	26.5 R 25	TL	E-4	****	-	CRC (UMS)	-	678	1742	775	5150	59	22.00/3.0	-
	29.5 R 25	TL	E-4/L-4	**/*	200 B/208 A2	CRC	225	761	1861	830	5510	66	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	E-4	**	200 B	CRC	225	761	1861	830	5510	66	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	E-4	**	200 B	STD COMPOUND	285	761	1861	830	5510	66	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	E-4	****	-	CRC (UMS)	-	761	1861	830	5510	66	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	L-4	***	221 A2	CRC	-	761	1861	830	5510	66	25.00/3.5	-
Ø 29"	875/65 R 29 (35/65 R 29)	TL	E-4	**	203 B	CRC	240	880	1865	837	5680	60	27.00/3.50	27.00/3.0, 28.00/3.5
	875/65 R 29 (35/65 R 29)	TL	E-4/L-4	**/*	203 B/214 A2	CRC	240	880	1865	837	5680	60	27.00/3.50	27.00/3.0, 28.00/3.5
	875/65 R 29 (35/65 R 29)	TL	L-4	*	214 A2	CRC	-	880	1865	837	5680	60	27.00/3.50	27.00/3.0, 28.00/3.5
	875/65 R 29 (35/65 R 29)	TL	L-4	**	221 A2	CRC	-	880	1865	837	5680	60	27.00/3.5	27.00/3.0, 28.00/3.5
Ø 33"	35/65 R 33	TL	E-4	****	-	CRC (UMS)	-	896	2063	926	6283	62	28.00/3.5	-
	<b>NEWSIZE</b>													

CRC: Cut Resistance Compound; CRC UMS: Cut Resistance Compound (UMS); STD COMPOUND: Standard Compound  
In case of underground mine application, consult your servicing dealer or BKT representative

TYP (Slangtyp/Slanglöst); TKPH = ton-kilometer per timme\*; Tolerans: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Lastindex/Hastighetsklass; O.W. = Total bredd; O.D. = Diameter; SLR = Statisk radie; RC = Rullningsomkrets