

A person wearing a full-body protective suit, including a helmet with a clear visor and a green and grey color scheme. The person is holding a long, silver metal rod with both hands. The background is white, and the bottom of the image is overlaid with an orange gradient.

ÅNDEDRETTSVERN

Produkter

norclean[®] as

Viftepakke SUNDSTRÖM SR 500 / SR 540

LEVERES MED FØLGENDE:

- Vifte
- Batteri standard. Batterilader.
- Belte
- Filteradapter, 2 stk. P3 Partikkelfilter, 2 stk.
- Forfilter, 10 stk. Forfilterholder, 2 stk.
- Luftstrømsmåler

SR 500 FILTERVIFTE

Lav vekt og anatomisk utforming av vifte og belte gir høy komfort. Lang driftstid, opp til 13 timer i kombinasjon med hurtigladede Litium-ion batterier gir uforstyrret bruk uten unødvendige avbrudd.

Automatisk luftstrømsregulering. Unikt alarmsystem med vibrasjon, lyd- og lyssignal ved minsket luftstrøm, tette filter samt lavt batterinivå. Viften er lett å rengjøre og kan skylles forsiktig.

SR 540 VISIR.

Unik design der visiret i oppfelt stilling føres opp over issen. En myk tetting under haken i nedfelt stilling gir en meget god tetting og et høyt beskyttelsesnivå. Visiret er smidig og har et bredt synsfelt. Enkel utbyttbar siktskive som tåler høyhastighetspartikler, stålkule 120 m/s.

Beskyttelsefolie som tilbehør. Leveres komplett med slange.

Samsvarer med EN 12941:1998 klasse TH3.

Nominell beskyttelsesfaktor: 500

To Litium-ion batteri alternativer finnes tilgjengelig. Standardbatteri (leveres med vifteenheten), 14,8 v 2,2 Ah ladetid ca. 1,5 time. Heavy-duty batteri med ca. 50% større kapasitet sammenlignet med standardversjonen. Samme størrelse, 14,8 v 3,6 Ah. Ladetid ca. 2 timer.

Automatisk 3 trinns lader med tydelige lysdioder som viser batteriets lade nivå.



Art.nr	Beskrivelse	Utførelse	Enhet	Pakning
553326000	Viftepakke SR 500/SR 540	Komplett	STK	1
553321001	Standardbatteri til SR 500	Reservedel	STK	1
553321019	Heavy-Duty batteri til SR 500	Tilbehør	STK	1
553321027	Batterilader til SR 500	Reservedel	STK	1
553322033	Visir SR 540	Komplett	STK	1
553324013	Reservevisir til SR 540	Reservedel	STK	1
553324021	Beskyttelsefolie til SR 540	Tilbehør	STK	1
553324047	Ansiktstetting tekstil	Reservedel	STK	1
553324062	Duk til SR 540	Tilbehør	STK	1
553320029	Lærbelte til SR 500	Tilbehør	STK	1
553320011	Veske Til SR 500	Tilbehør	STK	1

Vifte SUNDSTRÖM SR 500 EX

Sundströms EX klassifisert viftedrevet filterbeskyttelse er et system for bruk i visse eksplosive miljøer.

Art.nr	Beskrivelse	Utførelse	Enhet	Pakning
553328006	Vifte SR 500 EX	Komplett	STK	1
553328014	Batteri til SR 500 EX	Reservedel	STK	1
553328022	Visir SR 540 EX	Komplett	STK	1



Halvmaske SUNDSTRÖM SR 100

Masken har to utåndingsventiler hvilket gir meget lav utåndingsmotstand. Ventilokk med avskjermere beskytter utåndingsmembranen effektivt mot støv og forurensninger. Materiale og fargepigment i maskekroppen er FDA og BGA godkjente for næringsmidler, hvilket minsker risikoen for kontaktallergier. FDA = Food and Drug Administration. BGA = Tysk org. tilsvarende FDA. Behagelig båndstell med høy elastisitet og stor støtteplate formet for å sitte komfortabelt og sikkert på hodet. Masken brukes enten i kombinasjon med filter fra Sundströms filtersortiment eller i kombinasjon med trykkluftsadapter SR 307. Leveres med holder for forfilter samt testplate for enkel funksjonskontroll. Oppbevares best i boks 230 alternativt oppbevaringsveske 339.

Art.nr	Beskrivelse	Enhet	Pakning
553300021	Halvmaske SR 100 M/L	STK	10*
553300039	Halvmaske SR 100 S/M	STK	10*
553300799	Båndstell, delt	STK	10*
53300773	Båndstell, enkelt, standard	STK	100*
553300104	Oppbevaringsboks	STK	1
553323015	Partikkelfilter SR 510 P3	STK	5
553300625	Forfilter SR 221	STK	80
553300252	Gassfilter SR 218 A2	STK	4

*Forpakning kan brytes



Forfilterholder SUNDSTRÖM 5153

Art.nr	Beskrivelse	Enhet	Pakning
553300708	Forfilterholder	STK	5
553300625	Forfilter 221	STK	80



Filteradapter SUNDSTRÖM 280-3

Filteradapter 280-3 monteres ved bruk av Sundströms filter og trykklufttilslutning SR 307 i helmasker med standardgienger (SR 200). Leveres med forfilterholder.

Art.nr	Beskrivelse	Enhet	Pakning
553302118	Adapter 280-3	STK	1



Filtrerende halvmaske Form 211 FFP2V

Filtrerende halvmaske mot faste partikler, fint støv av delvis helsefarlig karakter. Masken filtrerer også væskeformede partikler, aerosoler.

Masken er utstyrt med en bred tetning mot nesene. Og har et vevet strikkbånd, med justeringsmulighet, for meget god passform. Masken har utåndingsventil.

Art.nr	Beskrivelse	Filterklasse	Enhet	Pakning
014305106	211 med ventil	FFP2 V	STK	10



Oppbevaringsboks SUNDSTRÖM SR 230

Passer til Sundströms halvmasker. Fremstilt i slagfast plast med tettsittende lokk. Beskytter maske og filter mot forurensinger og øker livslengden.



Art.nr	Beskrivelse	Enhet	Pakning
553300104	Oppbevaringsboks SR 23	STK	1

Rengjøringsservietter SUNDSTRÖM SR 5226

For daglig rengjøring av masken. Engangsservietter pakket enkeltvis med 70% etylalkohol. Serviettene kan også brukes til rengjøring av hørselvern og vernebriller.



Art.nr	Beskrivelse	Enhet	Pakning
553300732	Rengjøringservietter SR 5226	STK	1

Helmaske SCOTT Sari

Fremstilt av naturgummi. Brukes ved arbeid i miljøer med støv og gasser og når øynene skal beskyttes mot damp og sprut. Kan også anvendes sammen med vernehjelm. Sari kan anvendes som ansiktsdel i et trykkluftssystem. Eller med Scotts viftene Autoflow eller Proflow 2 SC.

Som reservedel kan man bruke en Sari maske som ansiktsdel i et trykkluftssystem. Standarden sier at luftslangen skal være låst/fast til ansiktsdelen ved levering av komplette systemer.

Et stort visir som beskytter øynene både mot irriterende gasser og sprut samt slag. Visiret kan enkelt byttes ut. Sikker tilpassing til ansiktet takket være den anatomiske utformingen. En indre spesialmaske med bakventiler minsker kulldioksydnivået. Det justerbare elastiske båndstellet med fem festepunkter er utstyrt med spenner, lett å ta på og ta av, muliggjør bruk av vernehjelm og øreklokker. Dugg på visiret forhindres ved at strømmen av innåndingsluften rettes tvers over innsiden av visiret. Masken har talemembran hvilket gir god kommunikasjon. Filter med standardgienger brukes.



Sari kan anvendes med filter, med motorisert åndedrettsvern Autoflow eller Proflow 2 og 3.

Triplexglass tåler de fleste løsemidler.

SYSTEMET SAMSVARER MED EN-NORM EN 147 TM3, 136-10 OG 143.

Art.nr	Beskrivelse	Utførelse	Enhet	Pakning
317500320	Helmaske Sari med triplex visir	Naturgummi	STK	1
317500361	Reservevisir triplex	Reservedel	STK	1
317501542	Sveisevisir Sari	Tilbehør	STK	1
317502078	Trykklufttilsutning Kesaf	Tilbehør	STK	1
317502581	Trykkluftsbelt SCOTT CV	Tilbehør	STK	1

Startpakke SCOTT Autoflow og ProVizor

Inneholder: vifteenhet Autoflow 120L, skjerm ProVizor, batteri, lader, adapter og 2 stk. partikkelfilter.

Driftstid ca. 8 timer. Oppladingstid 14 timer.

Systemet samsvarer med EN 146, EN 147, EN 136-10 og EN 143.

Observer at i henhold til EN 146 og EN 147 kan ikke andre filter brukes enn de som produktet er godkjent med. For å oppfylle CE-standarden skal kun filter som er systemtestet sammen med øvrig utstyr brukes. Dvs. samme fabrikkat på filter og vifteenhet.



Ansiktsskjerm Automask SCOTT

Lett ansiktsskjerm som gir maksimal komfort. Dugger ikke. Kan anvendes med briller og hjelm. For Autoflow, Proflow eller Trykkluft.

Systemet samsvarer med EN-norm EN 146 TH2 og EN 143.



Autoflow vifteenhet SCOTT

Batteridrevet vifte med automatisk regulering av luftmengden.

Til viften brukes ansiktsdeler til Autoflow; halvmaske, helmaske, Automask ansiktsskjerm, Litehood, Flowhood, sveiseskjermer Euromaski, sveiseskjermer Albatross.

Lang driftstid. Driftstid etter en opplading: 65 l/min. cirka 16 timer. 120 l/min. cirka 8 timer. Oppladingstid 14 timer. Luftstrøm 120 l/min.

Scotts helmaskefilter skal brukes. Leveres med batteri og helautomatisk batterilader med strømtilførsel. Optimal luftstrøm stilles inn på en av de to luftstrømsområdene, 120 l/min. eller 65 l/min., avhengig av utførelse. For helmaske og halvmaske anbefales 65 l/min. og for skjermer 120 l/min.

Systemet samsvarer med EN 146, EN 147, EN 136-10, EN 143 samt EEX ib IIC T3 EN 50014 og EN 50020.

Observer at i henhold til EN146 og 147 kan ikke andre filter brukes enn de som produktet er godkjent med. For å oppfylle CE-standarden skal kun filter som er systemtestet sammen med øvrig utstyr brukes. Dvs. samme fabrikkat på filter og vifteenhet.



Art.nr	Beskrivelse	Enhet	Pakning
317590016	Startpakke Scott Autoflow og Automask	STK	1
317590040	Startpakke Scott Autoflow og ProVizor	STK	1
317500239	Ansiktsskjerm Automask	STK	1
317500122	Reservevisir til Automask	STK	1
317500080	Visirbeskyttelse Automask	STK	10
317500064	Ansiktsskjerm ProVizor	STK	1
317500924	Visir til ProVizor	STK	1
317500056	Visirbeskyttelse til ProVizor	STK	10
317531002	Autoflow Vifteenhet 120l / min u/skjerm	STK	1
317535110	Komfortbelte	STK	1
317500163	Batteri Til Autoflow Ni-Mh	STK	1
317500700	Partikkelfilter PF 10 P3	STK	20*
317500668	Kombifilter CF22 A2P3	STK	20*

*Forpakning kan brytes

SCOTT Proflow 2 SC

SC-modellen er intelligent og lett å bruke. Proflow SC har flere avanserte tillegg til det opprinnelig Proflowkonseptet. Den automatiske luftstrømsreguleringen garanterer enhetlig og balansert tilførsel av pusteluft under hele arbeidsskiftet. Mikroprocessor basert datalogging sørger for pålitelig vedlikehold.

Samsvarer med EN 12941:2004 og EN 12942:2003.

- Elektronisk regulering av lufttilførselen sørger for frisk luft uten trekk.
- Elektronisk styring med igjentettings kompensering sørger for lett pusting under alle forhold.
- Integrert dataloggingssystem registrerer alle ladinger og servicetiltak som et pålitelig underlag for vedlikeholdsbehovet. Brukeren kan ta ut en komplett rapport via programvaren.
- Et servicevennlig system. Dekselet, batteriet og vifteenheten er lette å bytte og batteriet kan lades opp i viften.
- Ny skjermet av-/påknapp med lav profil eliminerer risikoen for avstenging ved feil.
- Heldekkende alarmsystem sørger for sikker bruk.
- Høy og tydelig akustisk alarm ved lav batterikapasitet øker sikkerheten ytterligere.
- Holdbar konstruksjon og slitesterke materialer garanterer en lang levetid.
- Deksel som tåler dusjing gjør sanering enkelt i meget støvete miljøer.
- Flere maske alternativer, som passer til ulike arbeidssituasjoner.
- Stort utvalg EN40 mm-standardfilter for beskyttelse, som også rasjonaliserer lagerholdet.
- 1800 timers garanti (maks. 3 år) og omfattende servicefasiliteter.

TEKNISKE DATA:

Luftstrøm: Min. 120 l/min, automatisk justering. Viften kompenserer automatisk for luftmotstand på grunn av f. eks filterigjentetting eller kombinasjonsfilter.

Batteri: Oppladbart NiMH-batteri, 9,6 V/3,8 Ah.

Batterilevetid: 7-15 timer på en ladning avhengig av filter/maskekombinasjon.

Ladere: Seks timers ladetid. Automatisk vedlikeholdslading.

Indikasjon av batteristatus: Visuell indikasjon av batteristatus (A), filterigjentetting (P). Lydsignal ved lav batterilading ved ca. 15 min. igjenværende driftstid.

Vekt uten filter: 1,4 kg

Lydnivå: < 70 dB

Temperaturområde: -10°C til + 50°C

Ladetemperatur: Produsenten anbefaler en ladetemperatur på > 20°C

IP-klasse: IP55



Art.nr	Beskrivelse	Utførelse	Enhet	Pakning
317590057	Proflow 2 SC + Automask skjerm	Komplett	STK	1
317590065	Proflow 2 SC + ProVizor skjerm	Komplett	STK	1
317535409	Proflow 2 S	Komplett	STK	1
317535433	NiMh batteri 9,6v/4,5 ah	Reservedel	STK	1
317500700	Partikkelfilter PF 10 P3		STK	20*
317500668	Kombifilter CF 22 A2P3		STK	20*
317500601	Gassfilter GF 22 A2		STK	20*

*Forpakning kan brytes

Proflow 2 EX Power pack SCOTT

EX = EKSPLOSJONSSIKKER.

Et motorisert åndedrettsvern som passer spesielt for tøffe arbeidsmiljøer. Sprut-tett, bruker 2 filter, har digitalt display som viser batterikapasiteten og igjentettingsgraden av filterene. Proflow drives av et miljøvennlig NiMH-batteri.

Proflow 2 har en luftstrøm på 120 l/min. Driftstiden med 2 stk. ABEK-P3 er ca. 8 timer og med 2 stk. PF-10 ca. 12 timer. Vekt 1,5 kg. eksklusive filter.

Proflow 2 EX inneholder vifteenhet, batteri, lader, slange og standardbelte.

Obs! Filter inngår ikke.

Art.nr	Beskrivelse	Utførelse	Enhet	Pakning
317535581	Proflow 2 EX	Komplett	STK	1
317535102	Bæresele PF	Tilbehør	STK	1
317500700	Partikkelfilter PF 10 P3		STK	20*
317500668	Kombifilter CF 22 A2P3		STK	20*
317500601	Gassfilter GF 22 A2		STK	20*

*Forpakning kan brytes



Arbin Airbelt Turbo for støv

Airbelt er en motorisert enhet som gir beskyttelse mot støvpartikler. Enheten gir inntil 160 ltr pr. min. Airbelt er også utstyrt med alarmsystem som varsler deg ved nedsatt lufttilførsel som skyldes tett filter eller svakt batteri. Airbelt leveres med NiMH batteri, intelligent batterilader, slange, belte, 1 stk filter og grunnenhet. Airbelt må ikke brukes i oksygenfattig luft.

Art.nr	Beskrivelse	Utførelse	Enhet	Pakning
A150050	Arbin Airbelt Turbo	Komplett	STK	1
A160054	Filter P3 Airbelt		STK	1
A160009	Reservebatteri NiMH		STK	1
A161370	Slange med bajonettkopling		STK	1
A161378	Slange med skrukopling 40mm		STK	1



Arbin Compact Air for støv og gass

Compact Air gir beskyttelse mot partikler og de fleste gasser. Compact Air gir inntil 190 liter pr. minutt. Compact Air produserer en uavbrutt luftstrøm som motvirker pustemotstanden som er kjent fra tradisjonelle filtermasker. Compact Air leveres med grunnenhet, batteri NiMH, batteri-lader, slange, komfortbelte, flowmåler og koffert. Compact Air må ikke brukes i oksygenfattig luft.

Art.nr	Beskrivelse	Utførelse	Enhet	Pakning
A150102	Arbin Compact Air	Komplett	STK	1
A160006	Reservebatteri		STK	1
A160591	Batterilader		STK	1
A161370	Slange med bajonettkopling		STK	1
A161378	Slange med skrukopling 40mm		STK	1
A168091	Partikkelfilter P3		STK	8*
A168092	Gassfilter A2		STK	8*

*Forpakning kan brytes



Compact Air Plus

Compact Air Plus er en elektronisk kontrollert belteenhet som beskytter deg mot støv og de fleste gasser. Enheten har en akustisk og visuell alarm som varslar ved for lav luftstrøm og lavt batterinivå. Compact Air Plus gir i utgangspunktet en konstant luftstrøm på 170 ltr pr. min uavhengig av hvilken filtertype som benyttes. Luftstrømmen kan reguleres med inntil 4x15 ltr pr. min om ønskelig. Batterikapasiteten er mer enn 8 timer uavhengig av filterkombinasjonen som brukes. Batteriet som benyttes er NIMH. Compact Air Plus er også 12% lettere enn sin forgjenger.

Art.nr	Beskrivelse	Utførelse	Enhet	Pakning
A150202	Compact Air Plus	Komplett	STK	1
A150140	Atex godkjent enhet		STK	1
A160010	reservebatteri Atex		STK	1
A160591	Batterilader		STK	1
A168091	Partikkelfilter P3		STK	8*
A168092	Gassfilter A2		STK	8*
A168099	kombinasjonsfilter A2P3		STK	8*

*Forpakning kan brytes



ARBIN JUNIOR A-VL SKJERM

Junior A er en skjerm som passer både til motorisert og kompressorfor-synt åndedrettsvern. Junior A har et stort vindu og er laget i et transparent materiale slik at den oppfattes som lys og behagelig. Junior A har rattjustert hodebånd og er også justerbar i høyden for optimal tilpasning.

Leveres med 2 stk. svettebånd, 10 stk. beskyttelsesfolier, 1 stk. tetningsring.

Art.nr	Beskrivelse	Enhet	Pakning
A114052	Junior A m/ reg-belte og slange	STK	1
A114106	Junior A-VL skjerm	STK	1
A160734	Dekkruter	STK	100
A161472	Svettebånd	STK	10



ARBIN JUNIOR B-COMBI-VL HETTE

Ventilert hette med løsning for motorisert og kompressorfor-synt åndedrettsvern. Polyuretanhette gir god beskyttelse for skuldre og hals. Junior B for trykkluft har også en innebygget indikator som gir deg varsel dersom luftstrømmen skulle synke. Hetten kan også leveres i f.eks neopren eller skinn.

Leveres med svettebånd, dekkkruter og nakketrekk.

Art.nr	Beskrivelse	Utførelse	Enhet	Pakning
A114430	Junior B PU hette uten hjelm		STK	1
A114230	Junior B PU hette med hjelm	Komplett	STK	1
A160730	Dekkruter		STK	100



Arbin Panorama

Panorama sandblåserhjelm har et stort vindu for god utsikt. Panorama er utstyr med trekk og kan også leveres med jakke i lær, nitril eller bisonyl kvaliteter. Leveres komplett med hjelm, kappe, regulator, slange og belte.

Art.nr	Beskrivelse	Utførelse	Enhet	Pakning
A130230	Panorama bisonyl	Komplett	STK	1
A160770	Innv. Glass	Reservedel	STK	1
A160739	Utv. Folie		STK	100
A160119	Netting		STK	50*
A000308	Kappe Bisonyl	Reservedel	STK	1

*Forpakning kan brytes



Arbin Commander II

Glassfiberhjelme med bisonyl kappe for god beskyttelse. Hjelmen er godt beskyttet. Dette gjør den slitesterk samtidig som den er støvsvak når den blir truffet av partikler. Leveres komplett med hjelm, kappe, regulator, slange og belte.

Art.nr	Beskrivelse	Enhet	Pakning
A133230	Commander II bisonyl KOMPLETT	STK	1
A160760	Glass 165x108mm	STK	1
A160123	Netting	STK	50*
A000308	Kappe Bisonyl	STK	1
A161368	Regulator med slange, belte og bajonettkopling	STK	1
A161311	Regulator Kolibri med belte og slange	STK	1
A160472	Regulator for Commander II / Panorama	STK	1

*Forpakning kan brytes



NOVA 2000

Med denne revolusjonerende sandblåsehjelmen vil du nyte mer komfort, mindre tretthet, bedre beskyttelse og bedre produktivitet! NOVA 2000 sandblåsehjelme er designet av og for fagfolk. År med erfaring førte til en utvikling av de mest avanserte sandblåsehjelmer på markedet. NOVA 2000 sitter tett på hodet og følger med når du snur på hodet, ingen trenger å se på siden av hjelmen. Det lette skumgummipolstret fordeler vekten av hjelmen jevnt over hodet. Optimal sikt og avrinningsfolie sparer mye tid. Med det interne skumgummipolstret og innebygde lydempere i lufttilførselen gjør NOVA 2000 til en av de stilleste hjelmene på markedet.

- Komfortabel
- Unik avrinningsfolie
- God lydemping

Art.nr	Beskrivelse	Utførelse	Enhet	Pakning
NV2000CE	Nova 2000 Sandblåsehjelme	Komplett	STK	1
NV2018	Innv. Glass	Reservedel	STK	10*
NV2031	Utv. Glass	Reservedel	STK	50*
NV2017	Avrinningsfolie	Reservedel	STK	50
NV2002	Nylon kappe	Reservedel	STK	1

*Forpakning kan brytes



Silencer®

Silencer® er det eneste verneutstyret for sandblåsing som gir tilstrekkelig demping mot støy. Silencer® beskyttelsesutstyr har blitt utviklet i et tett samarbeid med norske selskaper innen sandblåsing. Målsettingen for prosjektet har vært å utvikle et produkt som tilfredstiller et strengt norsk reglement for støynivå, samtidig som det skal være komfortabelt å bruke. Gjennom testing har vist at begge målsettingene er blitt nådd. Silencer® er det ultimate innen verneutstyr for sandblåsing og UHT.

- CE-godkjent EN 14594 Class 4
- Støyreduksjon på 41 decibel (dBA)
- Integrert hørselvern
- Integrert hodevern
- Sikkerhetsindikator for pusteluft
- Høy brukerkomfort
- Lav vekt
- Gummiert overflate

Art.nr	Beskrivelse	Utførelse	Enhet	Pakning
10108-0-98	Silencer	Komplett	STK	1
3080-100-98	Innv. Glass	Reservedel	STK	20
A160760	Glass 165x108mm	Reservedel	STK	1
3090-100-98	Silencer Netting	Reservedel	STK	20



Trykkluftrensere SUNDSTRÖM SR 99

SR 99 Trykkluftfilter rensar vanlig trykkluft til pusteluft i tre trinn. Først separeres grove partikler, kondensvann samt olje. Trykkstyrt eller manuell drenering. Hovedfilter, SR 292, med høyeffektivt partikkelfilter (P3 R) samt en stor mengde aktivt kull >450 gr fanger mikroskopiske partikler samt lukt av olje. Plasseres på gulv eller henges på vegg. Kan kobles til varmeenhet SR 99 H. To utganger hvor en er CEJN-kobling hun ½» og den andre er plugget.

Trukkluftfilteret samsvarer med EN 143:2000 samt EN 14387:2004.

Art.nr	Beskrivelse	Type	Enhet	Pakning
553305061	Trykkluftrensere	SR 79	STK	1
553305012	Filterinnsats	SR 292	STK	1
553305079	Luftvarmer SUNDSTSTÖM	SR 99 H	STK	1



Walker Heater A 39BH

Walker pusteluftsheater 230V AC 6,5 Amp 3/8" 20-120° C. Heateren gir trinnløs oppvarming 20-120° C, og kan enkelt innstilles til ønsket temperatur. Heateren er utstyrt med en meget nøyaktig sensor som sørger for at temperaturen raskt justeres ved endring i trykk eller luftmengde. Maks arbeidstrykk er 16 bar.

Art.nr	Beskrivelse	Enhet	Pakning
A39BH	Heater	STK	1



Arbin Vortex friksjonsvarmer

Vortex friksjonsvarmer kan brukes på kompressorforsynte anlegg der du ønsker f.eks varmere eller kaldere luft. Luften kan justeres med ca +/-20 °C. Enheten er personlig og bæres i belte. Vortex er en enkel og rimelig enhet som passer de fleste løsninger.

Art.nr	Beskrivelse	Enhet	Pakning
A150275	Friksjonsvarmer / Kjøler	STK	1



Filter SUNDSTRÖM

Gassfilter til halv og helmasker skal alltid brukes i kombinasjon med partikkelfilter.

Art.nr	Beskrivelse	Type	Enhet	Pakning
553323023	Gassfilter	SR 518 A2	STK	2
553300252	Gassfilter	A2 218	STK	4
553323015	Partikkelfilter	SR 510 P3	STK	5
553300708	Forfilterholder	R01-0604	STK	5
553300625	Forfilter	221	STK	80
553305012	Filterinnsats	SR 292	STK	1



Filter SCOTT Pro 2000

Filterserie for helmaske og Scott Autoflow og Proflow. Filterdeksel av glassfiberarmert plast. Filterene har meget høy filtreringsgrad og lav pustemotstand. Lav vekt.

Gassfiltrene og kombinasjonsfiltrene er lette å puste igjennom takket være optimalt kullvolum og optimalt trykk. Den store filteroverflaten på partikkelfilteret gir både høy kapasitet og lav innåndingsmotstand. Stor innløpskanal minsker luftmotstanden til et minimum.

Gassfiltrene er meget effektive mot gasser og damp takket være kull av høy kapasitet. Den mikroporøse kullstrukturen gir en enorm absorberende overflate. Partikkelfilteret tåler fukt og gir høy filterkapasitet mot aerosoler selv i fuktige omgivelser. Lang livslengde takket være utmerket Absorpsjonsevne.

Samsvarer med EN 141, EN 143 og EN 371.

Art.nr	Beskrivelse	Type	Enhet	Pakning
317500601	Gassfilter	GF 22 A2	STK	20*
317500668	Kombinasjonsfilter	CF 22 A2P3	STK	20*
317500700	Partikkelfilter	PF 10 P3	STK	20*

*Forpakning kan brytes



Filter for Airbelt og Compact Air / Air Plus

Art.nr	Beskrivelse	Type	Enhet	Pakning
A160054	Filter Airbelt	P3	STK	3*
A168091	Partikkelfilter	P3	STK	8*
A168092	Gassfilter	A2	STK	8*
A160096	Gassfilter	A2 B2	STK	8*
A168009	Kombinasjonsfilter	A2 P3	STK	8*
A168103	Kombinasjonsfilter	A2B2P3	STK	8*

*Forpakning kan brytes



Pusteluftslange

3/8" grønn pusteluftslange. Lukt- og odørfri. Samsvarer med EN 139.

Art.nr	Beskrivelse	Type	Enhet	Pakning
06-501-1001	Pusteluftslange 3/8"	EN 139	METER	50



Unoflow Sikkerhetskupling for pusteluft

Serie 096 S Sikkerhet Fargekodet. 2-trinns operert ved frakobling. Kompatibel med Cejn 342.

Art.nr	Beskrivelse	Type	Enhet	Pakning
U961009	Kupling 9mm	Sl.stuss	STK	10*
U961117	Kupling 3/8"	Utv. gjenger	STK	10*
U961121	Kupling 1/2"	Utv. gjenger	STK	10*
U965009	Nippel 9mm	Sl.stuss	STK	10*
U965113	Nippel 1/4"	Utv. gjenger	STK	10*
U965117	Nippel 3/8"	Utv. gjenger	STK	10*

*Forpakning kan brytes



norclean[®] as

Saturnveien 1, Postboks 2087, 6402 Molde

Telefon: 71 21 80 15

e-post: info@norcleanas.no www.norcleanas.no