

Rørfiberlaser med fiberkilde - op til Ø220 mm rør !

- Industriel ethernet-aktiveret touch-panel
- Hydrauliske skruestik med proportional ventilsystem
- Håndtering af forskellige typer rør, samt åbne og lukkede profiler
- To båndtransportører modulær aflæsning

Nyhed

Smarttube®
Fiber



Smarttube Fiber	120	220
Max. belastning	20 kg/m	40 kg/m
Skærehoveder	1 - 2D	1 (2D el. 3D)
Max. simultan positioneringshastighed	50 m/min.	50 m/min.
Max. aksial acceleration	9,8 m/s ² (1G)	6 m/s ²
Maskintolerance	± 0,05 mm/m	± 0,05 mm/m
Gentagelsesnøjagtighed	± 0,03 mm/m	± 0,03 mm/m
Motor	1 kW til 2 kW	1 kW til 4 kW
Understøttende formater	Runde, firkantede, rektangulære	
Rørdimensioner	Ø20 til Ø120 mm	Ø20 til Ø220 mm
Max. længde	6000 / 8000 / 12000 mm	
Opsamling af emner, afskåret materiale	ekstraudstyr	ekstraudstyr
Udtagning af færdige emner	ekstraudstyr	ekstraudstyr

- IPG Resonator
- Precitec Light Cutter skærehoved
- Helt lukket maskinudførelse
- Effektivt skift mellem højt og lavt gastryk
- Kapacitetssensor
- TCI Cutting parameter tabel
- Beskyttelsesfilm ved forskæring
- Automatisk stk.kalkulation - tid / omkostn.
- Netværkstilslutning via ekstern PC
- Røgdutrækningssystem
- Rørlængde målesensor
- Dual proportional ventilsystem for gastryk
- Specialsystem for højtryksskæring
- ESA CNC
- Kølesystem
- Ultrahurtig højderegulering
- TCI Smart Touch 6.0



Kapema
- eksklusiv forhandler af TCI Cutting i Danmark