


Mundstykker til udstødningsgas



Nederman tilbyder et stort program af robuste mundstykker af metal og gummi, der passer til forskellige typer køretøjer og systemer. Justerbare testtragte med specialdesign til håndtering af store mængder varm udstødningsgas fra køretøjer, f.eks. i synshaller.

- Tåler meget høje temperaturer - op til 150 °C ved normal brug
- Let manuel tilslutning og afkobling
- Gennemprøvede modeller med gummibelægning, som beskytter personale og køretøjer

Mundstykker af gummi med manuel afkobling

	Mundstykkestype	Beskrivelse: Til personbiler	Beskrivelse: Til tunge køretøjer	Maks. udstødningsrør Ø: Enkelt, mm	Maks. udstødningsrør Ø: Dobbelt, mm	Slangetilslutning Ø, Dobbelt, mm	Art.nr.
	1 Slidset-mundstykke	x		75		75	20866561
	1 Slidset-mundstykke	x		75		100	20866461
	1 Slidset-mundstykke	x		125	150x80	75	20866961
	1 Slidset-mundstykke	x		125	150x80	100	20866861
	1 Slidset-mundstykke		x	125	150x80	125	20866761
	1 Slidset-mundstykke		x	125	150x80	150	20866661
	2 Skydes ind over udstødningsrøret. Uden låseanordning.	x		100		75 and 100	20815261
	3 Fjederbelastet klap, trådnæt og åbning til CO-sonde. Uden låsetang.	x		110	150x110	100	20802561
	3b Overgangsstykke til Ø 75 mm slange, til mundstykkernr. 20802561	x				75	20373128
	4 Fjederbelastet klap, trådnæt, metallflexslange og åbning til CO-sonde	x		75	100x75	75	20803461
	4 Fjederbelastet klap, trådnæt, metallflexslange og åbning til CO-sonde	x		75	100x75	100	20803561
	4 Fjederbelastet klap, trådnæt, metallflexslange og åbning til CO-sonde	x		75	100x75	125	20803661
	5 Trådnæt og åbning til CO-sonde. Uden klap.	x		75	100x75	75	20804061
	5 Trådnæt og åbning til CO-sonde. Uden klap.	x		75	100x75	100	20804161
	5 Trådnæt og åbning til CO-sonde. Uden klap.	x		75	100x75	125	20804261
	6 Trådnæt og åbning til CO-sonde. Slangetilslutning vinklet 60°	x		75	150x75	75	20805461
	6 Trådnæt og åbning til CO-sonde. Slangetilslutning vinklet 60°	x		75	150x75	100	20805561
	6 Trådnæt og åbning til CO-sonde. Slangetilslutning vinklet 60°. Med fleksibel rækkevidde.	x		75	150x75	100	20808361
	7 Klap, trådnæt og metallflexslange.		x	150		100	20803161
	7 Klap, trådnæt og metallflexslange.		x	150		125	20803261
	7 Klap, trådnæt og metallflexslange.		x	150		150	20803361
	8 Trådnæt og åbning til CO-sonde. Slangetilslutning vinklet 60°		x	100	200x100	125	20805661
	8 Trådnæt og åbning til CO-sonde. Slangetilslutning vinklet 60°		x	100	200x100	150	20805761
	9 Trådnæt uden klap.		x	150		125	20805861
	9 Trådnæt uden klap.		x	150		150	20805961
	10 Drejeled og sammenpresseligt sugenhoved på langs.		x	180	240x230	150	20806961
	10 Drejeled og sammenpresseligt sugenhoved på langs.		x	230	240x230	200	20807061

Alle gummimundstykker er modstandsdygtige over for temperaturer op til 150 °C. Også velegnede til motorcykler.

Mundstykker af metal med manuel afkobling



	Beskrivelse	Maks. udstødningsrør Ø, enkelt, mm	Slangetilslutning Ø, mm	Art.nr.
11	Til tunge køretøjer. Fremstillet af aluminium. Med trådnæt	125	150	20804761
11	Til tunge køretøjer. Fremstillet af aluminium. Med trådnæt	170	200	20804961

Mundstykke på gulvstativ

(f.eks. til nedadrettede og eftermonterede udstødningsrør)

	Beskrivelse	Slangetilslutning Ø, mm	Art.nr.
12	Til personbiler. Gummisugehoved, kan drejes 360°, kan justeres lodret 0-600 mm, komplet med stativ.	100	20868361
13	Til personbiler. Tragt, kan drejes 360°, kan justeres lodret fra 0-600 mm. Komplet med stativ på fire hjul, heraf to med bremse.	150	20816861
14	Til tunge køretøjer. Komplet med stativ. Kan justeres vertikalt 130-440 mm.	200	20807261

Mundstykker til lodrette udstødningsrør

	Beskrivelse	Maks. udstødningsrør Ø, mm	Tilslutning Ø, mm	Art.nr.
15	Galvaniseret stålmundstykke til lodret udstødningsrør, længde: 2600 mm.	250	140	20801961
16	Konisk mundstykke af gummi	250	125/150/200	20808861
17	Teleskopløftestang til gummisugehoved konisk gummimundstykke (20808861).			20374287

Mundstykker for indbyggede og skjulte udstødningsrør

	Beskrivelse	Udstødningsrør Ø, mm enkelt	Udstødningsrør Ø, mm Dobbelt (B x H)	Slangetilslutning Ø, mm	Art.nr.
18	Plasthætte/gummisugehoved. Indvendigt greb i to længdepositioner.	35-70	240 x (35-70)	100	20867261
18	Plasthætte/gummisugehoved. Indvendigt greb i to længdepositioner.	35-70	270 x (35-70)	100	20867861

Tilbehør til mundstykker til udstødningsgas

	Beskrivelse	Art.nr.
19	Overgangsstykke til dobbelte udstødningsrør, med to slanger, hver Ø 100 mm, længde 1,0 m	20815061

Slanger til udstødningsgas

Nedermans slanger til udstødningsgas er specielt designede, så de er smidige og har et meget lavt trykfald. De er modstandsdygtige over for alle kemikalier i udstødningsgasser fra diesel- og benzinmotorer og er meget modstandsdygtige over for mekanisk belastning.



1. Termoplastslange NTP

- Til de fleste normale formål
- Temperaturområde:
Kontinuerlig brug: op til +150 °C
- Lav vægt og slidstærk

Slange Ø, mm	Slangelængde, m	Art.nr.
75	5,0	20805062
100	5,0	20805162
100	7,5	20805262
100	10,0	20805362
125	5,0	20805462
125	7,5	20805562
150	5,0	20805662
150	7,5	20805762



2. Klemsikker gummislange (NR-CP)

- Til mere krævende og intensiv brug
- Temperaturområde:
Kontinuerlig brug: +150 °C
Kortvarig brug: +170 °C

Slange Ø, mm	Slangelængde, m	Art.nr.
75	2,5	20820162
75	5,0	20820262
100	2,5	20820362
100	5,0	20820462
100	7,5	20820562
100	10,0	20820662
125	2,5	20820762
125	5,0	20820862
125	7,5	20820962
125	10,0	20821062
150	2,5	20821162
150	5,0	20821262
150	7,5	20821362
150	10,0	20821462
200	5,0	20810762
200	10,0	20823962



3. Slange til høje temperaturer (NFC-3)

- Temperaturområde:
Kontinuerlig brug: +300 °C
Kortvarig brug: +350 °C
- Lav vægt og meget modstandsdygtig over for dieselpartikler

Slange Ø, mm	Slangelængde, m	Art.nr.
100	2,5	20822562
100	5,0	20822662
100	7,5	20822762
100	10,0	20822862
125	2,5	20822962
125	5,0	20823062
125	7,5	20823162
125	10,0	20823262
150	2,5	20823362
150	5,0	20823462
150	7,5	20823562
150	10,0	20823662
200	5,0	20823762
200	7,5	20824862
200	10,0	20823862





4. Slange til ekstremt høje temperaturer (NFC-6.5)

- Temperaturområde:
Kontinuerlig brug: +650 °C
Kortvarig brug: +750 °C
- Asbest- og silikonefrit materiale til høje temperaturer

Slange Ø, mm	Slangelængde, m	Art.nr.
150	2,5	20824462
150	5,0	20824562
200	2,5	20824762
200	5,0	20824662



Tilbehør til udstødningsgasslanger



	Beskrivelse	Ø, mm	Art.nr.
1	Slangereduktion, galvaniseret stål	150-125	20344353
1	Slangereduktion, galvaniseret stål	125-100	20344354
1	Slangereduktion, galvaniseret stål	100-75	20342483
2	Bøjning, 90°, galvaniseret stål	75	20344590
2	Bøjning, 90°, galvaniseret stål	100	20344591
2	Bøjning, 90°, galvaniseret stål	125	20344592
2	Bøjning, 90°, galvaniseret stål	150	20344593
3	Gummimanchet med slangebånd, par	75	20342489
3	Gummimanchet med slangebånd, par	100	20342490
3	Gummimanchet med slangebånd, par	125	20342712
3	Gummimanchet med slangebånd, par	150	20331552
3	Gummimanchet med slangebånd, par	200	20373838
4	Samlestykke, galvaniseret stål, med slangebånd og gummimanchet	75	20373286
4	Samlestykke, galvaniseret stål, med slangebånd og gummimanchet	100	20373287
4	Samlestykke, galvaniseret stål, med slangebånd og gummimanchet	125	20373288
4	Samlestykke, galvaniseret stål, med slangebånd og gummimanchet	150	20373289
4	Samlestykke, galvaniseret stål, med slangebånd og gummimanchet	200	20373290
5	Slangeophæng, justerbart, gummi	100-150	20374530
5	Slangeophæng, hård plast	75	20373615
5	Slangeophæng, hård plast	100	20373607
5	Slangeophæng, hård plast	125	20373608
5	Slangeophæng, hård plast	150	20373609
6	Slangekobling, inkl. to muffer og slangebånd	100	20947410
6	Slangekobling, inkl. to muffer og slangebånd	125	20948710
6	Slangekobling, inkl. to muffer og slangebånd	150	20948810
6	Slangekobling, inkl. to muffer og slangebånd	200	20948910
7	Lynkobling inkl. rørring og slangebånd.	100	20374541
7	Lynkobling inkl. rørring og slangebånd.	150	20374543
7	Lynkobling, han 4" inkl. rørring og slangebånd.	100	20375049
7	Lynkobling, han 6" inkl. rørring og slangebånd.	150	20376017
8	Tilslutningssæt til hurtig tilslutning til mundstykke.	100	20375048