



Krympeslange 3:1 på rulle

HIS-3

HIS-3 er et generelt produkt til elektrisk isolation samt beskyttelse mod korrosion og mekanisk slid.

Egenskaber og fordele

- Tyndvægget og fleksibel krympeslange af polyolefin
- Krymperatio 3:1
- 5 størrelser dækker det samlede anvendelsesområde fra 1 mm op til 20 mm
- Leveret i æsker for nem håndtering og praktisk opbevaring



HIS-3 dækker et stort område med få størrelser.



For mere info!

MATERIALE	Polyolefin, krydslinket (PO-X)
Krympeforhold	3:1
Driftstemperatur	-55 °C til +135 °C
Min. krympetemperatur	+100 °C
Ændring efter krymp	-5 % maks.
Dielektrisk styrke	20 kV/mm iht. ASTM D 150
Flammehæmmende egenskab	UL224 VW-1 (undtagen klar)
Isolations klasse	B (VDE 0530)




Varmekrymp 3:1

TYPE	Ø D	Ø Krympet (d) max.	Væg (WT)	Rulle	Farve	Anbef. Værktøj	EAN	Bestillingsnr.
HIS-3-1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	10 m	Blå (BU)	30-32	4031026218687	308-30156
	1,5	0,5	0,45	10 m	Rød (RD)	30-32	4031026218663	308-30152
	1,5	0,5	0,45	10 m	Sort (BK)	30-32	4031026218656	308-30150
	1,5	0,5	0,45	10 m	Transparent (CL)	30-32	4031026218670	308-30153
HIS-3-3/1	3,0	1,0	0,55	10 m	Blå (BU)	30-32	4031026218724	308-30306
	3,0	1,0	0,55	10 m	Grøn-gul (GNYE)	30-32	4031026218731	308-30307
	3,0	1,0	0,55	10 m	Rød (RD)	30-32	4031026218700	308-30302
	3,0	1,0	0,55	10 m	Sort (BK)	30-32	4031026218694	308-30300
	3,0	1,0	0,55	10 m	Transparent (CL)	30-32	4031026218717	308-30303
HIS-3-6/2	6,0	2,0	0,65	5 m	Blå (BU)	30-32	4031026218779	308-30606
	6,0	2,0	0,65	5 m	Grøn-gul (GNYE)	30-32	4031026218786	308-30607
	6,0	2,0	0,65	5 m	Rød (RD)	30-32	4031026218755	308-30602
	6,0	2,0	0,65	5 m	Sort (BK)	30-32	4031026218748	308-30600
	6,0	2,0	0,65	5 m	Transparent (CL)	30-32	4031026218762	308-30603

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.



Krympeslange 3:1 på rulle

HIS-3



Varmekrymp 3:1

TYPE	Ø D	Ø Krympet (d) max.	Væg (WT)	Rulle	Farve	Anbef. Værktøj	EAN	Bestillingsnr.
HIS-3-9/3	9,0	3,0	0,75	5 m	Blå (BU)	30-32	4031026218823	308-30906
	9,0	3,0	0,75	5 m	Grøn-gul (GNYE)	30-32	4031026218830	308-30907
	9,0	3,0	0,75	5 m	Rød (RD)	30-32	4031026218809	308-30902
	9,0	3,0	0,75	5 m	Sort (BK)	30-32	4031026218793	308-30900
	9,0	3,0	0,75	5 m	Transparent (CL)	30-32	4031026218816	308-30903
HIS-3-12/4	12,0	4,0	0,80	5 m	Blå (BU)	30-32	4031026218885	308-31206
	12,0	4,0	0,80	5 m	Grøn-gul (GNYE)	30-32	4031026218892	308-31207
	12,0	4,0	0,80	5 m	Rød (RD)	30-32	4031026218861	308-31202
	12,0	4,0	0,80	5 m	Sort (BK)	30-32	4031026218854	308-31200
	12,0	4,0	0,80	5 m	Transparent (CL)	30-32	4031026218878	308-31203
HIS-3-18/6	18,0	6,0	0,90	4 m	Blå (BU)	30-32	4031026218939	308-31806
	18,0	6,0	0,90	4 m	Grøn-gul (GNYE)	30-32	4031026218946	308-31807
	18,0	6,0	0,90	4 m	Rød (RD)	30-32	4031026218915	308-31802
	18,0	6,0	0,90	4 m	Sort (BK)	30-32	4031026218908	308-31800
	18,0	6,0	0,90	4 m	Transparent (CL)	30-32	4031026218922	308-31803
HIS-3-24/8	24,0	8,0	1,20	3 m	Blå (BU)	30-32	4031026218984	308-32406
	24,0	8,0	1,20	3 m	Grøn-gul (GNYE)	30-32	4031026218991	308-32407
	24,0	8,0	1,20	3 m	Rød (RD)	30-32	4031026218960	308-32402
	24,0	8,0	1,20	3 m	Sort (BK)	30-32	4031026218953	308-32400
	24,0	8,0	1,20	3 m	Transparent (CL)	30-32	4031026218977	308-32403

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

Anbefalet værktøj			
	30	31	32
	H5002	H5004	E4500
	561	561	560

For yderligere information, se afsnittet om værktøjer.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.