

**Vi er stolte af at kunne tilbyde industriel belysning fra **Waldmann** **

ELEKTROTEKNIK

MASKINBELYSNING I UDVIKLING

- Vedligeholdelsesfri: LED-levetid på op til 50.000 timer og mere
- Lys dannede teknologi for optimal lysstyring og 30% større effektivitet
- Ekstremt ressource venlig takket være eco-mode
- Flimmerfrit lys uden IR eller UV-indhold
- Ubegrænset funktionalitet selv ved hyppig on/off
- Direkte, omvendt polaritetsbeskyttet 24 V DC-stik uden yderligere komponenter
- Bag- eller sidestik forbindelse med et M12-stik
- Robust aluminiums og sikkerhedsglashus til de hårdeste produktionsmiljøer
- Egnet til temperaturer på op til 45°C
- Ingen fastbrænding af kølemidler eller smøremidler takket være lav overfladetemperatur på max. 58°C
- Resistent over for mange kølemidler og smøremidler

TEKNISKE DATA

- 90 eller 180 LED
- Farvetemperatur: dagslys hvid 5.800 K, farvegengivelsen CRI (Ra) > 80
- Blændefri med diffusor eller lysformning teknologi
- Aluminiumsfarvet anodiseret hus, sølvmaledede side dele fremstillet af trykstøbt zink, 4 mm tykt sikkerhedsglas
- Flush- og overflade monteringsmuligheder
- To-trins omstillelig betjening (standard eller eco-mode)
- IP68-1m og IPX9K tætningsgrad i overensstemmelse med DIN 40050-9 tætningsgrad; klasse III beskyttelse
- Leveres uden netledning, side- eller bagtilslutning via M12-stik
- Ready-made M12-stik som tilbehør



22-26 VDC						
FORBRUG	BETJENINGS ENHED	DIMENSIONER (mm)	SPECIEL FUNKTION	E_m/E_{max}^*	MODEL	ARTIKEL
36 W		A=420 B=170	Kabel tilslutning til bagsiden Lys formning teknologi	595/785 lx ¹	MSAL 90 S	112 573 000 – 004 994 89
36 W		A=420 B=170	Kabel tilslutning til side Lys formning teknologi	595/785 lx ¹	MSAL 90 S	112 573 001 – 005 142 71
36 W		A=420 B=170	Kabel tilslutning til side	473/626 lx ¹	MSAL 90 S	112 573 002 – 005 142 74
36 W		A=420 B=170	Kabel tilslutning til bagsiden	473/626 lx ¹	MSAL 90 S	112 573 003 – 005 142 77
72 W		A=770 B=170	Kabel tilslutning til bagsiden Lys formning teknologi	1166/1510 lx ¹	MSAL 180 S	112 574 000 – 004 994 93
72 W		A=770 B=170	Kabel tilslutning til side Lys formning teknologi	1166/1510 lx ¹	MSAL 180 S	112 574 001 – 005 111 40
72 W		A=770 B=170	Kabel tilslutning til side	926/1201 lx ¹	MSAL 180 S	112 574 002 – 005 111 44
72 W		A=770 B=170	Kabel tilslutning til bagsiden	926/1201 lx ¹	MSAL 180 S	112 574 003 – 005 111 47

 E_m =medium belysningsstyrke; E_{max} =maksimal belysningsstyrke¹ måleområde 100 cm x 100 cm / måleafstand 100 cm

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan
de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 56 72 00 00 Fax: +45 56 72 00 05