

Kompakt • Selvkørende • 1,35 m fræseområde • 26,5 hk benzin

FSI B28

Benzin motor, 2WD og hydraulisk sving

Al betjening sker fra det integrerede panel og sikkerheden er i top ved at sikkerhedsbøjlen på panelet skal aktiveres for at starte fræsningen.

Som standard leveres FSI B28 med:

- Hydraulisk 2-hjuls træk
- Mekanisk diff. spærre
- Automatisk bremse på hjulene
- El-start af motor
- FSI power-clutch. Elektro-hydraulisk kobling med integreret bremse
- Hurtig nedbremsning af fræseskive ved frakobling
- Kileremstræk for optimal kraftoverføring
- 2 x svingcylinder for stabilt sving af fræsehovedet
- Justering af hastigheden på svingbevægelsen
- 3 x drejbart tandsystem med FSI holdere
- Special designet 2-delt fræseskive for optimal kapacitet og holdbarhed
- 90 gr. svingbart betjeningspanel, giver et godt udsyn til fræseområdet
- Al betjening samlet på betjeningspanelet
- Sikkerhedsbøjle, så fræseskiven frakobles hvis operatøren forlader betjeningspanelet
- Surringsøjer for enkel sikring und transport
- Løfteøjer for håndtering med kran
- Spånfang ved fræsehovedet
- Værktøjssæt til skift af sliddele

Ekstra udstyr

- Tvillingehjul med græsdæk. En centerbolt for hurtig montage. Bredden + 570 mm
- Tvillingehjul med traktorprofil $\varnothing 465 \times 225$ mm. Bredden + 614 mm
- LED arbejdslys. Tænd og sluk via betjeningspanelet
- Manual beholder

Effektiv

Tidsforbrug ved stubfræsning af stubbe med dia.:

$\varnothing 40$ cm = 8 min.

$\varnothing 65$ cm = 15 min.

$\varnothing 105$ cm = 45 min.

Baseret på erfaringstal fra vores kunder ved 15 cm høje stubbe og en nedfræsning til 15 cm under jorden.



Kompakt • Selvkørende • 1,35 m fræseområde • 26,5 hk benzin

Motor

Motor effekt	19,8 kW/26,5 hk
Motortype	Kohler ECH749
Brændstof	Benzin
Tankvolume	35 liter
Arbejdstid pr. tank	Ca. 7 timer

Fræserhovedet

Fræserskive diameter	470 mm
Tandsystem	3 x drejbar
Tand	FSI 21
Antal tænder	16 stk.
Maks spåndybde	48 mm
Kobling	Elektromagnetisk med bremse
Transmission	Kilerem
Sving	Hydraulisk sving



Hjul/Bremse

Træk på hjul	Hydraulisk 2WD med diff. Spær
Trækhjul	ø450 x 180, 8 ply
Styrehjul	ø410 x 110
Bremser	Automatisk

Fræseområde

Over jorden	80 cm
Under jorden	38 cm
Sving	135 cm
Svinghastighed	Trinløs justerbar

Betjening

Betjeningspanel	Alle operationer samlet 90 gr. svingbart Ergonomisk sikkerhedsbøjle
-----------------	---

Dimension

Længde	2700 mm
Bredde	800 mm
Højde	1160 mm
Vægt	665 kg

