



Amerikansk Elm

U. americana

Anvendelse:	Møbler, paneler, inventar, finér. Kan dampbøjjes til eksempelvis stoleemner.
Oprindelse:	Nordamerika.
Træet:	Max højde omkring 30 m og diametre på 80-120 cm.
Skæring:	Keflico lagerfører kantskåret amerikansk Elm.
Densitet:	640 kg/m ³ i middel.
Kvalitet:	FAS / F1F
Træfugtighed:	8-10 %
Tykkelser:	1½" og 2".
Længder:	7-16'
Egenskaber:	Elmeveddet har spredte karceller i høstveddet, der er omgivet af lyse celler, der danner flere tydelige koncentriske bølgelinier.
Bearbejdning:	Elm kan være vanskelig at oparbejde pga. et uregelmæssigt fiberforløb.
Alternativer:	Europæisk Elm.
Henvisning:	Kontakt salgskontoret på tlf. +45 9813 3544 eller mail: info@keflico.com
Senest opdateret:	18.03.2016 / HGA

Oplysningerne på dette produktblad er kun vejledende og udelukkende en service over for køberen, for hvilket Keflico ikke påtager sig noget ansvar. Dette produkt er ikke FSC® eller PEFC™ certificeret.

Keflico A/S
 info@keflico.com
 www.keflico.com
 +45 9813 3544

Støvring
 Juelstrupparken 24
 DK-9530 Støvring

Odense
 Bjerggårds Allé 2
 DK-5240 Odense NØ

Glostrup
 Naverland 2, 13. sal
 DK-2600 Glostrup



Miljømærket for ansvarligt skovbrug