



Cats VA 1.12/20256



Cats – et samlesystem af fleksibelt rustfrit rør med gevind-fittings

Cats VA-Godkendt 1.12/20256

Et samlesystem af fleksibelt rustfrit rør til gevind-fittings.

Designet til hurtigt installation ved solvarme og vanskelige tilgængelige rørføringer.

Cats rustfri flexrør er særdeles velegnet til brug i varmevekslere.

- **Cats Flexrør Skær-pres-monter**
- **Arbejdstryk: (WP) vand 10 bar**
- **Temperaturområde: -50° - + 200° C**

BS nr. DN	Indvendig dia. mm.	Udvendig dia. mm.	Rør- tykkelse	Montering omløber/ udv. gevind
DN 6	6,8	9,1	0,15	
DN 8	8,1	11,7	0,26	OML 3/8" (DR.B NIP 3/8")
DN 12	12,0	15,8	0,30	OML 1/2" (DR.B NIP 1/2")
DN 16	15,7	20,0	0,30	OML 3/4" (DR.B NIP 3/4")
DN 18	17,8	21,6	0,30	OML 3/4"
DN 20	19,7	25,0	0,30	OML 1" (DR.B NIP 1")
DN 23	23,0	28,1	0,30	OML 1"
DN 25	26,5	33,0	0,30	OML 1 1/4" (DR.B NIP 1 1/4")
DN 32	33,0	41,0	0,35	
DN 40	40,0	47,7	0,35	
DN 50	51,0	61,0	0,40	

B.S. Specialslanger A/S