



# Endefræsere HM, 5-skær, R44-46 rustfri og stål, 1,5/2/3/4/5XD

- For dynamisk fræsning
- For high performance slet og skrubfræsning
- 44/46° variabel spiralstigning af skær for vibrationsfri fræsning
- Meget effektiv spånbrøder geometri
- Optimeret geometri for rustfri og langspånet materiale op til 1000N/mm
- Velegnet i alle øvrige materialer op til 1600N/mm<sup>2</sup>
- Orkan Super Plus for bedre standtid



**RISAGER**  
PRODUCTION



Katalog nr.	50 8488-50 8489-50 8490-50 8491-50 8492
Materiale	HÅRDMETAL
Overflade belægning	Orkan Super Plus
Anvendelse	Rustfri 1600N/mm <sup>2</sup>
Geometri	R38/40/42
Skafth form (DIN 6535)	HB
Diameter tolerance	h8
Skafth tolerance	h5
Skæredata side	110-114

Dimension	d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	z	Hjørne fas	Varenr.
<b>Skærelængde 1,5 x diameter</b>									<b>50 8488</b>
0600	6,0	50	11	-	6	-	5	0,10	5084880600
0800	8,0	58	14	-	8	-	5	0,10	5084880800
1000	10,0	62	17	-	10	-	5	0,10	5084881000
1200	12,0	73	20	-	12	-	5	0,10	5084881200
1600	16,0	80	26	-	16	-	5	0,10	5084881600
2000	20,0	90	32	-	20	-	5	0,10	5084882000
<b>Skærelængde 2 x diameter</b>									<b>50 8489</b>
0600	6,0	57	14	19	6	5,8	5	1,10	5084890600
0800	8,0	63	18	25	8	7,8	5	1,10	5084890800
1000	10,0	72	22	30	10	9,8	5	1,10	5084891000
1200	12,0	83	26	36	12	11,8	5	0,10	5084891200
1600	16,0	92	34	42	16	15,8	5	0,10	5084891600
2000	20,0	104	42	52	20	19,8	5	0,10	5084892000
<b>Skærelængde 3 x diameter</b>									<b>50 8490</b>
0600	6,0	64	20	28	6	5,8	5	0,10	5084900600
0800	8,0	75	26	34	8	7,8	5	0,10	5084900800
1000	10,0	80	32	40	10	9,8	5	0,10	5084901000
1200	12,0	93	38	46	12	11,8	5	0,10	5084901200
1600	16,0	110	50	58	16	15,8	5	0,10	5084901600
2000	20,0	125	62	70	20	19,8	5	0,10	5084902000
<b>Skærelængde 4 x diameter</b>									<b>50 8491</b>
0600	6,0	70	26	-	6	-	5	0,10	5084910600
0800	8,0	80	34	-	8	-	5	0,10	5084910800
1000	10,0	90	42	-	10	-	5	0,10	5084911000
1200	12,0	100	50	-	12	-	5	0,10	5084911200
1600	16,0	125	66	-	16	-	5	0,10	5084911600
2000	20,0	140	82	-	20	-	5	0,10	5084912000
<b>Skærelængde 5 x diameter</b>									<b>50 8492</b>
0600	6,0	75	32	-	6	-	5	0,10	5084920600
0800	8,0	85	42	-	8	-	5	0,10	5084920800
1000	10,0	100	52	-	10	-	5	0,10	5084921000
1200	12,0	115	62	-	12	-	5	0,10	5084921200
1600	16,0	140	82	-	16	-	5	0,10	5084921600
2000	20,0	160	102	-	20	-	5	0,10	5084922000