

DC 2900I

De professionelles favorit

DC 2900I er ideel til rengøring og støvsugning på værkstedet og i produktionslokalet. DC 2900I har et kraftigt chassis af stål, der gør den egnet til hårdt brug, og de store hjul gør den let at flytte rundt. De to plisserede patronfilter, finfilter og HEPA-filter, gør den velegnet til opsamling af store støvmængder. DC 2900I er udrustet med en longopack plasticsæk, som har den fordel, at man selv kan bestemme størrelsen på den enkelte sæk. Plasticsækken påsættes en strip og klippes af, når den skal bortskaffes og ny sæk vil være klar til brug. Til opsamling af skarpe emner som f.eks. metalspån anbefales DC 2900a, som er udrustet med stålspond.

DC 2900I leveres med

- Sugelang, Ø38 mm, 5 m (art. nr. 2105)
- Slangekoblinger (art. nr. 2108 og 2114)
- Gulvmundstykke, 370 mm bredt, aluminium (art. nr. 7235)
- Stålrør, Ø38 mm (art. nr. 7257)
- 12 m longopack plasticsæk (22 m/4 ruller art. nr. 432177)
- Finfilter, cellulose/glasfiber (art. nr. 42029)
- HEPA-mikrofilter H13 (art. nr. 42027)

Tekniske data

230 V, 50 Hz

Vægt: 14 kg

Luftmængde ved åbent indløb: 190 m³/t

Max. undertryk: 24 kPa

Effektforbrug: 1.400 W

Lydniveau: 68 dB(A)



Art.nr.	Betegnelse
122000	DC 2900I komplet
122100	DC 2900I med autostart komplet

Filtertyper

Finfilter cellulose

Standardfilter af høj kvalitet med meget stor udskilningsgrad.

Filteret er epoxyimprægneret for at øge modstanden mod fugt og andre emner.

Finfilter polyester

Høj kvalitetsfilter, som kan tåle de fleste emner. Velegnet til våde miljøer, f.eks. i bearbejdningsindustrien, hvor der bruges skærevæsker m.v.

HEPA-mikrofilter

På mange modeller monteres et separat mikrofilter efter finfilteret.

Mikrofilteret er fremstillet i glasfiber og har et støttelag af cellulose.

Udskilningsgraden på 99,995% EN 60335 sikrer, at selv de mindste partikler udskilles.



Art.nr.	Betegnelse	Konstruktion	Materiale	Overflade m ²	Klassifikation	Max. temp.
42029	Finfilter	Plisseret	Cellulose, epoxyimprægnering	1,5	IEC EN 60335-2-69 Del 1	80°C
42029ST	Finfilter, 48 stk.	Plisseret	Cellulose, epoxyimprægnering	1,5	IEC EN 60335-2-69 Del 1	80°C
42028	Finfilter	Plisseret	Polyester	1,5	IEC EN 60335-2-69 Del 1	130°C
42027	HEPA-mikrofilter	Plisseret	Cellulose/glasfiber	0,85	HEPA H13	80°C
40479	Kombifilter (finfilter + mikrofilter), (GS asbest)	Plisseret	Cellulose, epoxyimprægnering	1,5	HEPA H13	80°C
432177	22 m longopack. Pakning med 4 ruller					

Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer