

**MULTIFLANGER type HT**

I TPE-SEBS plast/gummi.

MEMBRANE FLANGE

In TPE-SEBS plast/rubber.



HT multiflanger er for kabel gennemføring uden anvendelse af forskruninger både ude og inde, flangen har en stålkjerne samt dobbelt membrangennemføring der giver en høj tæthedsgrad IP 55 (IP 65 ved fastgørelse med skruer).

Halogenfri samt UV- bestandig temperatur område fra -40°C til 130°C.

HT membrane flange for inside and outside use, cable passage without using cable glands. The flange have a steel core inside and double membrane penetration that provide a high protection IP 55 (IP 65 by fastening with screws).

Halogen and UV-resistant, temperature range from -40°C to 130°C.

RAL 7035

	BS no.	Antal/størrelse	EAN no.
	103913010	2 stk 12-21 mm	5703 514 019 009
	Mål 138 x 48	2 stk 8-15 mm	
		6 stk 5-8 mm	
	103921003	2 stk 24 - 54 mm	5703 514 019 010
	Mål 216 x 84	1 stk 30 - 59 mm	
		3 stk 6 - 14 mm	
	103921017	9 stk 18 - 30 mm	5703 514 019 011
	Mål 216 x 84	4 stk 10 - 15 mm	
		4 stk 5 - 10 mm	
	103921025	1 stk 20 - 26 mm	5703 514 019 012
	Mål 216 x 84	16 stk 8 - 14 mm	
		4 stk 14 - 20 mm	
		4 stk 5 - 7 mm	
	103921035	1 stk. 17 - 32 mm	5703 514 019 013
	Mål 216 x 84	2 stk 12 - 18 mm	
		16 stk 10 - 16 mm	
		12 stk 7 - 12 mm	
	103921050	49 stk 7 - 13 mm	5703 514 019 014
	Mål 216 x 84	1 stk 15 - 25 mm	

011211