

# Spinner friksjonsfritt.

I Trekk & Kapp glir kabelen smidig.



**NY OG BEDRE**

**Draka**

---

A Brand of Prysmian Group

# I Trekk & Kapp glir kabelen smidig.

Det er en enkel sak å trekke kabelen fra smartforpakningen Trekk & Kapp. Og det er faktisk like enkelt å spole den tilbake. Denne robuste boksen beskytter effektivt kabelen fra smuss og støv, samtidig som den stabile formen gjør at Trekk & Kapp er enkel å oppbevare og stable. Forpakningen er dessuten 100 % fornybar. Med Trekk & Kapp får du sving på jobben.



## Trekk & Kapp

### EGENSKAPER

- ✓ Lik fysisk størrelse på alle esker
- ✓ Værbestandig papp
- ✓ Enkel å oppbevare og stable
- ✓ Robust senterhylse og snelle
- ✓ Praktisk bærehåndtak på toppen
- ✓ 100 % resirkulerbar
- ✓ Enkelt å trekke ut og spole tilbake kabelen
- ✓ Bred og stabil, med lavt tyngdepunkt
- ✓ Metermerket kabel, du vet alltid hvor mye som er igjen i boksen

### MÅL

B193 x H295 x D287 mm



## Følgende kabler finnes tilgjengelig i Trekk & Kapp.

El nr.	Art. Nr.	Type	Leveringslengde m
<b>TP90 Flatkabel 90°C, N05ZVH2-F 500V – Flertrådet, dobbeltisolert, spesial flatkabel til downlight o.l.</b>			
10 692 06	20217405	TP90 500V 2x1,5 mm <sup>2</sup> HVIT T&K FR	TK 100
<b>TwinLed 500V – Flertrådet dobbeltisolert tvillingkabel 90°. Spesielt godt egnet til downlight o.l.</b>			
10 692 01	20318808	TwinLed 2x1,5 mm <sup>2</sup> T&K FR	TK 150
<b>Multi - PN 750V – Flertrådet ledning H07V-R</b>			
10 501 30	20075582	Multi - PN 3G1,5 mm <sup>2</sup> T&K	TK150
10 501 32	20075868	Multi - PN 3G2,5 mm <sup>2</sup> T&K	TK100
10 501 34	20075870	Multi - PN 3G4 mm <sup>2</sup> T&K	TK50*
10 501 40	20095569	Multi - PN 4G1,5 mm <sup>2</sup> T&K	TK100*
10 501 42	20075583	Multi - PN 4G2,5 mm <sup>2</sup> T&K	TK100*
10 501 50	20095570	Multi - PN 5G1,5 mm <sup>2</sup> T&K	TK100*
10 501 52	20095581	Multi - PN 5G2,5 mm <sup>2</sup> T&K	TK50*
<b>RKK 1kV – Mangetrådet, dobbeltisolert</b>			
10 508 00	20075689	RKK 1 kV 10 mm <sup>2</sup> Sort T&K	TK 50
10 508 01	20075627	RKK 1 kV 16 mm <sup>2</sup> Sort T&K	TK 50
<b>Gummikabel 750V -25°C, DRAKAFLEX – H07RN-F</b>			
10 761 73	20076054	H07RN-F 3G1,5 mm <sup>2</sup> Sort T&K	TK50
10 761 74	20076057	H07RN-F 3G2,5 mm <sup>2</sup> Sort T&K	TK50
10 761 83	20076071	H07RN-F 4G1,5 mm <sup>2</sup> Sort T&K	TK50
10 761 84	20076059	H07RN-F 4G2,5 mm <sup>2</sup> Sort T&K	TK40
<b>PRSuper 500V Draka (limt Al-bånd)</b>			
10 348 45	20075573	PRSuper 500V 2x1,5 ER/1,5 mm <sup>2</sup> T&K	TK100
10 348 46	20075604	PRSuper 500V 2x2,5 ER/2,5mm <sup>2</sup> T&K	TK50
10 348 55	20075872	PRSuper 500V 3x1,5 ER/1,5 mm <sup>2</sup> T&K	TK50
10 348 56	20075615	PRSuper 500V 3x2,5 ER/2,5 mm <sup>2</sup> T&K	TK50
<b>PRSuper 500V Draka LYS BRUN (limt Al-bånd)</b>			
10 348 47	20075594	PRSuper 500V 2x1,5 ER/1,5 mm <sup>2</sup> LYS BRUN T&K	TK100
10 348 48	20075601	PRSuper 500V 2x2,5 ER/2,5 mm <sup>2</sup> LYS BRUN T&K	TK50
<b>Wessel Kabel, PRSuper 500V (Ulimt Al-bånd)</b>			
10 344 00	20075595	PRSuper W 500V 2x1,5 ER/1,5 mm <sup>2</sup> T&K	TK100
10 344 01	20075607	PRSuper W 500V 2x2,5 ER/2,5mm <sup>2</sup> T&K	TK50
10 344 10	20079641	PRSuper W 500V 3x1,5 ER/1,5 mm <sup>2</sup> T&K	TK50*
10 344 11	20096156	PRSuper W 500V 3x2,5 ER/2,5 mm <sup>2</sup> T&K	TK50*
<b>Brannalarmkabel</b>			
10 881 24	20076567	PVXP 250V 2X 1/1 mm Ø T&K	TK100
<b>PFXP 500V – Entrådet Cu-leder</b>			
10 660 00	20091268	PFXP 500V 3G 1.5 mm <sup>2</sup> ER T&K	T&K50
10 660 01	20075640	PFXP 500V 3G 2.5 mm <sup>2</sup> ER T&K	T&K50
<b>IFXI-EX Pure 500V – Halogenfri, dobbeltisolert. Særdeles gode avmantlingsegenskaper</b>			
10 002 07	20338108	IFXI-EX Pure 500V 3G1,5 TK75	TK75
10 002 08	20338109	IFXI-EX Pure 500V 3G2,5 TK50	TK50
10 002 11	20338110	IFXI-EX Pure 500V 5G1,5 TK50	TK50
10 002 12	20338131	IFXI-EX Pure 500V 5G2,5 TK50	TK50

\*Ordrevare

Tekniske data, dimensjoner og vekter kan endres.

Alle størrelser og verdier uten toleranser er referanseverdier. Spesifikasjoner er for produktet som leveres av Prysmian Group; enhver endring eller endring i etterkant av produktet kan gi annerledes resultat. Informasjonen i dette dokumentet må ikke kopieres, reprints eller reproduseres i noen form heller helt eller delvis, uten skriftlig samtykke fra Prysmian Group. Informasjonen antas å være riktig på utgivelsestidspunktet. Prysmian Group forbeholder seg retten til å endre denne spesifikasjonen uten forhåndsvarsel. Denne spesifikasjonen er ikke gyldig i kontrakten med mindre det er spesifikt godkjent av Prysmian Group.

## PRYSMIAN GROUP NORGE AS

### Postadresse

Postboks 369 Bragernes  
3001 Drammen

### Besøksadresse

Kjerraten 16  
3013 Drammen

### Sentralbord

Telefon 32 24 90 00

[www.prysmiangroup.no](http://www.prysmiangroup.no)

Follow us:

