

Vertikale Skydedøre

- Frostrum



DAN-doors tilbyder markedets stærkeste og mest fleksible program af vertikale skydedøre til frostrum.

DAN-doors – en verden af døre...

Vertikale Skydedøre

- Frostrum

DAN-doors vertikale skydedøre til frostrum er en gennemtænkt og gennemprøvet konstruktion, der er specielt designet til de mest krævende forhold. Vertikalporten fremstår som en elegant løsning, der ikke kun lever op til alle ønsker om brugervenlighed med bl.a. varmekabler til sikring mod fastfrysning, men også opfylder selv de strengeste krav inden for levnedsmiddelindustrien.

Dørtykkelser

100 og 150 mm.

Isoleringsmateriale

Højtisolerende CFC-frit skum sikrer lavt energitab.

Dørblad

Plastisolbelagt, galvaniseret stål eller rustfrit stål. Rengøringsvenlig og høj hygiejnestandard – Foodsafe.

Karm

1,5 mm rustfri stål eller 2 mm anodiseret aluminium. Karmen er altid isoleret.

Køreskinnearrangement

Robust konstruktion udført i rustfri stål og kørehjul i nylon. Kørehjuls-konsol, pindbolt, spændskive samt møtrik i rustfrit stål.

Nedfald

Nedfaldskiler monteret i køreskinne sikrer, at døren lukker hermetisk mod karm.

Kørehjul

Kørehjulet er udført i POM. Kørehjuls-konsol, pindbolt, spændskive samt møtrik er udført i rustfrit stål.

Håndtag

Bøjlegreb i rustfrit stål på forsiden og skålegreb indfældet i dørblad på bagsiden, hvilket gør skydedøren let at betjene.

Kontravægt

Komplet kontravægtsarrangement eller torsionsfjederarrangement for afbalancering i forhold til dørbladets vægt, hvilket sikrer en let og funktionel dør.

Wirebrudssikring

Udføres med wirebrudssikring i henhold til CE-regulativ.

Varmearrangement

Leveres med varmekabel i både dør, karm og bundskinne, som sikrer et effektivt varmesystem, der modvirker fastfrysning af døren. Døren kan alternativt leveres uden bundskinne, da med ekstra varme i bunden af dørbladet.

Indfrysning

Frostrumsdøre kan leveres som indfrysningsmodel.

Automatik

Leveres med tandstangsautomatik eller gear direkte på aksel ved torsionsfjeder-system. Automatikken er monteret på dørens karm ved levering, og alt ledningsarbejde på døren er afsluttet og klar til tilslutning.

Nødlem eller gangdør

Nødlem leveres i B 600 x H 1000 mm og gangdør leveres i B 800 x H 1800 mm.

Sparkeplader

Rustfri slebet stål i standardhøjde 300 eller 800 mm x dørens bredde.

Låse

Hængelåsbeslag med eller uden nød-åbning udført i sort PEHD plast.

DAN-doors 
DOORS TO THE WORLD

DAN-doors a-s
Industrivej 19
8660 Skanderborg

Tlf.: +45 87 93 87 00
dd@dan-doors.dk
www.dan-doors.dk



Retten til tekniske forbedringer forbeholdes
xxxxxxx - www.dan-doors.dk