



12 TONS JUSTÉRBRICK

Højbelastbar justérbrick - tilladelig belastning 12 tons (12.000 kg.)

Til permanent eller midlertidig oplødsning og justering af meget tunge præfabrikerede betonelementer eller andre bygningsdele, som fx præfabrikerede badekabiner eller stålkonstruktioner.

- Slagfast polystyren (HIPS) – unik kombination af stivhed og sejhed
- Belastningstest udført iht. internationale krav (ISO/IEC 17025:2017) af Dansk Teknologisk Institut
- Ældningstestet 50 år (krybetest statisk last), udført iht. internationale krav (ISO/IEC 17025:2017) af Dansk Teknologisk Institut
- Ingen farlige stoffer iht. liste fra ECHA (REACH-ordning)
- Genanvendeligt materiale
- Anvendelsestemperatur: -20°C - +50°C (lufttemperatur v. statisk belastning)
- Betinget UV bestandig
- Fugtoptagelse: <0,1 % (ISO 62 – nedsænket 24 timer)
- Farve: Grå
- Designet med tapper og huller, der gør det nemt at stable



Belastnings- og ældningstestet
af Dansk Teknologisk Institut



Varenummer	Varetekst	Antal pr. pose	Lager
JUB 2 - 12 TONS	Justerbrick 70x90x2 mm. 12 tons	500 stk. Farve = Grå	L
JUB 3 - 12 TONS	Justerbrick 70x90x3 mm. 12 tons	500 stk. Farve = Grå	L
JUB 5 - 12 TONS	Justerbrick 70x90x5 mm. 12 tons	500 stk. Farve = Grå	L
JUB 10 - 12 TONS	Justerbrick 70x90x10 mm. 12 tons	450 stk. Farve = Grå	L
JUB 20 - 12 TONS	Justerbrick 70x90x20 mm. 12 tons	200 stk. Farve = Grå	L

Bestil **Justérbrikker** på:
Mail: byg@gottfred.dk
Telefon: **+45 6341 1240**