

ND CleanMove 3

Overflade og luftdesinfektion

Anvendelsesområder:

- Luftdesinfektion
- Overfladedesinfektion

Til brug i:

• Kontor	• Fællesrum
• Mødelokaler	• Kantiner
• Industri	• Fødevareproduktion
• Medicinalindustri	



Beskrivelse:

UV-anlæg til overflade og luftdesinfektion. CleanMove 3 er et flytbart modul på hjul, som let kan skilles ad og transporteres rundt til forskellige placeringer. Desinfektionsraten er op til 99,9% på en lang række bakterier, vira og svampe på alle lystilgængelige overflader. Enheden har en behandlingsradius på op til 10 meter ved en behandlingstid på op til 100 minutter. (afhænger af valgt UVC dosis).

Enheden har indbygget elektronik i bundmodulet og kan fås med fjernstyring til dedikeret kontrolboks eller kontrolboks forbundet med kabel.

Teknisk data:

• Produktnavn	ND Cleanmove 3	• Buelængde	3 x 767 mm
• Anvendelse	Luft og overflader	• Total længde	50 mm
• Levetid på pære	Op til 10.000 timer eller 3000 tænd og sluk eller 2 år fra levering	• Total bredde	50 mm
• Omgivelsestemp.	20-40°C	• Total højde	202 mm
• Antal lamper	3	• Vægt	25 kg.
• IP	65	• UVC dosis*)	705 µW/cm ²
• Elektrisk Info	230 V – 3 x 90 W	• Kabinet	Aluminium

*) UVC-dosis er målt på 100 cm afstand i henhold til norm og med anvendelse af en godkendt ballast.

Advarsel:

UV bestråling er farligt for hud og øjne! Beskyt både øjne og hud mod UV bestrålingen.

Brugeren er ansvarlig for sin egen sikkerhed og for sikkerheden af de mennesker der opholder sig i områder med installerede UV anlæg. Bemærk venligst at materialer der ikke er UVC-resistente kan blive beskadiget.