



Stålbjelker - IPE S355J2

Tekniske lev. betingelser: NS-EN 10025-2

Toleranse etter NS-EN 10 034

Dokumenter etter NS-EN 10204-3.1 CE merket

Leveringstilstand M eller AR

		kg pr. lengde				mål i mm			
IPE	pr. m	10	12	15	18	Høyde	Bredde	Steg	Flens
80*	6,2					80	46	3,8	5,2
100	8,4		100			100	55	4,1	5,7
120	10,7		128			120	64	4,4	6,3
140	13,3		160	200		140	73	4,7	6,9
160	16,3		195	244		160	82	5,0	7,4
180	19,4		232	290		180	91	5,3	8,0
200	23,2		278	347	417	200	100	5,6	8,5
220	27,0		323	404	485	220	110	5,9	9,2
240	31,6	316	379	473	568	240	120	6,2	9,8
270	37,1	371	445	557	668	270	135	6,6	10,2
300	43,5	435	521	652	782	300	150	7,1	10,7
330	50,6	506	607	759	911	330	160	7,5	11,5
360	58,8	588	705	881	1 058	360	170	8,0	12,7
400	68,3	683	819	1 024	1 229	400	180	8,6	13,5
450	80,0	800	959	1 199	1 439	450	190	9,4	14,6
500	93,4	934	1 121	1 401	1 681	500	200	10,2	16,0
550	109,2	1 092	1 310	1 637	1 965	550	210	11,1	17,2
600	125,7		1 508	1 885		600	220	12,0	19,0

De lengdene som har ferdig utfylt vekt pr. lengde, lagerføres normalt.

*Lagerføres i 6m lengde.