

Glasbord®

Hygiejnisk glasfiber væg- & loftsystem

Introduktion af Glasbord®



Glasbord® P

Glasbord® P er et 2,3 mm flexibelt glasfiber panel, der primært anvendes som en stærk beskyttende og hygiejnisk beklædning af eksisterende vægge og lofter.

Glasbord® FXI

Glasbord® FXI er et 2,3 mm brandklasse A godkendt glasfiber panel. Anvendes primært hvor der både stilles høje krav til hygiejne, styrke og brandsikkerhed.

Glasbord® STI (Scuff)


Glasbord® STI er et stærkt og robust 4,0 mm glasfiber panel, som betegnes som det stærkeste glasfiber panel på markedet.

Glasbord® Sandwich paneler med lås

Et komplet og stærkt system for nybyggeri og renovering. Indstøbte exentriske låsesystem, gør montagen hurtig og effektiv, samt giver ekstra stabilitet til bygningen. Leveres som standard fra 60 - 200 mm.


Glasbord® sandwich paneler uden lås

Et komplet system, der økonomisk og hurtigt kan installeres. For færdigmontage til nybyggeri og renovering. Special samlinger kan benyttes med eller uden fugesamlinger afhængig af krav og anvendelse. Leveres som standard fra 40 - 200 mm.



Sanigrid® Loftsystemer med Glasbord® beklædning

Stærk og rengøringsvenlig rustfrit nedhængt gridsystem med Glasbord® loftbeklædningsplader.



For yderligere information om hvordan Deres virksomheds med fordel kan anvende Glasbord® systemet og samtidigt imødegå Deres økonomiske, hygiejniske og kvalitetsmæssige behov, så er De velkommen til at kontakte os:

S.E. Hovedgaard

Telefon +45-75 66 12 11 • Fax +45 75 66 20 55
Email: info@sehv.dk • Hjemmeside: www.sehv.dk

