

DANspeed Rulleporte AR0031



Som alle DAN-doors produkter bærer DANspeed rulleporten det umiskendelige præg af kvalitet, præcis forarbejdning og gedigen håndværksmæssig udførelse med et elegant og tidløst design.

DANspeed

Rulleporte AR0031

DANspeed rulleporten er en moderne konstruktion, der i kraft af sit lynhurtige funktionsprincip giver en mere smidig trafik på arbejdspladsen. Samtidig medvirker DANspeed rulleporten til et bedre arbejdsmiljø, fordi den gennemtænkte konstruktion sikrer færre problemer med træk samt støv- og støjgener. DANspeed rulleporten fremstår desuden som en yderst attraktiv investering – ikke kun fordi den med sin vedligeholdelsesvenlige og driftssikre opbygning indebærer lave vedligeholdelsesomkostninger, men i lige så høj grad i kraft af det mindre varme-/kuldetab, der er et resultat af mange års udvikling. DANspeed rulleporten leveres som standard med en åbnehastighed på 1,6 m/sek. og en lukkehastighed på 0,6 m/sek. Rulleporten fås desuden i en udførsel til frostrum, i en udførsel med vindsikring samt med en selvreparerende funktion ved påkørsel.

Dimensioner

Udføres efter ønske, dog max. 4000 x 4000 mm. Større dimensioner kan specialfremstilles.

Dørblad

2,1 mm blå panserdug (mod merpris med grå, orange, rød eller gul dug).

Karmben

Rustfri stålprofiler i 2,5 mm udførelse, B x D 130 mm x 110 mm.

Føring af portdug

Tvangsstyret ved hjælp af bundbom med styr i karmben.

Portdugen holdes stram af dugens egenvægt samt bundbommens vægt.

Varmearrangement

Frostrumsudgaven leveres med varmelegemer i karmben.

Varmelegemerne er tilsluttet justerbar føler (forsyningsspænding 230/380V – 50/60 Hz).

El-automatik

Leveres med programmerbar DANspeed automatik. Automatikdelen monteres på væg ved siden af karm. Porten leveres med alt ledningsarbejde klar til tilslutning til 1 x 230V 50/60 Hz. Porte over 10 m² skal tilsluttes 3 x 400V 50/60 Hz. El-styringen tilstræbes placeret på samme side som porten.

Sikkerhed

Kantsikring i dugens bundskinne sikrer, at porten under lukning stopper og returnerer, hvis den møder modstand. Desuden er der indbygget fotocelle i begge karmben i 250 mm højde. Motoren er forsynet med indbygget nødhåndtag, der kan aktiveres i tilfælde af strømafbrydelse, således at portdugen kan rulles manuelt op. Kan også leveres med nødstrømsanlæg. Desuden er rulleporten forsynet med påkørselssikring indbygget i bom.

Manøvreudstyr

2 stk. trykpaneler med nødstop (standard). Mulighed for truckkontakter, radiostyring og radar m.m. som ekstra-udstyr.

DAN-doors 
DOORS TO THE WORLD

DAN-doors a-s
Industrivej 19
8660 Skanderborg

Tlf.: +45 87 93 87 00
dd@dan-doors.dk
www.dan-doors.dk



Retten til tekniske forbedringer forbeholdes
Juli 2012 - www.dan-doors.dk